

CDM-R35W 器具相当  
1400TYPE

100V 電源内蔵 130° 360° 調色 LED光源寿命 40,000h




本体価格  
¥31,800

消費電力  
S 18.9W [100V]  
調光率: 1~100%

LEDモジュール付  
本体: アルミダイキャスト(白艶消/黒艶消)  
重: 0.7kg  
電源内蔵  
無線モジュール付  
LED交換不可  
オプションのレンズ・ルーバ使用不可

■本体



12V IRCミニハロゲン球50W 器具相当  
900TYPE

100V 電源内蔵 130° 360° 調色 LED光源寿命 40,000h




本体価格  
¥25,800


消費電力  
S 9.6W [100V]  
調光率: 1~100%

LEDモジュール付  
本体: アルミダイキャスト(白艶消/黒艶消)  
重: 0.7kg  
電源内蔵  
無線モジュール付  
LED交換不可

■本体



6500K-2700K相当 Ra85



EFS7044W (白) ○  
EFS7044B (黒) ○

1/2 照射角	5000K相当 (Ra85)	6500K相当 (Ra85)	4000K相当 (Ra85)	3000K相当 (Ra85)	2700K相当 (Ra85)
φ	28120	390	7850	7980	7230
lx/m²	2030	780	1940	2000	1810
φ	900	1170	870	890	800
lx/m²	510	1560	490	500	450
φ	280	2520	270	270	240
lx/m²	76	4710	73	74	67

NA1515293A11G

定格光束: 1908lm  
S 18.9w 100.9lm/W (5000K 昼白色 時)

6500K-2700K相当 Ra85




EFS7047W (白) ○  
EFS7047B (黒) ○

1/2 照射角	5000K相当 (Ra85)	6500K相当 (Ra85)	4000K相当 (Ra85)	3000K相当 (Ra85)	2700K相当 (Ra85)
φ	5520	320	5340	5430	4920
lx/m²	1380	630	1330	1360	1230
φ	610	950	590	600	550
lx/m²	350	1270	330	340	310
φ	180	2070	180	180	160
lx/m²	37	4530	35	36	33

MLE51306A11G

定格光束: 950lm  
S 9.6w 98.9lm/W (5000K 昼白色 時)



EFS7045W (白) ○  
EFS7045B (黒) ○

1/2 照射角	5000K相当 (Ra85)	6500K相当 (Ra85)	4000K相当 (Ra85)	3000K相当 (Ra85)	2700K相当 (Ra85)
φ	4400	630	4250	4330	3920
lx/m²	1100	1260	1040	1080	980
φ	490	1890	470	480	440
lx/m²	280	2520	270	270	240
φ	280	2520	270	270	240
lx/m²	76	4710	73	74	67

NA2515294A11G

定格光束: 2008lm  
S 18.9w 106.2lm/W (5000K 昼白色 時)



EFS7048W (白) ○  
EFS7048B (黒) ○

1/2 照射角	5000K相当 (Ra85)	6500K相当 (Ra85)	4000K相当 (Ra85)	3000K相当 (Ra85)	2700K相当 (Ra85)
φ	2910	520	2810	2860	2590
lx/m²	730	1030	700	710	650
φ	320	1550	310	320	290
lx/m²	180	2070	180	180	160
φ	180	2070	180	180	160
lx/m²	37	4530	35	36	33

MLE51306A11G

定格光束: 1018lm  
S 9.6w 106.0lm/W (5000K 昼白色 時)




EFS7046W (白) ○  
EFS7046B (黒) ○

1/2 照射角	5000K相当 (Ra85)	6500K相当 (Ra85)	4000K相当 (Ra85)	3000K相当 (Ra85)	2700K相当 (Ra85)
φ	1210	1180	1170	1190	1080
lx/m²	300	2360	290	300	270
φ	130	3530	130	130	120
lx/m²	76	4710	73	74	67
φ	130	3530	130	130	120
lx/m²	76	4710	73	74	67

NA1515295A11G

定格光束: 1523lm  
S 18.9w 80.5lm/W (5000K 昼白色 時)



EFS7049W (白) ○  
EFS7049B (黒) ○

1/2 照射角	5000K相当 (Ra85)	6500K相当 (Ra85)	4000K相当 (Ra85)	3000K相当 (Ra85)	2700K相当 (Ra85)
φ	590	1130	570	580	520
lx/m²	150	2260	140	140	130
φ	65	3390	63	64	58
lx/m²	37	4530	35	36	33
φ	65	3390	63	64	58
lx/m²	37	4530	35	36	33

MLE51307A11G

定格光束: 725lm  
S 9.6w 75.5lm/W (5000K 昼白色 時)

OPTION (ライトコントローラ)

[無線制御]  
Smart LEDZ SYSTEM  
(無線信号制御方式)  
▶P.20

OPTION

(900TYPE 用)  
ハニカム  
ルーバ  
RB-487B  
¥5,300

スプレッド  
レンズ  
RB-493F  
¥5,300

ディフュージョン  
レンズ  
RB-490F  
¥3,400

S Smart LEDZ Base/Fit/Fit Plus 無線制御 調色可能 性能値は光源色によって変化します。

この紙面に記載の製品価格に消費税は含まれておりません。カタログ表記は、巻頭の「カタログガイド」をご確認ください。安全にお使いいただくため、巻末の「ご使用上のご注意」▶A\_19及び「仕様図」「取扱説明書」をご確認ください。

一般屋内専用です。照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の変化は進行しています。点検・交換してください。

無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。詳しくは「システム設置条件」▶P.24をご確認ください。