

75 FHT32W 器具相当
900TYPE



本体価格

¥13,000
(電源ユニット別売)

消費電力

調 15.1W [100-242V]
S 15.0W [100-242V]
P 14.4W [100-242V]
位 14.8W [100V]

LEDモジュール

枠:アルミダイキャスト
(白艶消/黒艶消)
コーン:アルミ(鏡面仕上)
電源ユニット別売(別置形)
LED交換不可
断熱施工不可

注:本体は複数の明るさタイプと兼用。
電源の組合せにより明るさが変わります。

■本体

カットオフ40°

カットオフ35°

■電源ユニット



※鏡面マット▶P.262
※ブラック▶P.268
※ホワイト▶P.274
※軒下用▶P.854

「別売」専用別置電源ユニット

非調光
RX-360NA ¥6,500
本体価格:¥13,000

セット価格 ¥19,500

重:0.4kg(本体込) 寸法 H:39 L:160

無線調光
FX-391NA NEW ¥7,000
本体価格:¥13,000

セット価格 ¥20,000

重:0.5kg(本体込) 寸法 H:39 L:160
無線モジュール付 調光率:5~100%

PWM制御
RX-367NA ¥9,500
本体価格:¥13,000

セット価格 ¥22,500

重:0.5kg(本体込) 寸法 H:39 L:160
調光率:5~100%

天井面より95mm以内に障害物がある場合は取付できません。

位相制御
RX-408N ¥9,500
本体価格:¥13,000

セット価格 ¥22,500




重:0.5kg(本体込) 寸法 H:36 L:160
調光率:1~100%

カットオフ
アングル 35°



※オプションのレンズ・ルーバは使用できません。

カットオフ
アングル 40°



4000K | Ra83 ナチュラルホワイト 白色

ERD8734WA (白) ○
定格光束: 752lm
調 15.1w 49.8lm/W S 15.0w 50.1lm/W
P 14.4w 52.2lm/W 位 14.8w 50.8lm/W

ERD8735WA (白) ○
定格光束: 876lm
調 15.1w 58.0lm/W S 15.0w 58.4lm/W
P 14.4w 60.8lm/W 位 14.8w 59.1lm/W

3500K | Ra83 温白色

ERD5380WC (白) ○
定格光束: 738lm
調 15.1w 48.8lm/W S 15.0w 49.2lm/W
P 14.4w 51.2lm/W 位 14.8w 49.8lm/W

ERD5381WC (白) ○
定格光束: 859lm
調 15.1w 56.8lm/W S 15.0w 57.2lm/W
P 14.4w 59.6lm/W 位 14.8w 58.0lm/W

3000K | Ra83 電球色

ERD5382WC (白) ○
ERD5382BC (黒) ○
定格光束: 714lm
調 15.1w 47.2lm/W S 15.0w 47.6lm/W
P 14.4w 49.5lm/W 位 14.8w 48.2lm/W

ERD5383WC (白) ○
ERD5383BC (黒) ○
定格光束: 832lm
調 15.1w 55.0lm/W S 15.0w 55.4lm/W
P 14.4w 57.7lm/W 位 14.8w 56.2lm/W

2700K | Ra83 電球色

ERD7794WB (白) ○
ERD7794BB (黒) ○
定格光束: 681lm
調 15.1w 45.0lm/W S 15.0w 45.4lm/W
P 14.4w 47.2lm/W 位 14.8w 46.0lm/W

ERD7795WB (白) ○
ERD7795BB (黒) ○
定格光束: 793lm
調 15.1w 52.5lm/W S 15.0w 52.8lm/W
P 14.4w 55.0lm/W 位 14.8w 53.5lm/W

4000K | Ra83 ナチュラルホワイト 白色

ERD8736WA (白)
定格光束: 1081lm
調 15.1w 71.5lm/W S 15.0w 72.0lm/W
P 14.4w 75.0lm/W 位 14.8w 73.0lm/W

3500K | Ra83 温白色

ERD7539WB (白)
定格光束: 1061lm
調 15.1w 70.2lm/W S 15.0w 70.7lm/W
P 14.4w 73.6lm/W 位 14.8w 71.6lm/W

3000K | Ra83 電球色

ERD7540WB (白)
ERD7540BB (黒)
定格光束: 1027lm
調 15.1w 68.0lm/W S 15.0w 68.4lm/W
P 14.4w 71.3lm/W 位 14.8w 69.3lm/W

2700K | Ra83 電球色

ERD7797WB (白)
ERD7797BB (黒)
定格光束: 979lm
調 15.1w 64.8lm/W S 15.0w 65.2lm/W
P 14.4w 67.9lm/W 位 14.8w 66.1lm/W

OPTION (ライトコントローラ)

〔無線制御〕
Smart LEDZ SYSTEM
(無線信号制御方式)
▶P.20

〔PWM制御〕
ライトコントローラ
(PWM信号制御)
▶P.28

〔位相制御〕
ライトコントローラ
(位相制御・2線式)
▶P.29

〔PWM制御〕
GRAFIK Eye QS
GLUTRON
※「GLUTRON」/「GRAFIK Eye」は
Lutron Electronics Co., Inc.の登録商標です。
▶P.26

OPTION

ディフュージョン
レンズ
RB-575C
¥2,100

スプレッド
レンズ
RB-579C
¥2,100

ハニカム
ルーバ
RB-583B
¥6,600

※レンズ・ルーバは全て併用不可です。
※53°配光には使用できません。
※スプレッドレンズは超広角配光使用時には有効な効果が得られません。

非 非調光 S Smart LEDZ Base/Fit/Fit Plus 無線制御 P PWM信号制御 位 位相制御

この紙面に記載の製品価格に消費税は含まれておりません。
カタログ表記は、巻頭の「カタログガイド」をご確認ください。
安全にお使いいただくため、巻末の「ご使用上のご注意」▶A_19及び
「仕様図」「取扱説明書」をご確認ください。

一般屋内専用です。
照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても
内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

メンテナンス用専用電源ユニット(別売)▶A_13
無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことが
あります。詳しくは「システム設置条件」▶P.24をご確認ください。