

100
埋込穴

12V IRCミニハロゲン球 50W 器具相当
900TYPE

40°
Glare Cut

30°

355°

断熱施工
不可

LED光源寿命
40,000h



本体価格

¥18,300
(電源ユニット別売)

消費電力


■ 14.4W [100-242V]
■ 14.4W [100-242V]
■ 13.8W [100-242V]
■ 14.1W [100V]

LEDモジュール

枠: アルミダイキャスト(白艶消)
コーン: アルミ(白)
電源ユニット別売(別置形)
LED交換不可
断熱施工不可

特注対応
ラインナップ以外の指定色塗装や配光・光色の
組み合わせも特注にて承ります。
詳しくはお問い合わせください。
注: 本体は複数の明るさタイプと兼用。
電源の組合せにより明るさが変わります。

■ 本体



■ 電源ユニット



※鏡面 ▶P.290
※鏡面マット ▶P.299
※ブラック ▶P.305

灯体は35°まで首振り可能ですが、周囲環境によっては
直下方向に出る反射光が目立つ場合があります。

【別売】専用別置電源ユニット

非調光

RX-360NA ¥6,500
本体価格: ¥18,300
セット価格 ¥24,800

重: 0.7kg (本体込) 寸法 H: 39 L: 160

PWM制御

RX-367NA ¥9,500
本体価格: ¥18,300
セット価格 ¥27,800

重: 0.8kg (本体込) 寸法 H: 39 L: 160
調光率: 5~100%

無線調光







FX-391NA NEW ¥7,000
本体価格: ¥18,300
セット価格 ¥25,300

重: 0.8kg (本体込) 寸法 H: 39 L: 160
無線モジュール付 調光率: 5~100%

位相制御

RX-408N ¥9,500
本体価格: ¥18,300
セット価格 ¥27,800

重: 0.8kg (本体込) 寸法 H: 36 L: 160
調光率: 1~100%



4000K | Ra83 ナチュラルホワイト 白色

ERD7877WB ○

定格光束: 718lm

■ 14.4w 49.8lm/W ■ 14.4w 49.8lm/W
■ 13.8w 52.0lm/W ■ 14.1w 50.9lm/W

ERD7878WB ○

定格光束: 1118lm

■ 14.4w 77.6lm/W ■ 14.4w 77.6lm/W
■ 13.8w 81.0lm/W ■ 14.1w 79.2lm/W

ERD7879WB ○

定格光束: 1216lm

■ 14.4w 84.4lm/W ■ 14.4w 84.4lm/W
■ 13.8w 88.1lm/W ■ 14.1w 86.2lm/W

3500K | Ra83 温白色

ERD7880WB ○

定格光束: 710lm

■ 14.4w 49.3lm/W ■ 14.4w 49.3lm/W
■ 13.8w 51.4lm/W ■ 14.1w 50.3lm/W

ERD7881WB ○

定格光束: 1105lm

■ 14.4w 76.7lm/W ■ 14.4w 76.7lm/W
■ 13.8w 80.0lm/W ■ 14.1w 78.3lm/W

ERD7882WB ○

✓ 定格光束: 1202lm

■ 14.4w 83.4lm/W ■ 14.4w 83.4lm/W
■ 13.8w 87.1lm/W ■ 14.1w 85.2lm/W

3000K | Ra83 電球色

ERD7883WB ○

定格光束: 682lm

■ 14.4w 47.3lm/W ■ 14.4w 47.3lm/W
■ 13.8w 49.4lm/W ■ 14.1w 48.3lm/W

ERD7884WB ○

定格光束: 1062lm

■ 14.4w 73.7lm/W ■ 14.4w 73.7lm/W
■ 13.8w 76.9lm/W ■ 14.1w 75.3lm/W

ERD7885WB ○

定格光束: 1155lm

■ 14.4w 80.2lm/W ■ 14.4w 80.2lm/W
✓ ■ 13.8w 83.6lm/W ✓ ■ 14.1w 81.9lm/W

2700K | Ra83 電球色

ERD7886WB ○

定格光束: 660lm

■ 14.4w 45.8lm/W ■ 14.4w 45.8lm/W
■ 13.8w 47.8lm/W ■ 14.1w 46.8lm/W

ERD7887WB ○

定格光束: 1028lm

■ 14.4w 71.3lm/W ■ 14.4w 71.3lm/W
■ 13.8w 74.4lm/W ■ 14.1w 72.9lm/W

ERD7888WB ○

定格光束: 1118lm

■ 14.4w 77.6lm/W ■ 14.4w 77.6lm/W
✓ ■ 13.8w 81.0lm/W ✓ ■ 14.1w 79.2lm/W

OPTION (ライトコントローラ)

【無線制御】
Smart LEDZ SYSTEM
(無線信号制御方式)
▶P.20

【PWM制御】
ライトコントローラ
(PWM信号制御)
▶P.28

【位相制御】
ライトコントローラ
(位相制御・2線式)
▶P.29

【PWM制御】
GRAFIK Eye QS
○ LUTRON.
※ LUTRON「GRAFIK Eye」は
Lutron Electronics Co., Inc.の登録商標です。
▶P.26

OPTION

ディフュージョン
レンズ
RB-574C
¥2,100

スプレッド
レンズ
RB-578C
¥2,100

ハニカム
ルーバ
RB-582B
¥6,400

フレアカット
ルーバ
RB-587B
¥5,500
狭角配光用

※レンズ・ルーバは全て併用不可です。

■ 非調光 ■ Smart LEDZ Base/Fit/Fit Plus 無線制御 ■ PWM信号制御 ■ 位相制御 ■ グリーン購入法対象機種適合品

この紙面に記載の製品価格に消費税は含まれておりません。
カタログ表記は、巻頭の「カタログガイド」をご確認ください。
安全にお使いいただくため、巻頭の「ご使用上のご注意」▶A.19及び
「仕様図」「取扱説明書」をご確認ください。

一般屋内専用です。
照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても
内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

メンテナンス用専用電源ユニット(別売)▶A.13
無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことが
あります。詳しくは「システム設置条件」▶P.24をご確認ください。