

75
埋込穴

110V φ50 省電力ダイクロハロゲン球 50W形 40W 器具相当
600TYPE

40°
Glare Cut

30°

355°

断熱施工
不可

LED光源寿命
40,000h



本体価格

¥15,000
(電源ユニット別売)

消費電力

■ 11.2W [100-242V]
■ 10.4W [100-242V]
■ 10.4W [100-242V]
■ 10.5W [100V]


LEDモジュール

枠:アルミダイキャスト(白艶消)
コーン:アルミ(白)
電源ユニット別売(別置形)
LED交換不可
断熱施工不可

特注対応
ラインナップ以外の指定色塗装や配光・光色の
組み合わせも特注にて承ります。
詳しくはお問い合わせください。

注:本体は複数の明るさタイプと兼用。
電源の組合せにより明るさが変わります。

■ 本体



灯体は35°まで首振り可能ですが、周囲環境によっては
直下方向に出る反射光が目立つ場合があります。

■ 電源ユニット



※鏡面 ▶P.292
※鏡面マット ▶P.301
※ブラック ▶P.307

【別売】専用別置電源ユニット

非調光

RX-361NA ¥5,000
本体価格: ¥15,000

セット価格 ¥20,000

重: 0.5kg (本体込) 寸法 H:39 L:160

PWM制御

RX-368NA ¥8,000
本体価格: ¥15,000

セット価格 ¥23,000

重: 0.6kg (本体込) 寸法 H:39 L:160

調光率: 5~100%

無線調光

FX-392NA **NEW** ¥5,500
本体価格: ¥15,000

セット価格 ¥20,500

重: 0.6kg (本体込) 寸法 H:39 L:160

無線モジュール付 調光率: 5~100%







位相制御

RX-409N ¥8,000
本体価格: ¥15,000

セット価格 ¥23,000

重: 0.6kg (本体込) 寸法 H:36 L:160

調光率: 1~100%



4000K | Ra83 ナチュラルホワイト 白色

ERD8747WA ○

定格光束: 635lm
■ 11.2w 56.6lm/W ■ 10.4w 61.0lm/W
■ 10.4w 61.0lm/W ■ 10.5w 60.4lm/W

ERD8748WA ○

定格光束: 867lm
■ 11.2w 77.4lm/W ■ 10.4w 83.3lm/W
■ 10.4w 83.3lm/W ■ 10.5w 82.5lm/W

ERD8749WA ○

定格光束: 781lm
■ 11.2w 69.7lm/W ■ 10.4w 75.0lm/W
■ 10.4w 75.0lm/W ■ 10.5w 74.3lm/W

3500K | Ra83 温白色

ERD7889WB ○

定格光束: 623lm
■ 11.2w 55.6lm/W ■ 10.4w 59.9lm/W
■ 10.4w 59.9lm/W ■ 10.5w 59.3lm/W

ERD7890WB ○

定格光束: 851lm
■ 11.2w 75.9lm/W ■ 10.4w 81.8lm/W
■ 10.4w 81.8lm/W ■ 10.5w 81.0lm/W

ERD7891WB ○

定格光束: 766lm
■ 11.2w 68.3lm/W ■ 10.4w 73.6lm/W
■ 10.4w 73.6lm/W ■ 10.5w 72.9lm/W

3000K | Ra83 電球色

ERD7892WB ○

定格光束: 604lm
■ 11.2w 53.9lm/W ■ 10.4w 58.0lm/W
■ 10.4w 58.0lm/W ■ 10.5w 57.5lm/W

ERD7893WB ○

定格光束: 825lm
■ 11.2w 73.6lm/W ■ 10.4w 79.3lm/W
■ 10.4w 79.3lm/W ■ 10.5w 78.5lm/W

ERD7894WB ○

定格光束: 742lm
■ 11.2w 66.2lm/W ■ 10.4w 71.3lm/W
■ 10.4w 71.3lm/W ■ 10.5w 70.6lm/W

2700K | Ra83 電球色

ERD7895WB ○

定格光束: 575lm
■ 11.2w 51.3lm/W ■ 10.4w 55.2lm/W
■ 10.4w 55.2lm/W ■ 10.5w 54.7lm/W

ERD7896WB ○

定格光束: 786lm
■ 11.2w 70.1lm/W ■ 10.4w 75.5lm/W
■ 10.4w 75.5lm/W ■ 10.5w 74.8lm/W

ERD7897WB ○

定格光束: 707lm
■ 11.2w 63.1lm/W ■ 10.4w 67.9lm/W
■ 10.4w 67.9lm/W ■ 10.5w 67.3lm/W

OPTION (ライトコントローラ)

【無線制御】
Smart LEDZ SYSTEM
(無線信号制御方式)
▶P.20

【PWM制御】
ライトコントローラ
(PWM信号制御)
▶P.28

【位相制御】
ライトコントローラ
(位相制御・2線式)
▶P.29

【PWM制御】
GRAFIK Eye QS
LUTRON
※LUTRON「GRAFIK Eye」は
Lutron Electronics Co., Inc.の登録商標です。
▶P.26

OPTION

ディフュージョン
レンズ
RB-575C
¥2,100

スプレッド
レンズ
RB-579C
¥2,100

ハニカム
ルーバ
RB-583B
¥6,600

フレアカット
ルーバ
RB-588B
¥5,100
狭角配光用

※レンズ・ルーバは全て併用不可です。

■ 非調光 ■ Smart LEDZ Base/Fit/Fit Plus 無線制御 ■ PWM信号制御 ■ 位相制御

この紙面に記載の製品価格に消費税は含まれておりません。
カタログ表記は、巻頭の「カタログガイド」をご確認ください。
安全にお使いいただくため、巻末の「ご使用上のご注意」▶A_19及び
「仕様図」「取扱説明書」をご確認ください。

一般屋内専用です。
照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても
内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

メンテナンス専用電源ユニット(別売)▶A_13
無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことが
あります。詳しくは「システム設置条件」▶P.24をご確認ください。