


# ベースダウンライト 一般型鏡面マットコーン

200埋込穴 水銀ランプ400W 器具相当 器具相当 eco green V Free 100-242 30° Glare Cut 断熱施工不可 ※LED光源寿命 60,000h



**本体価格** ¥47,500  
**消費電力** 70.0W [100-242V]  
 (電源ユニット別売) S 70.2W [100-242V]

LEDモジュール 附  
 枠:アルミ(白艶消)  
 コーン:アルミ(鏡面マット仕上)  
 電源ユニット別売(別置形)  
 LED交換不可  
 断熱施工不可  
 注:本体は複数の明るさタイプと兼用、電源の組合せにより明るさが変わります。



別売] 専用別置電源ユニット

**非調光**  
**RX-422N** ¥15,500  
 本体価格: ¥47,500


セット価格 **¥63,000**

重: 1.5kg (本体込) 寸法 H:51 L:250

**無線調光**  
**FX-421N** ¥16,500  
 本体価格: ¥47,500

セット価格 **¥64,000**

重: 1.5kg (本体込) 寸法 H:54 L:257  
 無線モジュール付 調光率: 5~100%



5000K | Ra83 昼白色

**ERD7614S**  
 定格光束: 9313lm  
 70.0W 133.0lm/W S 70.2W 132.6lm/W

4000K | Ra83 ナチュラルホワイト 白色

**ERD7615S**  
 定格光束: 9313lm  
 70.0W 133.0lm/W S 70.2W 132.6lm/W

3500K | Ra83 温白色

**ERD7616S**  
 定格光束: 8941lm  
 70.0W 127.7lm/W S 70.2W 127.3lm/W

OPTION (ライトコントローラ)

[無線制御]  
 Smart LEDZ SYSTEM  
 (無線信号制御方式)  
 ▶P.20

非調光 S Smart LEDZ Base/Fit/Fit Plus 無線制御

製品の不点灯などの故障に対し、3年間の無償保証に加え、2年間の無償提供をさせていただきます。(一部は5年間の無償提供) 詳しくは「LEDZ安心サポートシステム」▶A\_6をご確認ください。

特別な記載のないものは、写真方向以外の取付けはできません。一部の画像やデータは、色や明るさを表現したシミュレーションです。実際とは異なる場合があります。

### リプレイスに最適な幅広枠

通常より枠幅が広い幅広枠タイプをご用意しています。既存器具の枠跡が隠せるサイズですので、天井補修の手間が省けます。(対象器具にはピクト表示しています)

カタログ記載の仕様と実際の仕様は異なる場合があります。最新の仕様は公式サイトをご確認ください。LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べてバラツキがあるため、発光色明るさが異なる場合があります。ご了承ください。