


150 埋込穴 FHT42W×3 器具相当 4000TYPE

eco green V Free 100-242 30° Glare Cut 断熱施工 不可 LED光源寿命 40,000h



本体価格 ¥26,000 (電源ユニット別売)
消費電力
調 47.5W [100-242V]
S 48.1W [100-242V]
P 47.5W [100-242V]

LEDモジュール付
枠:白艶消
コーン:アルミ(鏡面マット仕上)
電源ユニット別売(別置形)
LED交換不可
断熱施工不可





別売 専用別置電源ユニット

非調光
RX-356N ¥13,000 本体価格:¥26,000
セット価格 ¥39,000

重:1.4kg(本体込) 寸法 H:48 L:257

PWM制御
RX-363N ¥17,500 本体価格:¥26,000
セット価格 ¥43,500

重:1.6kg(本体込) 寸法 H:48 L:265
調光率:5~100%



5000K | Ra83 昼白色

ERD6496SB
定格光束:4877lm
調 47.5W 102.6lm/W S 48.1W 101.3lm/W
P 47.5W 102.6lm/W

4000K | Ra83 ナチュラルホワイト 白色

ERD6497SB
定格光束:4820lm
調 47.5W 101.4lm/W S 48.1W 100.2lm/W
P 47.5W 101.4lm/W

3500K | Ra83 温白色

ERD6498SB
定格光束:4780lm
調 47.5W 100.6lm/W S 48.1W 99.3lm/W
P 47.5W 100.6lm/W

3000K | Ra85 電球色

ERD6499SB
定格光束:4512lm
調 47.5W 94.9lm/W S 48.1W 93.8lm/W
P 47.5W 94.9lm/W

OPTION(ライトコントローラ)

- [無線制御] Smart LEDZ SYSTEM (無線信号制御方式) ▶P.20
- [PWM制御] ライトコントローラ (PWM信号制御) ▶P.28
- [PWM制御] GRAFIK Eye QS ©LUTRON. ※「LUTRON」|「GRAFIK Eye」は Lutron Electronics Co., Inc.の登録商標です。 ▶P.26

非調光 S Smart LEDZ Base/Fit/Fit Plus 無線制御 P PWM信号制御

この紙面に記載の製品価格に消費税は含まれておりません。カタログ表記は、巻頭の「カタログガイド」をご確認ください。安全にお使いいただくため、巻末の「ご使用上のご注意」▶A.19及び「仕様図」「取扱説明書」をご確認ください。

一般屋内専用です。照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

メンテナンス専用電源ユニット(別売)▶A.13 無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。詳しくは「システム設置条件」▶P.24をご確認ください。


125 埋込穴 セラメタ70W 器具相当 3000TYPE

eco green V Free 100-242 30° Glare Cut 断熱施工 不可 LED光源寿命 40,000h



本体価格 ¥22,500 (電源ユニット別売)
消費電力
調 34.7W [100-242V]
S 35.3W [100-242V]
P 34.7W [100-242V]

LEDモジュール付
枠:白艶消
コーン:アルミ(鏡面マット仕上)
電源ユニット別売(別置形)
LED交換不可
断熱施工不可





別売 専用別置電源ユニット

非調光
RX-357N ¥11,500 本体価格:¥22,500
セット価格 ¥34,000

重:1.0kg(本体込) 寸法 H:48 L:257

PWM制御
RX-364N ¥16,000 本体価格:¥22,500
セット価格 ¥38,500

重:1.2kg(本体込) 寸法 H:48 L:265
調光率:5~100%



5000K | Ra83 昼白色

ERD6504SA
定格光束:3570lm
調 34.7W 102.8lm/W S 35.3W 101.1lm/W
P 34.7W 102.8lm/W

4000K | Ra83 ナチュラルホワイト 白色

ERD6505SA
定格光束:3529lm
調 34.7W 101.7lm/W S 35.3W 99.9lm/W
P 34.7W 101.7lm/W

3500K | Ra83 温白色

ERD6506SA
定格光束:3500lm
調 34.7W 100.8lm/W S 35.3W 99.1lm/W
P 34.7W 100.8lm/W

3000K | Ra85 電球色

ERD6507SA
定格光束:3303lm
調 34.7W 95.1lm/W S 35.3W 93.5lm/W
P 34.7W 95.1lm/W

OPTION

リニューアブルプレート ▶P.324

- RB-591W (φ175用) ¥4,000
- RB-773W (φ350~250用) ¥6,300
- RB-590W (φ200用) ¥4,500

適合器具埋込穴

- RB-593W (φ150用) ¥3,900
- RB-592W (φ175用) ¥4,000
- RB-775W (φ200用) ¥4,300
- RB-774W (φ300~250用) ¥5,800

適合器具埋込穴