


200 埋込穴 水銀ランプ400W 器具相当 9000TYPE

eco green V Free 100-242 20° Glare Cut 断熱施工 不可 ※LED光源寿命 60,000h





本体価格 ¥47,000 (電源ユニット別売)
消費電力 70.0W [100-242V] 70.2W [100-242V]

LEDモジュール 15
枠・コーン: アルミ (白艶消)
電源ユニット別売 (別置形)
LED交換不可
断熱施工不可
注: 本体は複数の明るさタイプと兼用。
電源の組合せにより明るさが変わります。

別売 専用別置電源ユニット

非調光 RX-422N ¥15,500 本体価格: ¥47,000
セット価格 ¥62,500
重: 1.4kg (本体込) 寸法 H:51 L:250



5000K | Ra83 昼白色
ERD7726W
定格光束: 9630lm
70.0W 137.5lm/W 70.2W 137.1lm/W

4000K | Ra83 ナチュラルホワイト 白色
ERD7727W
定格光束: 9630lm
70.0W 137.5lm/W 70.2W 137.1lm/W

3500K | Ra83 温白色
ERD7728W
定格光束: 9245lm
70.0W 132.0lm/W 70.2W 131.6lm/W

OPTION (ライトコントローラ)

[無線制御]
Smart LEDZ SYSTEM
(無線信号制御方式)
▶P.20

OPTION

リニューアールプレート ▶P.324
RB-591W (φ175用) ¥4,000
RB-773W (φ350~250用) ¥6,300
RB-590W (φ200用) ¥4,500
適合器具埋込穴 150

非 非調光 S Smart LEDZ Base/Fit/Fit Plus 無線制御


この紙面に記載の製品価格に消費税は含まれておりません。カタログ表記は、巻頭の「カタログガイド」をご確認ください。安全にお使いいただくため、巻末の「ご使用上のご注意」▶A_19及び「仕様図」「取扱説明書」をご確認ください。

一般屋内専用です。湿気、水気のある所や油飛沫・塵埃などが舞う場所ではご使用になれません。照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

「60,000時間」は光源寿命です。(JIS C8155:2010に準拠 光束維持率70%以上) メンテナンス用専用電源ユニット (別売) ▶A_13 無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。詳しくは「システム設置条件」▶P.24をご確認ください。

150 埋込穴 水銀ランプ400W 器具相当 9000TYPE

eco green V Free 100-242 15° Glare Cut 断熱施工 不可 ※LED光源寿命 60,000h





本体価格 ¥47,000 (電源ユニット別売)
消費電力 70.0W [100-242V] 70.2W [100-242V]

LEDモジュール 15
枠・コーン: アルミ (白艶消)
電源ユニット別売 (別置形)
LED交換不可
断熱施工不可
注: 本体は複数の明るさタイプと兼用。
電源の組合せにより明るさが変わります。

別売 専用別置電源ユニット

非調光 RX-422N ¥15,500 本体価格: ¥47,000
セット価格 ¥62,500
重: 1.2kg (本体込) 寸法 H:51 L:250





5000K | Ra83 昼白色
ERD7688W
定格光束: 9561lm
70.0W 136.5lm/W 70.2W 136.1lm/W

4000K | Ra83 ナチュラルホワイト 白色
ERD7689W
定格光束: 9561lm
70.0W 136.5lm/W 70.2W 136.1lm/W

3500K | Ra83 温白色
ERD7690W
定格光束: 9178lm
70.0W 131.1lm/W 70.2W 130.7lm/W

3000K | Ra83 電球色
ERD7691W
定格光束: 9082lm
70.0W 129.7lm/W 70.2W 129.3lm/W

無線調光 FX-421N ¥16,500 本体価格: ¥47,000
セット価格 ¥63,500
重: 1.2kg (本体込) 寸法 H:54 L:257
無線モジュール付 調光率: 5~100%



4000K | 高演色 Ra93 ナチュラルホワイト 白色
ERD7692W
定格光束: 8413lm
70.0W 120.1lm/W 70.2W 119.8lm/W

3500K | 高演色 Ra93 温白色
ERD7693W
定格光束: 8126lm
70.0W 116.0lm/W 70.2W 115.7lm/W

3000K | 高演色 Ra93 電球色
ERD7694W
定格光束: 7840lm
70.0W 112.0lm/W 70.2W 111.6lm/W