


150 水銀ランプ250W 器具相当 5500TYPE

eco green V Free 100-242 15° Glare Cut 断熱施工 不可 ※LED光源寿命 60,000h



本体価格 ¥47,000
(電源ユニット別売)

消費電力 44.2W [100-242V]
44.4W [100-242V]



LEDモジュール 15
枠・コーン: アルミ (白艶消)
電源ユニット別売 (別置型)

LED交換不可
断熱施工不可
注: 本体は複数の明るさタイプと兼用、
電源の組合せにより明るさが変わります。

別売 専用別置電源ユニット

非調光
RX-445N ¥12,000
本体価格: ¥47,000
セット価格 **¥59,000**

重: 1.1kg (本体込) 寸法 H:48 L:257



5000K | Ra83 昼白色

ERD7688W
定格光束: 6409lm
44.2W 145.0lm/W 44.4W 144.3lm/W

4000K | Ra83 ナチュラルホワイト 白色

ERD7689W
定格光束: 6409lm
44.2W 145.0lm/W 44.4W 144.3lm/W

3500K | Ra83 温白色


ERD7690W
定格光束: 6152lm
44.2W 139.1lm/W 44.4W 138.5lm/W

3000K | Ra83 電球色

ERD7691W
定格光束: 6088lm
44.2W 137.7lm/W 44.4W 137.1lm/W

125 水銀ランプ250W 器具相当 5500TYPE

eco green V Free 100-242 15° Glare Cut 断熱施工 不可 ※LED光源寿命 60,000h



本体価格 ¥45,500
(電源ユニット別売)

消費電力 44.2W [100-242V]
44.4W [100-242V]



LEDモジュール 15
枠・コーン: アルミ (白艶消)
電源ユニット別売 (別置型)

LED交換不可
断熱施工不可

別売 専用別置電源ユニット

非調光
RX-445N ¥12,000
本体価格: ¥45,500
セット価格 **¥57,500**

重: 0.9kg (本体込) 寸法 H:48 L:257



5000K | Ra83 昼白色

ERD7709W
定格光束: 6382lm
44.2W 144.3lm/W 44.4W 143.7lm/W

4000K | Ra83 ナチュラルホワイト 白色

ERD7710W
定格光束: 6382lm
44.2W 144.3lm/W 44.4W 143.7lm/W

3500K | Ra83 温白色



ERD7711W
定格光束: 6126lm
44.2W 138.5lm/W 44.4W 137.9lm/W

3000K | Ra83 電球色

ERD7712W
定格光束: 6063lm
44.2W 137.1lm/W 44.4W 136.5lm/W

無線調光
FX-446N ¥12,500
本体価格: ¥45,500
セット価格 **¥58,000**

重: 0.9kg (本体込) 寸法 H:48 L:257



5000K | Ra83 昼白色

ERD7709W
定格光束: 6382lm
44.2W 144.3lm/W 44.4W 143.7lm/W

4000K | 高演色 Ra93 ナチュラルホワイト 白色

ERD7713W
定格光束: 5616lm
44.2W 127.0lm/W 44.4W 126.4lm/W

3500K | 高演色 Ra93 温白色

ERD7714W
定格光束: 5424lm
44.2W 122.7lm/W 44.4W 122.1lm/W

3000K | 高演色 Ra93 電球色

ERD7715W
定格光束: 5234lm
44.2W 118.4lm/W 44.4W 117.8lm/W

OPTION (ライトコントローラ)

[無線制御]
Smart LEDZ SYSTEM
(無線信号制御方式)
▶P.20

OPTION

リニューアブルプレート ▶P.324

RB-591W (φ175用) **¥4,000**
RB-773W (φ350~250用) **¥6,300**
RB-590W (φ200用) **¥4,500**



適合器具埋込穴

非 非調光 S Smart LEDZ Base/Fit/Fit Plus 無線制御

この紙面に記載の製品価格に消費税は含まれておりません。
カタログ表記は、巻頭の「カタログガイド」をご確認ください。
安全にお使いいただくため、巻末の「ご使用上の注意」▶A_19及び
「仕様図」「取扱説明書」をご確認ください。

一般屋内専用です。
湿気、水気のある所や油飛沫・塵埃などが舞う場所ではご使用になれません。
照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても
内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

「60,000時間」は光源寿命です。(JIS C8155:2010に準拠 光束維持率70%以上)
メンテナンス用専用電源ユニット(別売)▶A_13
無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことが
あります。詳しくは「システム設置条件」▶P.24をご確認ください。