

ベースダウンライト 鏡面マットコーン

LEDZ CORE75 series

75
埋込穴

セラメタプレミアS 35W 器具相当
C200

30°
Glare Cut


断熱施工
不可

LED光源寿命
40,000h



本体価格	消費電力
¥18,300	■ 20.5W [100-242V]
〈電源ユニット別売〉	■ 20.9W [100-242V]
	■ 19.9W [100-242V]
	■ 20.0W [100V]

LEDモジュール
枠:アルミダイキャスト(白艶消/黒艶消)
コーン:アルミダイキャスト(鏡面マット仕上)
電源ユニット別売(別置形)
LED交換不可
断熱施工不可
ディフュージョンレンズ/ハニカムルーバ使用不可
特注対応
ラインナップ以外の指定色塗装や配光・光色の
組み合わせも特注にて承ります。
詳しくはお問い合わせください。



別売 専用別置電源ユニット

非調光
RX-359N ¥8,000
本体価格: ¥18,300

セット価格 ¥26,300
重: 0.9kg (本体込) 寸法 H: 42 L: 220
天井面より150mm以内に障害物がある場合は取付できません。

PWM制御
RX-366N ¥11,500
本体価格: ¥18,300









セット価格 ¥29,800
重: 0.9kg (本体込) 寸法 H: 44 L: 220
調光率: 5~100%
天井面より175mm以内に障害物がある場合は取付できません。

無線調光
FX-390NA NEW ¥8,500
本体価格: ¥18,300

セット価格 ¥26,800
重: 0.9kg (本体込) 寸法 H: 38 L: 225
無線モジュール付 調光率: 5~100%
天井面より150mm以内に障害物がある場合は取付できません。

位相制御
RX-407N ¥11,500
本体価格: ¥18,300

セット価格 ¥29,800
重: 0.9kg (本体込) 寸法 H: 39 L: 210
調光率: 1~100%
天井面より150mm以内に障害物がある場合は取付できません。(※1)



4000K | 高演色 Ra93 ナチュラルホワイト 白色

ERD6881W (白) ○	ERD6888W (白) ○
ERD6881B (黒) ○	ERD6888B (黒) ○
定格光束: 1711lm	定格光束: 1612lm
■ 20.5w 83.4lm/W	■ 20.5w 78.6lm/W
■ 19.9w 85.9lm/W	■ 19.9w 81.0lm/W
■ 20.9w 81.8lm/W	■ 20.9w 77.1lm/W
■ 20.0w 85.5lm/W	■ 20.0w 80.6lm/W

3500K | 高演色 Ra93 温白色

ERD6882W (白) ○	ERD6889W (白) ○
ERD6882B (黒) ○	ERD6889B (黒) ○
定格光束: 1708lm	定格光束: 1608lm
■ 20.5w 83.3lm/W	■ 20.5w 78.4lm/W
■ 19.9w 85.8lm/W	■ 19.9w 80.8lm/W
■ 20.9w 81.7lm/W	■ 20.9w 76.9lm/W
■ 20.0w 85.4lm/W	■ 20.0w 80.4lm/W

3000K | 高演色 Ra93 電球色

ERD6883W (白) ○	ERD6890W (白) ○
ERD6883B (黒) ○	ERD6890B (黒) ○
定格光束: 1677lm	定格光束: 1579lm
■ 20.5w 81.8lm/W	■ 20.5w 77.0lm/W
■ 19.9w 84.2lm/W	■ 19.9w 79.3lm/W
■ 20.9w 80.2lm/W	■ 20.9w 75.5lm/W
■ 20.0w 83.8lm/W	■ 20.0w 78.9lm/W

2700K | 高演色 Ra93 電球色

ERD7741W (白) ○	ERD7742W (白) ○
ERD7741B (黒) ○	ERD7742B (黒) ○
定格光束: 1610lm	定格光束: 1517lm
■ 20.5w 78.5lm/W	■ 20.5w 74.0lm/W
■ 19.9w 80.9lm/W	■ 19.9w 76.2lm/W
■ 20.9w 77.0lm/W	■ 20.9w 72.5lm/W
■ 20.0w 80.5lm/W	■ 20.0w 75.8lm/W

OPTION (ライトコントローラ)

[無線制御] Smart LEDZ SYSTEM (無線信号制御方式) ▶P.20	[PWM制御] ライトコントローラ (PWM信号制御) ▶P.28	[位相制御] ライトコントローラ (位相制御:2線式) ▶P.29	[PWM制御] GRAFIK Eye. QS LUTRON (Lutron Electronics Co., Inc.の登録商標です。 ▶P.26
--	--	--	---

OPTION

リニューアルプレート ▶P.324	RB-779W (φ100用) ¥3,200	RB-777W (φ150用) ¥3,700
	RB-778W (φ125用) ¥3,500	



適合器具埋込穴

※1) Smart LEDZ (位相調光ユニット) FX-426N 使用時、天井面より170mm以内に障害物がある場合は取付できません。

■ 非調光 ■ Smart LEDZ Base/Fit/Fit Plus 無線制御 ■ PWM信号制御 ■ 位相制御 ■ グリーン購入法対象機種適合品

製品の不点灯などの故障に対し、3年間の無償保証に加え、2年間の無償提供をさせていただきます。(一部は5年間の無償提供) 詳しくは「LEDZ安心サポートシステム」▶A_6をご確認ください。

特別な記載のないものは、写真方向以外の取付けはできません。一部の画像やデータは、色や明るさを表現したシミュレーションです。実際とは異なる場合があります。

カタログ記載の仕様と実際の仕様が異なる場合があります。最新の仕様は公式サイトをご確認ください。LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べてバツキがあるため、発光色・明るさが異なる場合があります。ご了承ください。