

ユニバーサルダウンライト

LEDZ DUAL series

100埋込穴 CDM-TC 70W 器具相当 D240

LEDZ DUAL-S

V Free 100-242 45° 355° 断熱施工 不可 LED光源寿命 40,000h



灯体引下げ時

本体価格

¥18,800
(電源ユニット別売)


消費電力

■ 36.9W [100-242V]
■ 37.3W [100-242V]
■ 36.9W [100-242V]

LEDモジュール

枠:アルミダイキャスト(白艶消/黒艶消)
コーン:アルミダイキャスト(白艶消/黒艶消)
電源ユニット別売(別置形)
断熱施工不可
反射板交換可(別売)

特注対応
ラインナップ以外の指定色塗装も特注にて承ります。
詳しくはお問い合わせください。



別売 専用別置電源ユニット

非調光
RX-357N ¥11,500
本体価格: ¥18,800
セット価格 ¥30,300

重: 1.2kg (本体込) 寸法 H: 48 L: 257

PWM制御
RX-364N ¥16,000
本体価格: ¥18,800
セット価格 ¥34,800


重: 1.4kg (本体込) 寸法 H: 48 L: 265

調光率: 5~100%


無線調光
FX-388NA NEW ¥12,000
本体価格: ¥18,800
セット価格 ¥30,800

重: 1.2kg (本体込) 寸法 H: 40 L: 257


無線モジュール付 調光率: 5~100%




1/2 照度角	15°	4200K 照度 (lx)	3500 (Ra96)	3000 (Ra96)	2800 (Ra96)	lx (m)
1/2 ビーム角	15°	23000	260	21700	20900	20500
		5750	530	5440	5230	5130
		2540	790	2420	2320	2280
		1440	1050	1360	1310	1280
		930	1480	880	840	830



1/2 照度角	21°	4200K 照度 (lx)	3500 (Ra96)	3000 (Ra96)	2800 (Ra96)	lx (m)
1/2 ビーム角	21°	14800	370	14000	13500	13200
		3700	740	3500	3370	3300
		1650	1110	1560	1500	1470
		930	1480	880	840	830



1/2 照度角	34°	4200K 照度 (lx)	3500 (Ra96)	3000 (Ra96)	2800 (Ra96)	lx (m)
1/2 ビーム角	34°	5170	610	4890	4700	4610
		1290	1220	1220	1180	1150
		570	1830	540	520	510
		320	2450	310	290	290



1/2 照度角	43°	4200K 照度 (lx)	3500 (Ra96)	3000 (Ra96)	2800 (Ra96)	lx (m)
1/2 ビーム角	43°	3350	790	3170	3050	2990
		840	1580	790	760	750
		370	2360	350	340	330
		210	3150	200	190	190

4200K | Ra96 アパレル ホワイトe 白色

ERD6395W (白) ○
ERD6395B (黒) ○
定格光束: 2095lm
■ 36.9w 56.7lm/W ■ 37.3w 56.1lm/W
■ 36.9w 56.7lm/W

ERD6398W (白) ○
ERD6398B (黒) ○
定格光束: 2221lm
■ 36.9w 60.1lm/W ■ 37.3w 59.5lm/W
■ 36.9w 60.1lm/W

ERD6401W (白) ○
ERD6401B (黒) ○
定格光束: 2098lm
■ 36.9w 56.8lm/W ■ 37.3w 56.2lm/W
■ 36.9w 56.8lm/W

ERD6404W (白) ○
ERD6404B (黒) ○
定格光束: 2126lm
■ 36.9w 57.6lm/W ■ 37.3w 56.9lm/W
■ 36.9w 57.6lm/W

3500K | Ra96 アパレル ホワイトe 温白色

ERD6396W (白) ○
ERD6396B (黒) ○
定格光束: 1981lm
■ 36.9w 53.6lm/W ■ 37.3w 53.1lm/W
■ 36.9w 53.6lm/W

ERD6399W (白) ○
ERD6399B (黒) ○
定格光束: 2101lm
■ 36.9w 56.9lm/W ■ 37.3w 56.3lm/W
■ 36.9w 56.9lm/W

ERD6402W (白) ○
ERD6402B (黒) ○
定格光束: 1985lm
■ 36.9w 53.7lm/W ■ 37.3w 53.2lm/W
■ 36.9w 53.7lm/W

ERD6405W (白) ○
ERD6405B (黒) ○
定格光束: 2010lm
■ 36.9w 54.4lm/W ■ 37.3w 53.8lm/W
■ 36.9w 54.4lm/W

3000K | Ra96 アパレル ホワイトe 電球色

ERD6397W (白) ○
ERD6397B (黒) ○
定格光束: 1906lm
■ 36.9w 51.6lm/W ■ 37.3w 51.0lm/W
■ 36.9w 51.6lm/W

ERD6400W (白) ○
ERD6400B (黒) ○
定格光束: 2021lm
■ 36.9w 54.7lm/W ■ 37.3w 54.1lm/W
■ 36.9w 54.7lm/W

ERD6403W (白) ○
ERD6403B (黒) ○
定格光束: 1909lm
■ 36.9w 51.7lm/W ■ 37.3w 51.1lm/W
■ 36.9w 51.7lm/W

ERD6406W (白) ○
ERD6406B (黒) ○
定格光束: 1934lm
■ 36.9w 52.4lm/W ■ 37.3w 51.8lm/W
■ 36.9w 52.4lm/W

2800K | Ra98 HI-CRI ナチュラル 電球色

ERD6017W (白) ○
ERD6017B (黒) ○
定格光束: 1868lm
■ 36.9w 50.6lm/W ■ 37.3w 50.0lm/W
■ 36.9w 50.6lm/W

ERD6021W (白) ○
ERD6021B (黒) ○
定格光束: 1981lm
■ 36.9w 53.6lm/W ■ 37.3w 53.1lm/W
■ 36.9w 53.6lm/W

ERD6025W (白) ○
ERD6025B (黒) ○
定格光束: 1871lm
■ 36.9w 50.7lm/W ■ 37.3w 50.1lm/W
■ 36.9w 50.7lm/W

ERD6029W (白) ○
ERD6029B (黒) ○
定格光束: 1896lm
■ 36.9w 51.3lm/W ■ 37.3w 50.8lm/W
■ 36.9w 51.3lm/W

OPTION (ライトコントロール)

[無線制御]
Smart LEDZ SYSTEM
(無線信号制御方式)
▶P.20

[PWM制御]
ライトコントロール
(PWM信号制御)
▶P.28

[PWM制御]
GRAFIK Eye QS
LUTRON
※LUTRON「GRAFIK Eye」は
Lutron Electronics Co., Inc.の登録商標です。
▶P.26

OPTION

ディフュージョン
レンズ
RB-617F
¥4,700

※ 超広角配光時には有効なスプレッドの効果が得られません。
※ レンズの併用はできません。

ロングフード
RB-623W (白)
RB-623B (黒)
¥3,600

※ 装着時首振り角25°まで

スプレッド
レンズ
RB-621F
¥4,100

共通反射板
RB-632S (狭角)
RB-633S (中角)
¥2,700

※ オプション反射板の互換性についてはP.433をご確認ください。

ハニカム
ルーバ
RB-619B
¥6,000

リニューアールプレート▶P.324

RB-595W (φ125用)
¥3,700
RB-594W (φ150用)
¥3,900
RB-776W (φ175・φ200兼用)
¥4,300

適合器具埋込穴

■ 非調光 ■ Smart LEDZ Base/Fit/Fit Plus 無線制御 ■ PWM信号制御

製品の不良などの故障に対し、3年間の無償保証に加え、2年間の無償提供をさせていただきます。(一部は5年間の無償提供)詳しくは「LEDZ安心サポートシステム」▶A.6をご確認ください。

特別な記載のないものは、写真方向以外の取付けはできません。一部の画像やデータは、色や明るさを表現したシミュレーションです。実際とは異なる場合があります。

カタログ記載の仕様と実際の仕様は異なる場合があります。最新の仕様は公式サイトをご確認ください。LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べてバツキがあるため、発光色明るさが異なる場合があります。ご了承ください。