

12V IRCミニハロゲン球 50W 器具相当
D90

LEDZ DUAL-S

100V 電源内蔵 210° 360° LED光源寿命 40,000h





本体価格		消費電力	
非	¥21,800 (電源内蔵)	非	12.6W [100V]
S	¥22,800 (電源内蔵)	S	13.4W [100V]
		位	13.7W [100V]

LEDモジュール 付
本体:アルミダイキャスト(黒艶消)
電源内蔵
反射板交換可(別売)







特注対応



反射板外觀の指定色塗装も特注にて承ります。



特注対応
ラインナップ以外の指定色塗装や配光・光色の組合せも特注にて承ります。
詳しくはお問い合わせください。



4200K | Ra96 アパレル ホワイトe 白色

非	ERS5520B	○
S	EFS5541B	▽
位	ERS5562B	▽
定格光束: 683lm		
非	12.6W	54.2lm/W
S	13.4W	50.9lm/W
位	13.7W	49.8lm/W

非	ERS5527B	○
S	EFS5548B	○
位	ERS5569B	▽
定格光束: 733lm		
非	12.6W	58.1lm/W
S	13.4W	54.7lm/W
位	13.7W	53.5lm/W

非	ERS5534B	○
S	EFS5555B	○
位	ERS5576B	▽
定格光束: 681lm		
非	12.6W	54.0lm/W
S	13.4W	50.8lm/W
位	13.7W	49.7lm/W

3500K | Ra96 アパレル ホワイトe 温白色

非	ERS5521B	○
S	EFS5542B	▽
位	ERS5563B	▽
定格光束: 647lm		
非	12.6W	51.3lm/W
S	13.4W	48.2lm/W
位	13.7W	47.2lm/W

非	ERS5528B	○
S	EFS5549B	○
位	ERS5570B	▽
定格光束: 694lm		
非	12.6W	55.0lm/W
S	13.4W	51.7lm/W
位	13.7W	50.6lm/W

非	ERS5535B	○
S	EFS5556B	○
位	ERS5577B	▽
定格光束: 645lm		
非	12.6W	51.1lm/W
S	13.4W	48.1lm/W
位	13.7W	47.0lm/W

3000K | Ra96 アパレル ホワイトe 電球色

非	ERS5522B	○
S	EFS5543B	▽
位	ERS5564B	▽
定格光束: 620lm		
非	12.6W	49.2lm/W
S	13.4W	46.2lm/W
位	13.7W	45.2lm/W

非	ERS5529B	○
S	EFS5550B	○
位	ERS5571B	▽
定格光束: 665lm		
非	12.6W	52.7lm/W
S	13.4W	49.6lm/W
位	13.7W	48.5lm/W

非	ERS5536B	○
S	EFS5557B	○
位	ERS5578B	▽
定格光束: 618lm		
非	12.6W	49.0lm/W
S	13.4W	46.1lm/W
位	13.7W	45.1lm/W

2800K | Ra98 Hi-CRI ナチュラル 電球色

非	ERS5519B	○
S	EFS5540B	▽
位	ERS5561B	▽
定格光束: 608lm		
非	12.6W	48.2lm/W
S	13.4W	45.3lm/W
位	13.7W	44.3lm/W

非	ERS5526B	○
S	EFS5547B	○
位	ERS5568B	▽
定格光束: 653lm		
非	12.6W	51.8lm/W
S	13.4W	48.7lm/W
位	13.7W	47.6lm/W

非	ERS5533B	○
S	EFS5554B	○
位	ERS5575B	▽
定格光束: 606lm		
非	12.6W	48.0lm/W
S	13.4W	45.2lm/W
位	13.7W	44.2lm/W

OPTION

ディフュージョン
レンズ
RB-617F
¥4,700

スプレッド
レンズ
RB-621F
¥4,100

ハニカム
ルーバ
RB-619B
¥6,000

ロングフード
RB-623W
RB-623B
¥3,600

共通反射板
RB-632S (狭角) RB-634S (広角)
RB-633S (中角) RB-635S (超広角)
¥2,700 ¥2,700

※レンズの併用はできません。
※レンズは狭角・中角配光での使用をお薦めします。

※オプション反射板の互換性についてはP.517をご確認ください。

非 非調光 S Smart LEDZ Base/Fit/Fit Plus 無線制御 位 位相制御 ▽ 限定品

この紙面に記載の製品価格に消費税は含まれておりません。
カタログ表記は、巻頭の「カタログガイド」をご確認ください。
安全にお使いいただくため、巻頭の「ご使用上のご注意」▶A.19及び「仕様図」「取扱説明書」をご確認ください。

一般屋内専用です。
照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

メンテナンス用LEDモジュール(別売)▶A.17
無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。詳しくは「システム設置条件」▶P.24をご確認ください。