

グレアレススポットライト ショートフード

LEDZ ARCHI series

セラメタプレミアS 35W 器具相当
2000TYPE

100V 電源内蔵 位相制御 130° 355° LED光源寿命 40,000h



本体価格

¥27,800 (電源内蔵)

消費電力

値 20.8W [100V]
調光率: 10~100%

LEDモジュール 1個

本体: アルミダイキャスト (白艶消 / 黒艶消)

重: 0.6kg




電源内蔵

LED交換不可

※水平方向より上向きに照射する場合、オプションを使用しないでください。

特注対応

ラインナップ以外の指定色塗装や配光・光色の組み合わせも特注にて承ります。詳しくはお問い合わせください。



4200K | Ra96 アパレル ホワイト 白色

ERS4793WB (白) ○
ERS4793BB (黒) ○
定格光束: 1725lm
値 20.8W 82.9lm/W

ERS4794WB (白) ○
ERS4794BB (黒) ○
定格光束: 1804lm
値 20.8W 86.7lm/W

ERS6330WA (白) ○
ERS6330BA (黒) ○
定格光束: 1338lm
値 20.8W 64.3lm/W

3500K | Ra96 アパレル ホワイトe 温白色

ERS4796WB (白) ○
ERS4796BB (黒) ○
定格光束: 1601lm
値 20.8W 76.9lm/W

ERS4797WB (白) ○
ERS4797BB (黒) ○
定格光束: 1675lm
値 20.8W 80.5lm/W

ERS6331WA (白) ○
ERS6331BA (黒) ○
定格光束: 1242lm
値 20.8W 59.7lm/W

3000K | Ra96 アパレル ホワイトe 電球色

ERS4799WB (白) ○
ERS4799BB (黒) ○
定格光束: 1500lm
値 20.8W 72.1lm/W

ERS4800WB (白) ○
ERS4800BB (黒) ○
定格光束: 1569lm
値 20.8W 75.4lm/W

ERS6332WA (白) ○
ERS6332BA (黒) ○
定格光束: 1164lm
値 20.8W 55.9lm/W

2800K | Ra98 Hi-CRI ナチュラル 電球色

ERS5139WB (白) ○
ERS5139BB (黒) ○
定格光束: 1336lm
値 20.8W 64.2lm/W

ERS5140WB (白) ○
ERS5140BB (黒) ○
定格光束: 1398lm
値 20.8W 67.2lm/W

ERS6333WA (白) ○
ERS6333BA (黒) ○
定格光束: 1037lm
値 20.8W 49.8lm/W

OPTION (ライトコントローラ)

[無線制御]
Smart LEDZ SYSTEM
(無線信号制御方式)
▶P.20

Smart LEDZ
Base/Fit/Fit Plus対応
(位相調光ユニット)
▶P.21

[位相制御]
ライトコントローラ
(位相制御・2線式)
▶P.29

OPTION

ディフュージョン
レンズ
RB-490F
¥3,400

スプレッド
レンズ
RB-493F
¥5,300

ハニカム
ルーバ
RB-487B
¥5,300

※レンズの併用はできません。
※レンズは狭角・中角配光での使用をお薦めします。

値 位相制御

製品の不点灯などの故障に対し、3年間の無償保証に加え、2年間の無償提供をさせていただきます。(一部は5年間の無償提供) 詳しくは「LEDZ安心サポートシステム」▶A_6をご確認ください。

特別な記載のないものは、写真方向以外の取付けはできません。一部の画像やデータは、色や明るさを表現したシミュレーションです。実際とは異なる場合があります。

カタログ記載の仕様と実際の仕様は異なる場合があります。最新の仕様は公式サイトをご確認ください。LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べてバツキがあるため、発光色・明るさが異なる場合があります。ご了承ください。