

110Vφ50省電力ダイクロハロゲン球 50W形40W JDR TYPE

プラグタイプ



〈プラグタイプ〉
ERS4154WA (白)
ERS4154HA (ダークグレー)

フレンジタイプ



〈フレンジタイプ〉
ERS4155W (白)
ERS4155H (ダークグレー)

本体価格

¥7,200 (LEDランプ別売)


消費電力

4.6W[100V] Synca
5.9W[100V] Tunable
5.9W[100V]
5.9W[100V]

LEDZランプ JDR×1 E11 別売

本体：アルミダイキャスト
(白艶消/ダークグレーメタリック仕上)
重：0.4kg

■本体



Synca 調色

12000K-1800K相当 Ra92

別売 JDRランプ E11

無線調光

Synca JDR ランプ ¥12,800
本体価格：¥7,200
セット価格 ¥20,000

調光率：1~100%

無線調光

Tunable JDR ランプ ¥11,800
本体価格：¥7,200
セット価格 ¥19,000

調光率：5~100%

Tunable 調色

6500K-2700K相当 Ra82

非調光

JDR ランプ ¥5,200
本体価格：¥7,200
セット価格 ¥12,400

位相制御

JDR ランプ ¥5,400
本体価格：¥7,200
セット価格 ¥12,600


調光率：5~100%

高演色タイプ▶P.573

非調光 位相制御


JDR ランプ 定格光束：549lm
5.9W 93.0lm/W (4000K 白色)

RAD-727N ○ RAD-730N ○
RAD-728N ○ RAD-731N ○
RAD-729N ○ RAD-732N ○




JDR ランプ 定格光束：561lm
5.9W 95.0lm/W (4000K 白色)

RAD-727M ○ RAD-730M ○
RAD-728M ○ RAD-731M ○
RAD-729M ○ RAD-732M ○




JDR ランプ 定格光束：558lm
5.9W 94.5lm/W (4000K 白色)

RAD-727W ○ RAD-730W ○
RAD-728W ○ RAD-731W ○
RAD-729W ○ RAD-732W ○



JDR ランプ 定格光束：540lm
5.9W 91.5lm/W (4000K 白色)


RAD-727F ○ RAD-730F ○
RAD-728F ○ RAD-731F ○
RAD-729F ○ RAD-732F ○




狭角配光




中角配光



広角配光




超広角配光



JDR ランプ

NEW SAD-431M


定格光束：338lm
4.6W 73.4lm/W (5000K 昼白色 時)



JDR ランプ

FAD-870M


定格光束：494lm
5.9W 83.7lm/W (5000K 昼白色 時)



JDR ランプ

NEW SAD-431W


定格光束：331lm
4.6W 71.9lm/W (5000K 昼白色 時)



JDR ランプ

FAD-870W


定格光束：454lm
5.9W 76.9lm/W (5000K 昼白色 時)



JDR ランプ

NEW SAD-431F


定格光束：311lm
4.6W 67.6lm/W (5000K 昼白色 時)



JDR ランプ

FAD-870F

定格光束：435lm
5.9W 73.7lm/W (5000K 昼白色 時)



OPTION (ライトコントローラ)

無線制御

Smart LEDZ SYSTEM
無線信号制御方式
▶P.20

位相制御

ライトコントローラ
位相制御・2線式
▶P.29

非調光

位相制御

Smart LEDZ Base/Fit/Fit Plus 無線制御

調色可能 性能値は光源によって変化します。

4000Kナチュラルホワイト 白色 3000K電球色 2700K電球色

この紙面に記載の製品価格に消費税は含まれておりません。
カタログ表記は、巻頭の「カタログガイド」をご確認ください。
安全にお使いいただくため、巻末の「ご使用上のご注意」▶A.19及び
「仕様図」「取扱説明書」をご確認ください。

一般屋内専用です。
照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても
内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

メンテナンス用LEDランプ (別売)▶A.18
無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことが
あります。詳しくは「システム設計書」▶P.24をご確認ください。