

125 セラメタプレミアS 70W 器具相当
F300

V Free 100-242 45° 355° 断熱施工 不可 LED光源寿命 40,000h



本体価格

¥34,800 (電源ユニット別売)

消費電力


■ 50.2W [100-242V]
[デリカナチュラル: 47.3W]
■ 50.5W [100-242V]
[デリカナチュラル: 48.0W]
■ 50.1W [100-242V]
[デリカナチュラル: 47.4W]

LEDモジュール

枠: アルミダイキャスト (白艶消)
コーン: アルミダイキャスト (白艶消)
電源ユニット別売 (別置形)
LED交換不可
断熱施工不可

特注対応
矩形配光 (17° × 35°) と指定色塗装も特注にて承ります。
詳しくはお問い合わせください。
注: 本体は複数の明るさタイプと兼用。
電源の組み合わせにより明るさが変わります。

■ 本体



■ 電源ユニット






【別売】専用別置電源ユニット

非調光
RX-356N ¥13,000
本体価格: ¥34,800
セット価格 ¥47,800
重: 1.6kg (本体込) 寸法 H: 48 L: 257

PWM制御
RX-363N ¥17,500
本体価格: ¥34,800
セット価格 ¥52,300
重: 1.8kg (本体込) 寸法 H: 48 L: 265
調光率: 5~100%

無線調光
FX-387NA NEW ¥13,500
本体価格: ¥34,800
セット価格 ¥48,300
重: 1.6kg (本体込) 寸法 H: 40 L: 257
無線モジュール付 調光率: 5~100%



デリカナチュラル | 3000K 電球色

ERD6819W ○
定格光束: 3221lm
■ 47.3W 68.0lm/W ■ 48.0W 67.1lm/W
■ 47.4W 67.9lm/W

ERD6820W ○
定格光束: 3460lm
■ 47.3W 73.1lm/W ■ 48.0W 72.0lm/W
■ 47.4W 72.9lm/W

ERD6821W ○
定格光束: 3547lm
■ 47.3W 74.9lm/W ■ 48.0W 73.8lm/W
■ 47.4W 74.8lm/W

フレッシュD | 3000K相当

ERD8818W ○
定格光束: 2377lm
■ 50.2W 47.3lm/W ■ 50.5W 47.0lm/W
■ 50.1W 47.4lm/W

ERD8820W ○
定格光束: 2553lm
■ 50.2W 50.8lm/W ■ 50.5W 50.5lm/W
■ 50.1W 50.9lm/W

ERD8822W ○
定格光束: 2617lm
■ 50.2W 52.1lm/W ■ 50.5W 51.8lm/W
■ 50.1W 52.2lm/W

フレッシュF | 5000K相当

ERD8817W ○
定格光束: 2535lm
■ 50.2W 50.4lm/W ■ 50.5W 50.1lm/W
■ 50.1W 50.5lm/W

ERD8819W ○
定格光束: 2723lm
■ 50.2W 54.2lm/W ■ 50.5W 53.9lm/W
■ 50.1W 54.3lm/W

ERD8821W ○
定格光束: 2792lm
■ 50.2W 55.6lm/W ■ 50.5W 55.2lm/W
■ 50.1W 55.7lm/W

OPTION (ライトコントローラ)

【無線制御】
Smart LEDZ SYSTEM
(無線信号制御方式)
▶ P.20

【PWM制御】
ライトコントローラ
(PWM信号制御)
▶ P.28

【PWM制御】
GRAFIK Eye QS
© LUTRON.
※「LUTRON」は「GRAFIK Eye」は
Lutron Electronics Co., Inc.の登録商標です。
▶ P.26

OPTION

リニューアブルプレート ▶ P.324



125
適合器具埋込穴

RB-593W (φ150用)
¥3,900
RB-592W (φ175用)
¥4,000

RB-775W (φ200用)
¥4,300

RB-774W (φ250・φ300兼用)
¥5,800

この紙面に記載の製品価格に消費税は含まれておりません。
カタログ表記は、巻頭の「カタログガイド」をご確認ください。
安全にお使いいただくため、巻末の「ご使用上のご注意」▶ A_19及び
「仕様図」「取扱説明書」をご確認ください。

一般屋内専用です。
照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても
内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

メンテナンス専用電源ユニット (別売) ▶ A_13
無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことが
あります。詳しくは「システム設置条件」▶ P.24をご確認ください。