

T8管防水型ホワイトチューブモジュール

生鮮N1／生鮮N2ホワイトチューブ

より鮮やかな発色で食材のもつ質感を高めるハイグレードカラー（N1精肉・N2惣菜向け）



生鮮

N1

N2

TYPE	モジュール型番		価格	モジュール消費電力	モジュール光束		モジュールエネルギー消費効率	
	生鮮 N1 NEW	生鮮 N2			生鮮 N1	生鮮 N2	生鮮 N1	生鮮 N2
4R Type 40W タイプ (1198mm)	RA-670NA	RA-676N	オープン	11.2W	727lm	803lm	64.9lm/W	71.6lm/W
3R Type 32W タイプ (890mm)	RA-671NA	RA-677N	オープン	8.0W	520lm	573lm	65.0lm/W	71.6lm/W
2R Type 20W タイプ (580mm)	RA-672NA	RA-678N	オープン	5.6W	344lm	378lm	61.4lm/W	67.5lm/W
1R Type 10W タイプ (330mm)	RA-673NA	RA-679N	オープン	2.4W	150lm	162lm	62.5lm/W	67.5lm/W

※モジュール光束 / モジュール消費電力：5本接続時の1本あたりの数値になります。

※20本 / 箱単位での販売とさせていただきます。 ※数値単位は2000lm

■サイズ：管径 25.5mm

■定格寿命：40,000時間

■専用電源ユニット別売

■演色性：Ra70

■寸法(横)：1m

■本体：白、樹脂

■(ボリ)ホース：白、黒

■使用可能温度：-25℃～35℃

※モジュール光束 / モジュール消費電力：5本接続時の1本あたりの数値になります。

※20本 / 箱単位での販売とさせていただきます。※数値データは200V時

■サイズ：管径25.5mm ■定格寿命：40,000時間 ■専用電源ユニット別売 ■演色性：Ra70

■口出し線：1m ■本体：白・樹脂（ポリカーボネート・乳白） ■使用可能温度：-25℃～35℃

生鮮N ホワイトチューブ

食材本来の色味を再現し、美味しさを引き立てるナチュラルカラー（精肉・鮮魚他向け）



生鮮 N

TYPE	モジュール型番	価格	モジュール消費電力	モジュール光束	モジュールエネルギー消費効率
4R Type 40W タイプ (1198mm)	RA-664NA	オープン	11.2W	932lm	83.2lm/W
3R Type 32W タイプ (890mm)	RA-665NA	オープン	8.0W	650lm	81.2lm/W
2R Type 20W タイプ (580mm)	RA-666NA	オープン	5.6W	467lm	83.3lm/W
1R Type 10W タイプ (330mm)	RA-667NA	オープン	2.4W	196lm	81.6lm/W

※モジュール光束 / モジュール消費電力：5本接続時の1本あたりの数値になります。

※20本 / 箱単位での販売とさせていただきます。※数値データは200V時

■サイズ：管径 25.5mm

■定格寿命：40,000時間

■専用電源ユニット別売

■染色性：Ra92

■口出し径：1mm

■本体：白・樹脂 (ポリカーボネート・乳白)

■使用可能温度：-25℃～35℃

※モジュール光束 / モジュール消費電力：5本接続時の1本あたりの数値になります。

※20本 / 箱単位での販売とさせていただきます。※数値データは200V時

■サイズ：管径25.5mm ■定格寿命：40,000時間 ■専用電源ユニット別売 ■演色性：Ra92

■口出し線：1m ■本体：白・樹脂（ポリカーボネート・乳白） ■使用可能温度：-25℃～35℃

生鮮E ホワイトチューブ

深みのある発色で鮮度を際立たせ、あらゆる食材に対応できるマルチカラー（青果・日配・鮮魚他向け）



NEW

生鮮 E

TYPE	モジュール型番	価格	モジュール消費電力	モジュール光束	モジュールエネルギー消費効率
4R Type 40W タイプ (1198mm)	RA-664EA	オープン	11.2W	917lm	81.8lm/W
3R Type 32W タイプ (890mm)	RA-665EA	オープン	8.0W	668lm	83.5lm/W
2R Type 20W タイプ (580mm)	RA-666EA	オープン	5.6W	468lm	83.2lm/W
1R Type 10W タイプ (330mm)	RA-667EA	オープン	2.4W	196lm	81.6lm/W

※モジュール光束 / モジュール消費電力：5本接続時の1本あたりの数値になります。

※20本 / 箱単位での販売とさせていただきます。※数値データは200V時

■サイズ：管径 25.5mm

■定格寿命：40,000時間

■専用電源ユニット別売

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

■色温度：Ra92

※モジュール光束 / モジュール消費電力：5本接続時の1本あたりの数値になります。

※20本 / 箱単位での販売とさせていただきます。※数値データは200V時

■サイズ：管径25.5mm ■定格寿命：40,000時間 ■専用電源ユニット別売 ■演色性：Ra92

■口出し線：1m ■本体：白・樹脂（ポリカーボネート・乳白） ■使用可能温度：-25℃～35℃

図 段調光タイプ（RX-301NA）接続可能台数

TYPE	4R	3R	2R	1R
接続台数	1～5	2～7	2～10	4～20
1本当り電流値	0.46A	0.329A	0.230A	0.115A

多灯用電源ユニット負荷容量表 RX-301NA 65.4W（4R type）

光色タイプ	生鮮E	生鮮N	生鮮N1	生鮮N2
100%調光時	11.2W (917lm)	11.2W (932lm)	11.2W (727lm)	11.2W (803lm)
80%調光時	7.9W (737lm)	7.9W (750lm)	7.9W (585lm)	7.9W (646lm)
60%調光時	5.8W (568lm)	5.8W (578lm)	5.8W (451lm)	5.8W (498lm)

※（ ）内の数値はモジュール光束です。
※モジュール光束/消費電力は、5本接続時の1本あたりの数値になります。

S 無線調光タイプ（FX-332N）接続可能台数

TYPE	4R	3R	2R	1R
接続台数	1～5	2～7	2～10	4～20
1本当り電流値	0.46A	0.329A	0.230A	0.115A

多灯用電源ユニット負荷容量表 FX-332N 65.4W（4R type）

光色タイプ	生鮮E	生鮮N	生鮮N1	生鮮N2
100%調光時	11.2W (917lm)	11.2W (932lm)	11.2W (727lm)	11.2W (803lm)
80%調光時	7.9W (737lm)	7.9W (750lm)	7.9W (585lm)	7.9W (646lm)
60%調光時	5.8W (568lm)	5.8W (578lm)	5.8W (451lm)	5.8W (498lm)

※（ ）内の数値はモジュール光束です。
※モジュール光束/消費電力は、5本接続時の1本あたりの数値になります。

別売 専用別置電源ユニット

段調光タイプ

専用別置電源ユニット




図 RX-301NA

（オープン価格）

消費電力：65.4W
二次側電圧：DC24V
電源電圧：100-242V
重：0.5kg
調光率：
60%・80%・100%
3段階光切替スイッチ付

無線調光タイプ

専用別置電源ユニット



S FX-332N

（オープン価格）

消費電力：65.4W
二次側電圧：DC24V
電源電圧：100-242V
重：0.5kg
無線モジュール付
調光率：60～100%

OPTION（ライトコントローラ）

【無線制御】
Smart LEDZ_{SYSTEM}
（無線信号制御方式）
▶P.20

OPTION



T8管リブレイス用
スベアサーリング
RX-305N
（オープン価格）
（10個1組）
樹脂（シリコンゴム・半透明）

冷ケース用棚下蛍光灯（T10管仕様）のランプホルダーに取付けすることで、LEDモジュール（T8管）をそのまま装着することができるスベアサーです。

S Smart LEDZ Base/Fit/Fit Plus 無線制御

図3段階光切替（スイッチ式）

この紙面に記載の製品価格に消費税は含まれておりません。
カタログ表記は、巻頭の「カタログガイド」をご確認ください。
安全にお使いいただくため、巻末の「ご使用上のご注意」▶A_19及び「仕様図」「取扱説明書」をご確認ください。

器具の防塵・防水性能(IP)をご確認ください。IP表示について▶P.1
照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。詳しくは「システム設置条件」▶P.24をご確認ください。