

V Free 100-242	電源 内蔵	LED光源寿命 40,000h	Ra82
-------------------	----------	--------------------	------

本体	+	ユニット
----	---	------

ユニット

Linear 32

L: 900タイプ
L:1200タイプ

○ 4000K ナチュラルホワイト 白色
○ 3500K 温白色
○ 3000K 電球色
○ 2700K 電球色

本体

ペンダントタイプ
直付タイプ
(W:55mm)

直付

ペンダントタイプ

WB (白)
BA (黒)

L:1200タイプ
ERK9993WB
ERK9993BA

単体 (連結兼用) NEW
単体 (連結兼用) NEW

¥34,900 個
(ユニット別売)

直付

直付タイプ

WB (白)
BA (黒)

L:1200タイプ
ERK9993WB
ERK9993BA

単体 (連結兼用) NEW
単体 (連結兼用) NEW

¥34,900 個
(ユニット別売)

無線調光	上下配光仕様	非調光	無線調光	下配光仕様	PWM制御	非調光
L: 900タイプ 上配光ユニット リニア32 NEW 消費電力 17.8W ¥18,500 個 (電源内蔵)	4000K ○ FAD-831WA 3500K ○ FAD-831WWA 3000K ○ FAD-831LA 2700K ○ FAD-831LMA	4000K ○ FAD-621WA 3500K ○ FAD-621WWA 3000K ○ FAD-621LA 2700K ○ FAD-621LMA	L: 900タイプ 上配光ユニット リニア32 消費電力 9.8W ¥14,500 個 (電源内蔵)	4000K ○ RAD-624WA 3500K ○ RAD-624WWA 3000K ○ RAD-624LA 2700K ○ RAD-624LM	L: 1200タイプ 下配光ユニット リニア32 消費電力 20.7W ¥21,500 個 (電源内蔵)	4000K ○ FAD-621WA 3500K ○ FAD-621WWA 3000K ○ FAD-621LA 2700K ○ FAD-621LMA
L: 1200タイプ 下配光ユニット リニア32 NEW 消費電力 20.7W ¥21,500 個 (電源内蔵)	4000K ○ FAD-621WA 3500K ○ FAD-621WWA 3000K ○ FAD-621LA 2700K ○ FAD-621LMA	4000K ○ RAD-623WA 3500K ○ RAD-623WWA 3000K ○ RAD-623LA 2700K ○ RAD-623LM	L: 1200タイプ 下配光ユニット リニア32 消費電力 13.1W ¥16,500 個 (電源内蔵)	4000K ○ RAD-623WA 3500K ○ RAD-623WWA 3000K ○ RAD-623LA 2700K ○ RAD-623LM	L: 1200タイプ 下配光ユニット リニア32 消費電力 19.1W ¥21,500 個 (電源内蔵)	4000K ○ RAD-623WA 3500K ○ RAD-623WWA 3000K ○ RAD-623LA 2700K ○ RAD-623LM
L: 1200タイプ 下配光ユニット リニア32 消費電力 20.7W ¥21,500 個 (電源内蔵)	4000K ○ FAD-621WA 3500K ○ FAD-621WWA 3000K ○ FAD-621LA 2700K ○ FAD-621LMA	4000K ○ RAD-684WA 3500K ○ RAD-684WWA 3000K ○ RAD-684LA 2700K ○ RAD-684LM	L: 1200タイプ 下配光ユニット リニア32 消費電力 13.1W ¥16,500 個 (電源内蔵)	4000K ○ RAD-623WA 3500K ○ RAD-623WWA 3000K ○ RAD-623LA 2700K ○ RAD-623LM	L: 1200タイプ 下配光ユニット リニア32 消費電力 13.1W ¥16,500 個 (電源内蔵)	4000K ○ RAD-623WA 3500K ○ RAD-623WWA 3000K ○ RAD-623LA 2700K ○ RAD-623LM
4000K 組合せ 4007 lm 104.0 lm/W 3500K 組合せ 3873 lm 100.5 lm/W 3000K 組合せ 3757 lm 97.5 lm/W 2700K 組合せ 3331 lm 86.5 lm/W	〈単体使用時〉 本体 ¥34,900 ユニット (上配光) ¥18,500 ユニット (下配光) ¥21,500 吊具 (給電付) ¥9,500 吊具 ¥7,500 セット価格 ¥91,900 消費電力 38.5W 重: 5.3kg	4000K 組合せ 2816 lm 122.9 lm/W 3500K 組合せ 2769 lm 120.9 lm/W 3000K 組合せ 2525 lm 110.2 lm/W 2700K 組合せ 2278 lm 99.4 lm/W	〈単体使用時〉 本体 ¥34,900 ユニット (下配光) ¥21,500 吊具 (給電付) ¥9,500 吊具 ¥7,500 セット価格 ¥82,900 消費電力 22.9W 重: 5.2kg	4000K 組合せ 2098 lm 101.3 lm/W 2031 lm 98.1 lm/W 1974 lm 95.3 lm/W 1729 lm 83.5 lm/W	〈単体使用時〉 本体 ¥34,900 ユニット (下配光) ¥21,500 吊具 (給電付) ¥9,500 吊具 ¥7,500 セット価格 ¥73,400 消費電力 20.7W 重: 4.8kg	4000K 組合せ 1521 lm 116.1 lm/W 1496 lm 114.1 lm/W 1364 lm 104.1 lm/W 1231 lm 93.9 lm/W
			〈単体使用時〉 本体 ¥34,900 ユニット (下配光) ¥16,500 吊具 (給電付) ¥9,500 吊具 ¥7,500 セット価格 ¥68,400 消費電力 13.1W 重: 4.7kg			

無線調光 は無線モジュール付で調光率: 5~100%です。
PWM制御調光率: 5~100%
※連結使用可能台数は仕様図をご確認ください。

その他
適合ユニット

Synca ▶ P.93
Tunable ▶ P.200

別売 (リニア32)

給電コネクタ
(口出し線タイプ)
RK-566N ¥1,000 個
L200mm 300V / 5.0A

OPTION (ライトコントローラ)

[無線制御]
Smart LEDZ SYSTEM
(無線信号制御方式)
▶ P.20
[PWM制御]
ライトコントローラ
(PWM信号制御)
▶ P.28
[PWM制御]
GRAFIK Eye QS
LUTRON
※ LUTRON (LORAIN Eye) は
Lutron Electronics Co., Inc.の登録商標です。
▶ P.26

OPTION

埋込タイプ

送配線コネクタ
RK-560N ¥1,500 個
L400mm 300V / 5.0A

吊具
RK-541W ¥7,500
白艶消・ワイヤー

吊具 (給電部品付)
別売: RK-566N
配線工事用コード付
白艶消・ワイヤー

連結補助金具
RB-728N
¥900 個
※連結部を簡易に支
持する金具です。
強度の向上や連結
部のスレを防ぐ機
能はありません。

グリーン購入法対象機種適合品

この紙面に記載の製品価格に消費税は含まれておりません。
カタログ表記は、巻頭の「カタログガイド」をご確認ください。
安全にお使いいただくため、巻末の「ご使用上の注意」▶ A.19及び
「仕様図」「取扱説明書」をご確認ください。

一般屋内専用です。
照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても
内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

メンテナンス用LEDユニット (別売) ▶ A.9
無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことが
あります。詳しくは「システム設置条件」▶ P.24をご確認ください。