

|          |                   |          |                    |      |                                                                                   |           |
|----------|-------------------|----------|--------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 900 シリーズ | V Free<br>100-242 | 電源<br>内蔵 | LED光源寿命<br>40,000h | Ra82 |  | 本体 + ユニット |
|----------|-------------------|----------|--------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|

**本体** | 深型乳白パネル

**ユニット**

FHP45W×4  
器具相当

○ 5000K 昼白色  
○ 4000K ナチュラルホワイト 白色  
○ 3500K 温白色

ユニット型番

非調光

FHP45W×4  
器具相当  
(5000lmタイプ)  
¥12,000 個 (電源内蔵)

○ 5000K **RAD-415NB**  
○ 4000K **RAD-415WB**  
○ 3500K **RAD-415WWB**

**埋込** | 深型乳白パネル

900シリーズ

**ERK9042W**

¥90,000 個  
(ユニット別売)

| 定格光束 / 固有エネルギー消費効率  | セット価格                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| ○ 4734 lm 61.9 lm/W | 本体 ¥90,000<br>ユニット×4 ¥48,000<br>セット価格 <b>¥138,000</b> |
| ○ 4734 lm 61.9 lm/W |                                                       |
| ○ 4655 lm 60.9 lm/W |                                                       |

消費電力 76.4W  
本体：白  
乳白マットアクリル  
(高透過・高拡散)  
重：16.0kg  
調光不可  
※LEDユニットの特性上、  
点灯イメージが強くなります。  
あらかじめご了承ください。

埋込穴 900

電源用穴 取付用ボルト穴

600 600 894 180 920

**埋込** | 深型乳白パネル

900シリーズ

**ERK9041W  
RK-534W** (セード)

¥48,500 個  
(ユニット別売)  
¥74,500 個

| 定格光束 / 固有エネルギー消費効率  | セット価格                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------|
| ○ 5153 lm 67.4 lm/W | 本体 ¥48,500<br>セード ¥74,500<br>ユニット×4 ¥48,000<br>セット価格 <b>¥171,000</b> |
| ○ 5153 lm 67.4 lm/W |                                                                      |
| ○ 5067 lm 66.3 lm/W |                                                                      |

消費電力 76.4W  
本体：白  
乳白マットアクリル  
(高透過・高拡散)  
重：16.1kg  
調光不可  
※LEDユニットの特性上、  
点灯イメージが強くなります。  
あらかじめご了承ください。

埋込穴 900

電源用穴 取付用ボルト穴

600 600 893 180 920

**本体** | 深型乳白パネル

**ユニット**

FHP45W×4  
器具相当

○ 5000K 昼白色  
○ 4000K ナチュラルホワイト 白色  
○ 3500K 温白色

ユニット型番

非調光

FHP45W×4  
器具相当  
(6000lmタイプ)  
¥12,000 個 (電源内蔵)

○ 5000K **RAD-415NB**  
○ 4000K **RAD-415WB**  
○ 3500K **RAD-415WWB**

**埋込** | 深型乳白パネル

ERK9048W

¥123,000 個  
(ユニット別売)

| 定格光束 / 固有エネルギー消費効率  | セット価格                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------|
| ○ 6306 lm 82.5 lm/W | 本体 ¥123,000<br>ユニット×4 ¥48,000<br>セット価格 <b>¥171,000</b> |
| ○ 6306 lm 82.5 lm/W |                                                        |
| ○ 6202 lm 81.1 lm/W |                                                        |

消費電力 76.4W  
本体：白  
乳白マットアクリル  
(高透過・高拡散)  
重：15.6kg  
調光不可  
※LEDユニットの特性上、  
点灯イメージが強くなります。  
あらかじめご了承ください。

900 埋込穴

取付用ボルト穴 電源用穴

220 7 500 220 7 920

**埋込** | 深型乳白パネル

ERK9045W

¥138,000 個  
(ユニット別売)

| 定格光束 / 固有エネルギー消費効率  | セット価格                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------|
| ○ 5425 lm 71.0 lm/W | 本体 ¥138,000<br>ユニット×4 ¥48,000<br>セット価格 <b>¥186,000</b> |
| ○ 5425 lm 71.0 lm/W |                                                        |
| ○ 5335 lm 69.8 lm/W |                                                        |

消費電力 76.4W  
本体：白  
乳白マットアクリル  
(高透過・高拡散)  
重：16.8kg  
調光不可  
※LEDユニットの特性上、  
点灯イメージが強くなります。  
あらかじめご了承ください。

900 埋込穴

取付用ボルト穴 電源用穴

270 10 500 270 10 920

**本体** | フラット乳白パネル

**ユニット**

FHP45W×4  
器具相当

○ 5000K 昼白色  
○ 4000K ナチュラルホワイト 白色  
○ 3500K 温白色

ユニット型番

非調光

FHP45W×4  
器具相当  
(6000lmタイプ)  
¥12,000 個 (電源内蔵)

○ 5000K **RAD-415NB**  
○ 4000K **RAD-415WB**  
○ 3500K **RAD-415WWB**

**埋込** | フラット乳白パネル

ERK9859W

¥113,000 個  
(ユニット別売)

| 定格光束 / 固有エネルギー消費効率  | セット価格                                                  |
|---------------------|--------------------------------------------------------|
| ○ 6059 lm 79.3 lm/W | 本体 ¥113,000<br>ユニット×4 ¥48,000<br>セット価格 <b>¥161,000</b> |
| ○ 6059 lm 79.3 lm/W |                                                        |
| ○ 5958 lm 77.9 lm/W |                                                        |

消費電力 76.4W  
本体：白  
乳白マットアクリル  
(高透過・高拡散)  
重：14.4kg  
調光不可  
※LEDユニットの特性上、点灯イメージが  
強くなります。あらかじめご了承ください。

900 埋込穴

取付用ボルト穴 電源用穴

177 5 500 177 5 920

グリーン購入法対象機種適合品

この紙面に記載の製品価格に消費税は含まれておりません。  
カタログ表記は、巻頭の「カタログガイド」をご確認ください。  
安全にお使いいただくため、巻末の「ご使用上のご注意」▶A\_19及び  
「仕様図」「取扱説明書」をご確認ください。

一般屋内専用です。  
照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても  
内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

メンテナンス用LEDユニット(別売)▶A\_12  
無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことが  
あります。詳しくは「システム設置条件」▶P.24をご確認ください。