FHT24W 器具相当

防雨 | 100V | 電源内蔵 | 位相制御 | LED光源寿命 40,000h

3000K | Ra83 電球色 — **ERL8237H**
2700K | Ra93 電球色 — **ERL8238H**

本体価格 ¥36,800 〈電源内蔵〉
消費電力 位 9.5W [100V]
調光率:10～100%

LEDモジュール付
メタリック仕上(ガンメタリック)
重耐塩塗装 ▶A_19
アルミ 透明消アクリル
重:1.3kg
防雨形 LED交換不可
ポールトップでご使用の場合は、
ヘッドキャップRL-856Hが必要です。

■本体

床面照度分布
H865 片面配光

H665 片面配光

H465 片面配光

H265 片面配光


定格光束	558 lm	58.7 lm/W 3000K時



FHT24W×2 器具相当

防雨 | 100V | 電源内蔵 | 位相制御 | LED光源寿命 40,000h

3000K | Ra83 電球色 — **ERL8239H**
2700K | Ra93 電球色 — **ERL8240H**

本体価格 ¥49,000 〈電源内蔵〉
消費電力 位 19.0W [100V]
調光率:10～100%

LEDモジュール付
メタリック仕上(ガンメタリック)
重耐塩塗装 ▶A_19
アルミ 透明消アクリル
重:1.4kg
防雨形 LED交換不可
ポールトップでご使用の場合は、
ヘッドキャップRL-856Hが必要です。

■本体


床面照度分布
H865 両面配光

H665 両面配光

H465 両面配光

H265 両面配光


定格光束	1116 lm	58.7 lm/W 3000K時



FHT24W 器具相当

防雨 | 100V | 電源内蔵 | 位相制御 | LED光源寿命 40,000h

3000K | Ra83 電球色 — **ERL8242H**
2700K | Ra93 電球色 — **ERL8243H**

本体価格 ¥40,300 〈電源内蔵〉
消費電力 位 9.5W [100V]
調光率:10～100%

LEDモジュール付
メタリック仕上(ガンメタリック)
重耐塩塗装 ▶A_19
アルミ 透明消アクリル
重:1.3kg
防雨形 LED交換不可
ポールトップでご使用の場合は、
ヘッドキャップRL-856Hが必要です。

■本体

床面照度分布
H865 片面配光

H665 片面配光

H465 片面配光

H265 片面配光


定格光束	230 lm	24.2 lm/W 3000K時



FHT24W×2 器具相当

防雨 | 100V | 電源内蔵 | 位相制御 | LED光源寿命 40,000h

3000K | Ra83 電球色 — **ERL8244H**
2700K | Ra93 電球色 — **ERL8245H**

本体価格 ¥51,500 〈電源内蔵〉
消費電力 位 19.0W [100V]
調光率:10～100%

LEDモジュール付
メタリック仕上(ガンメタリック)
重耐塩塗装 ▶A_19
アルミ 透明消アクリル
重:1.4kg
防雨形 LED交換不可
ポールトップでご使用の場合は、
ヘッドキャップRL-856Hが必要です。

■本体


床面照度分布
H865 両面照射

H665 両面照射

H465 両面照射

H265 両面照射


定格光束	459 lm	24.1 lm/W 3000K時



OPTION(ライトコントローラ)

[無線制御]
Smart LEDZ SYSTEM
〈無線信号制御方式〉
▶P.20

Smart LEDZ
Base/Fit/Fit Plus対応
〈位相調光ユニット〉
▶P.21

[位相制御]
ライトコントローラ
〈位相制御・2線式〉
▶P.29

位 位相制御

この紙面に記載の製品価格に消費税は含まれておりません。
カタログ表記は、巻頭の「カタログガイド」をご確認ください。
安全にお使いいただくため、巻末の「ご使用上のご注意」▶A_19及び「仕様図」「取扱説明書」をご確認ください。

防雨形の詳細は「仕様図」「取扱説明書」をご確認ください。
照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。