

75埋込穴 **グレアレス ベースダウンライト**
LEDZ.Rs series


FHT24W 器具相当
Rs-5

V Free 100-242 | Glare Cut 30° | 断熱施工 不可 | LED光源寿命 40,000時間 | 特許 登録済



LEDモジュール
枠:アルミダイキャスト(白艶消)
コーン:アルミダイキャスト(鏡面マット仕上)
配光制御レンズ:樹脂(透明消)
電源ユニット付
電源ユニット別梱包
断熱施工不可

消費電力
非 9.9W [100-242V]
S 10.5W [100-242V]
P 10.9W [100-242V]



電源ユニット



4000K (ナチュラルホワイト) Ra85

3000K (電球色) Ra85




2700K (電球色) Ra85

31°
[ビーム角 33°]
広角配光

非調光 ERD2318S ¥13,800
Smart LEDZ ERD2318S-S ¥17,500
PWM制御 ERD2318S-P ¥16,500

非 ERD2319S ¥13,800
S ERD2319S-S ¥17,500
P ERD2319S-P ¥16,500

非 ERD2320S ¥13,800
S ERD2320S-S ¥17,500
P ERD2320S-P ¥16,500



非 9.9W 76.3lm/W S 10.3W 73.3lm/W
P 10.9W 69.3lm/W

非 9.9W 72.3lm/W S 10.5W 68.1lm/W
P 10.9W 65.6lm/W




非 9.9W 66.4lm/W S 10.5W 62.6lm/W
P 10.9W 60.3lm/W

36°
[ビーム角 39°]
超広角配光

非調光 ERD2321S ¥13,800
Smart LEDZ ERD2321S-S ¥17,500
PWM制御 ERD2321S-P ¥16,500

非 ERD2322S ¥13,800
S ERD2322S-S ¥17,500
P ERD2322S-P ¥16,500

非 ERD2323S ¥13,800
S ERD2323S-S ¥17,500
P ERD2323S-P ¥16,500



非 9.9W 42.3lm/W S 10.3W 40.6lm/W
P 10.9W 38.4lm/W

非 9.9W 40.1lm/W S 10.5W 37.8lm/W
P 10.9W 36.4lm/W

非 9.9W 36.7lm/W S 10.5W 34.6lm/W
P 10.9W 33.3lm/W

OPTION

スマートレズシステム (無線信号制御方式) ▶P.643

ライトコントローラ (PWM信号制御)
X-239WB (100V) ▶P.648
X-240WB (200V-254V) ▶P.648

NEW RX-382W (100V) ▶P.648

GRAFIK Eye. QS LUTRON ▶P.646

非 非調光 S Smart LEDZ 無線調光 P PWM信号制御 O 工場在庫品・標準納期 受注後7日前後(詳細はお問い合わせください)

弊社商品の器具不点灯などの故障に対し、3年間の無償保証に加え、2年間の無償提供させていただきます。(一部の対象商品は、5年間の無償提供。)
詳しくはP.858をご確認ください。

特別な記載のないものは、写真方向以外の取付けはできません。掲載されている一部の画像やデータは色や明るさを表現したシミュレーションです。実際と仕様が異なる場合がありますのでご了承ください。

発売予定商品イメージ仕様については、開発中であるため最終仕様とは異なる場合がございます。ご了承ください。LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ(ラツキがあるため)発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。