

コニック ピンホールダウンライト

LEDZ Rs series

100
埋込穴

75
埋込穴

テクニカルライト

ペースタウンライト

ユニバーサルダウンライト

スポットライト

什器照明

生鮮食品用照明

調光調色

12Vφ50省電力ダイクロハロゲン球75W形50W器具相当
Rs-5


V Free 100-242
Glare Cut 35°
断熱施工 不可
LED光源寿命 40,000時間
特許 登録済




LEDモジュール
枠:アルミダイキャスト(白艶消)
コーン:アルミダイキャスト(鏡面マット仕上)
電源ユニット付
電源ユニット別梱包
断熱施工不可

消費電力
■ 9.9W [100-242V]

本体 100
埋込穴



電源ユニット



■ 重: 0.6kg
天井面より110mm以内に障害物がある場合は取付できません。




4000K (ナチュラルホワイト) Ra85

3000K (電球色) Ra85

2700K (電球色) Ra85




26°
[ビーム角 27°]

中角配光



30°
[ビーム角 32°]

広角配光



110V省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当
Rs-3

V Free 100-242
Glare Cut 35°
断熱施工 不可
LED光源寿命 40,000時間
特許 登録済




LEDモジュール
枠:アルミダイキャスト(白艶消)
コーン:アルミダイキャスト(鏡面マット仕上)
電源ユニット付
電源ユニット別梱包
断熱施工不可

消費電力
■ 6.1W [100-242V]
■ 7.4W [100-242V]

本体 75
埋込穴



電源ユニット



■ 重: 0.5kg
天井面より90mm以内に障害物がある場合は取付できません。

■ 重: 0.6kg
調光率: 10~100%
天井面より100mm以内に障害物がある場合は取付できません。




4000K (ナチュラルホワイト) Ra85

3000K (電球色) Ra85

2700K (電球色) Ra85




26°
[ビーム角 27°]

中角配光



30°
[ビーム角 32°]

広角配光



OPTION

ライトコントローラ
(PWM信号制御)
X-239WB (100V)
X-240WB (200V-254V)
¥39,800
▶P.648

NEW
RX-382W (100V)
¥17,800
▶P.648

GRAFIK Eye. QS
LUTRON.
▶P.646

■ 非調光 ■ PWM信号制御 ○ 工場在庫品:標準納期 受注後7日前後 (詳細はお問い合わせください) [9] グリーン購入法対象機種適合品

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。
※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意」P.872、及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用に耐えませんのでご注意ください。
照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

メンテナンス用LEDモジュール(別売) ▶P.870
メンテナンス用専用電源ユニット(別売) ▶P.866