

セラメタ70W 器具相当 3000TYPE


V Free 100-242V | Glare Cut 30 | 断熱施工 不可 | LED光源寿命 40,000時間 | 特許 出願中




LEDモジュール  
 枠:アルミダイキャスト(白艶消)  
 コーン:アルミ(鏡面マット仕上)  
 電源ユニット付  
 電源ユニット別梱包  
 断熱施工不可

消費電力  
 非 34.9W [100-242V]  
 S 36.1W [100-242V]  
 P 36.4W [100-242V]

本体 125埋込穴



電源ユニット



5000K (昼白色) Ra82 | 4000K (ナチュラルホワイト) Ra82 | 3500K (温白色) Ra82 | 3000K (電球色) Ra85 | 3000K (Hi-CRI クリア) Ra95

31°  
 [ビーム角 34°]  
 広角配光



非調光 ERD4413S ¥29,000  
 Smart LEDZ ERD3679S ¥32,000  
 PWM制御 ERD4413S-P ¥33,000

非 ERD4411S ¥29,000  
 S ERD3677S ¥32,000  
 P ERD4411S-P ¥33,000


非 ERD4409S ¥29,000  
 S ERD3675S ¥32,000  
 P ERD4409S-P ¥33,000

非 ERD4407S ¥29,000  
 S ERD3673S ¥32,000  
 P ERD4407S-P ¥33,000


非 ERD4440S ¥29,000  
 S ERD3848S ¥32,000




定格光束 3343lm  
 非 34.9w 95.7lm/W  
 S 36.1w 92.6lm/W  
 P 36.4w 91.8lm/W




定格光束 3273lm  
 非 34.9w 93.7lm/W  
 S 36.1w 90.6lm/W  
 P 36.4w 89.9lm/W



定格光束 3447lm  
 非 34.9w 98.7lm/W  
 S 36.1w 95.4lm/W  
 P 36.4w 94.6lm/W



定格光束 3266lm  
 非 34.9w 93.5lm/W  
 S 36.1w 90.4lm/W  
 P 36.4w 89.7lm/W



定格光束 2668lm  
 非 34.9w 76.4lm/W  
 S 36.1w 73.9lm/W  
 P 36.4w 73.2lm/W

59°  
 [ビーム角 68°]  
 超広角配光


非調光 ERD4414S (白) ¥29,000  
 Smart LEDZ ERD3680S (白) ¥32,000  
 PWM制御 ERD4414S-P (白) ¥33,000

非 ERD4412S (白) ¥29,000  
 S ERD3678S (白) ¥32,000  
 P ERD4412S-P (白) ¥33,000


非 ERD4410S (白) ¥29,000  
 S ERD3676S (白) ¥32,000  
 P ERD4410S-P (白) ¥33,000

非 ERD4408S (白) ¥29,000  
 S ERD3674S (白) ¥32,000  
 P ERD4408S-P (白) ¥33,000


非 ERD4441S (白) ¥29,000  
 S ERD3849S (白) ¥32,000




定格光束 3094lm  
 非 34.9w 88.6lm/W  
 S 36.1w 85.7lm/W  
 P 36.4w 85.0lm/W




定格光束 3030lm  
 非 34.9w 86.8lm/W  
 S 36.1w 83.9lm/W  
 P 36.4w 83.2lm/W



定格光束 3191lm  
 非 34.9w 91.4lm/W  
 S 36.1w 88.3lm/W  
 P 36.4w 87.6lm/W



定格光束 3023lm  
 非 34.9w 86.6lm/W  
 S 36.1w 83.7lm/W  
 P 36.4w 83.0lm/W



定格光束 2470lm  
 非 34.9w 70.7lm/W  
 S 36.1w 68.4lm/W

OPTION

- スマートレッズシステム (無線信号制御方式) ▶P.643
- ライトコントローラ (PWM信号制御) X-239WB (100V) X-240WB (200V-254V) ▶P.648
- NEW RX-382W (100V) ¥17,800 ▶P.648
- GRAFIK Eye QS LUTRON ▶P.646

※非調光 S Smart LEDZ 無線調光 P PWM信号制御 O 工場在庫品:標準納期 受注後7日(詳細はお問い合わせください) G グリーン購入法対象機種適合品  
 この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。  
 ※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意」P.872及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。  
 ※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油・飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。  
 照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。  
 無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。(無線信号制御方式)スマートレッズシステム▶P.643  
 メンテナンス用専用電源ユニット(別売)▶P.866

テクニカルライต์  
 ベースダウンライト  
 ニバーサルダウンライト  
 スポットライト  
 什器照明  
 生鮮食品用照明  
 調光調色