

125埋込穴 **ベースダウンライト 一般型鏡面マットコーン**
LEDZ.ARCHI series

● CDM-TC 35W 器具相当
2400TYPE


V Free 100-242V | Glare Cut 30° | 断熱施工 不可 | LED光源寿命 40,000時間 | 特許 出願中



LEDモジュール
枠:アルミダイキャスト
コーン:アルミ(鏡面マット仕上)
電源ユニット付
電源ユニット別梱包
断熱施工不可

消費電力
■ 27.7W [100-242V]
■ 28.9W [100-242V]
■ 29.4W [100-242V]

本体 125埋込穴



電源ユニット



4000K (ナチュラルホワイト) Ra82

3500K (温白色) Ra82

3000K (電球色) Ra85


3000K Ra95

31°


〔ビーム角 34°〕
広角配光



非調光 ERD4405S (白) ¥24,500
Smart LEDZ ERD3671S (白) ¥27,500
PWM制御 ERD4405S-P (白) ¥28,500



非 ERD4403S (白) ¥24,500
S ERD3669S (白) ¥27,500
P ERD4403S-P (白) ¥28,500




59°


〔ビーム角 68°〕
超広角配光




非調光 ERD4406S (白) ¥24,500
非調光 ERD4406B (黒) ¥24,500
Smart LEDZ ERD3672S (白) ¥27,500
PWM制御 ERD4406S-P (白) ○ ¥28,500




非 ERD6175S (白) ¥24,500
非 ERD6175B (黒) ¥24,500
S ERD6178S (白) ¥27,500
P ERD6175S-P (白) ¥28,500



非 ERD4404S (白) ¥24,500
非 ERD4404B (黒) ¥24,500
S ERD3670S (白) ¥27,500
P ERD4404S-P (白) ○ ¥28,500



非 ERD4439S (白) ¥24,500
非 ERD4439B (黒) ¥24,500
S ERD3851S (白) ¥27,500



OPTION

スマートレッズシステム (無線信号制御方式) ▶P.643

ライトコントローラ (PWM信号制御)
X-239WB (100V) ▶P.648
X-240WB (200V-254V) ▶P.648

NEW RX-382W (100V) ¥17,800 ▶P.648

GRAFIK Eye. QS
LUTRON
▶P.646

■ 非調光 S Smart LEDZ 無線調光 P PWM信号制御 ○ 工場在庫品・標準納期 受注後7日前後 (詳細はお問い合わせください) G グリーン購入法対象機種適合品

弊社商品の器具不点灯などの故障に対し、3年間の無償保証に加え、2年間の無償提供させていただきます。(一部の対象商品は、5年間の無償提供。)
詳しくはP.858をご確認ください。

特別な記載のないものは、写真方向以外の取付けはできません。掲載されている一部の画像やデータは色や明るさを表現したシミュレーションです。実際と仕様が異なる場合がありますのでご了承ください。

発売予定商品イメージ仕様については、開発中であるため最終仕様とは異なる場合がございます。ご了承ください。LED素子は白熱灯蛍光灯などの一般光源に比べ(ラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合があります)のでご了承ください。