

LEDZ ARCHI series

V Free
100-242

Glare Cut
20°

電源
内蔵

断熱施工
不可

LED光源寿命
40,000時間

特許
出願中



LEDモジュール

枠: アルミダイキャスト (白艶消)
コーン: アルミダイキャスト (白艶消)
電源内蔵
調光不可
断熱施工不可
LED交換不可

消費電力

900TYPE 12.7W [100-242V]
600TYPE 9.1W [100-242V]
400TYPE 6.2W [100-242V]




FHT32W×1 器具相当
900TYPE

4000K (ナチュラルホワイト) Ra82

2700K (電球色) Ra85

本体 100
埋込穴

63°
[ビーム角]
82°
超広角配光






12Vφ50ダイクロハロゲン50W 器具相当
600TYPE

4000K (ナチュラルホワイト) Ra82

2700K (電球色) Ra85

本体 100
埋込穴

63°
[ビーム角]
82°
超広角配光






110Vφ50ダイクロハロゲン40W 器具相当
400TYPE

4000K (ナチュラルホワイト) Ra82

2700K (電球色) Ra85

本体 100
埋込穴

62°
[ビーム角]
82°
超広角配光



非調光 グリーン購入法対象機種適合品

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。
※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意」P.872」及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用
になれませんのでご注意ください。
照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部
の劣化は進行しています。点検・交換してください。