

100 埋込穴 **ベースダウンライト 白コーン**
LEDZ.Rs series



セラメタ35W/FHT32W×2 器具相当
Rs-9

V Free 100-242V | Glare Cut 20° | 断熱施工 不可 | LED光源寿命 40,000時間 | 特許 登録済



LEDモジュール
枠:アルミダイキャスト(白艶消)
コーン:アルミ(白艶消)
電源ユニット付
電源ユニット別梱包
断熱施工不可

消費電力
非 16.7W [100-242V]
S 17.5W [100-242V]
P 17.8W [100-242V]




Rs-12とレンズ共用の為、中央3個のレンズは使用していません。

4000K (ナチュラルホワイト) Ra85

21°
[ビーム角 22°]


非調光 ERD2151W ¥19,800
Smart LEDZ ERD2151W-S ¥22,800
PWM制御 ERD2151W-P ¥23,800

中角配光




3500K (温白色) Ra85

非 ERD2152W ¥19,800
S ERD2152W-S ¥22,800
P ERD2152W-P ¥23,800



3000K (電球色) Ra85


非 ERD2153W ¥19,800
S ERD2153W-S ¥22,800
P ERD2153W-P ¥23,800




37°
[ビーム角 40°]

非調光 ERD2154W ¥19,800
Smart LEDZ ERD2154W-S ¥22,800
PWM制御 ERD2154W-P ¥23,800


広角配光



非 ERD2155W ¥19,800
S ERD2155W-S ¥22,800
P ERD2155W-P ¥23,800




非 ERD2156W ¥19,800
S ERD2156W-S ¥22,800
P ERD2156W-P ¥23,800




51°
[ビーム角 60°]

非調光 ERD2157W ¥19,800
Smart LEDZ ERD2157W-S ¥22,800
PWM制御 ERD2157W-P ¥23,800


超広角配光



非 ERD2158W ¥19,800
S ERD2158W-S ¥22,800
P ERD2158W-P ¥23,800



非 ERD2159W ¥19,800
S ERD2159W-S ¥22,800
P ERD2159W-P ¥23,800



OPTION

Rs-9 拡散フィルター RB-318F ¥2,000

スマートレスシステム (無線信号制御方式) ▶P.643

ライトコントローラ (PWM信号制御)
X-239WB (100V) ¥17,800
X-240WB (200V-254V) ¥39,800
▶P.648

NEW RX-382W (100V) ¥17,800 ▶P.648

GRAFIK Eye. QS LUTRON ▶P.646

非 非調光 S Smart LEDZ 無線調光 P PWM信号制御 O 工場在庫品:標準納期 受注後7日前後(詳細はお問い合わせください) G グリーン購入法対象機種適合品

弊社の器具不点灯などの故障に対し、3年間の無償保証に加え、2年間の無償提供させていただきます。(一部の対象商品は、5年間の無償提供。)
詳しくはP.858をご確認ください。

特別な記載のないものは、写真方向以外の取付けはできません。掲載されている一部の画像やデータは色や明るさを表現したシミュレーションです。実際と仕様が異なる場合がありますのでご了承ください。

発売予定商品イメージ仕様については、開発中であるため最終仕様とは異なる場合がございます。ご了承ください。LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ(ラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合があります)のでご了承ください。