

110Vφ50省電力ダイクロハロゲン球50W 器具相当  
JDRTYPE

消費電力 5.0/5.9W [100V]


100V 断熱施工不可 LED光源寿命 40,000時間



**ERD3390S** ¥4,300  
枠:白艶消 (LEDランプ別売)

**ERD3390B** ¥4,300  
枠:黒艶消 (LEDランプ別売)


LEDZランプ JDR×1 E11 **別売**  
反射板:アルミ(鏡面マット仕上)  
コーン:アルミ(鏡面マット仕上)  
断熱施工不可  
消費電力



**ERD3387W** ¥6,500  
枠:白艶消 (LEDランプ別売)

**ERD3387B** ¥6,500  
枠:黒艶消 (LEDランプ別売)




LEDZランプ JDR×1 E11 **別売**  
枠:アルミダイキャスト  
コーン:アルミ(鏡面マット仕上)  
断熱施工不可  
消費電力



**ERD3398W** ¥4,300  
枠/パツフル:白艶消 (LEDランプ別売)

**ERD3398B** ¥4,300  
枠/パツフル:黒艶消 (LEDランプ別売)


LEDZランプ JDR×1 E11 **別売**  
断熱施工不可  
消費電力



**ERD3397W** ¥5,800  
枠/パツフル:白艶消 (LEDランプ別売)


**ERD3397B** ¥5,800  
枠/パツフル:黒艶消 (LEDランプ別売)

LEDZランプ JDR×1 E11 **別売**  
枠:アルミダイキャスト  
取付有効板厚3~25mm  
断熱施工不可  
消費電力




**ERD3390W** ¥4,300  
(LEDランプ別売)

LEDZランプ JDR×1 E11 **別売**  
枠:白艶消  
反射板:アルミ(鏡面マット仕上)  
コーン:白艶消  
断熱施工不可  
消費電力



**ERD3386W** ¥6,500  
(LEDランプ別売)

LEDZランプ JDR×1 E11 **別売**  
枠:アルミダイキャスト(白艶消)  
コーン:アルミ(白艶消)  
断熱施工不可  
消費電力



**調光タイプ 適合ライトコントローラ ▶P.649**

LED用ライトコントローラ (位相制御・2線式)      100V LED/白熱器具対応ライトコントローラ (位相制御・2線式)

**RX-116WC**  
¥12,000  
(100V) (50/60Hz)  
3路オフラインスイッチ付  
樹脂(白)  
重 0.2kg

**X-207W**  
¥10,900  
40W~800W用  
(100V) (50/60Hz)  
3路オフラインスイッチ付  
樹脂(オフホワイト)  
重 0.3kg

JDR series適合ランプ(電源内蔵)

色温度(K)	Ra	配光	型番	消費電力	価格
非調光	Ra83	狭角(10°)	<b>RAD-727N</b>	5.9W	¥4,300
		中角(22°)	<b>RAD-727M</b>		
		広角(29°)	<b>RAD-727W</b>		
	Ra80	狭角(10°)	<b>RAD-728N</b>	5.0W	¥3,200
		中角(22°)	<b>RAD-728M</b>		
		広角(29°)	<b>RAD-728W</b>		
Ra83	狭角(10°)	<b>RAD-729N</b>	5.9W	¥4,300	
	中角(22°)	<b>RAD-729M</b>			
	広角(29°)	<b>RAD-729W</b>			
調光	Ra83	狭角(10°)	<b>RAD-730N</b>	5.9W	¥4,500
		中角(22°)	<b>RAD-730M</b>		
		広角(29°)	<b>RAD-730W</b>		
	Ra83	狭角(10°)	<b>RAD-731N</b>	5.9W	¥4,500
		中角(22°)	<b>RAD-731M</b>		
		広角(29°)	<b>RAD-731W</b>		
Ra83	狭角(10°)	<b>RAD-732N</b>	5.9W	¥4,500	
	中角(22°)	<b>RAD-732M</b>			
	広角(29°)	<b>RAD-732W</b>			

色温度(K)	Ra	配光	型番	消費電力	価格
非調光	高演色 Ra92	狭角(10°)	<b>RAD-733N</b>	5.9W	¥4,300
		中角(22°)	<b>RAD-733M</b>		
		広角(29°)	<b>RAD-733W</b>		
	2700K (電球色)	狭角(10°)	<b>RAD-734N</b>	5.9W	¥4,300
		中角(22°)	<b>RAD-734M</b>		
		広角(29°)	<b>RAD-734W</b>		
調光	高演色 Ra92	狭角(10°)	<b>RAD-735N</b>	5.9W	¥4,500
		中角(22°)	<b>RAD-735M</b>		
		広角(29°)	<b>RAD-735W</b>		
	2700K (電球色)	狭角(10°)	<b>RAD-736N</b>	5.9W	¥4,500
		中角(22°)	<b>RAD-736M</b>		
		広角(29°)	<b>RAD-736W</b>		

調光率:5~100%      2017年9月末発売予定

調光率:5~100%

非調光 位相制御

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。  
巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。  
※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意」P.872)及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用に耐えられない場合がございます。  
照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

メンテナンス用LEDランプ(別売) ▶P.871