

グレアレス ユニバーサルダウンライト ブラックコーン

LEDZ GLARE-LESS series

75
埋込穴

12Vφ50省電力 ダイクロ


ハロゲン球75W形 50W 器具相当
600TYPE

Glare Cut 40°	30°	355°	断熱施工 不可	LED光源寿命 40,000時間	特許 出願中
------------------	-----	------	------------	---------------------	-----------



本体価格
¥13,300

消費電力
 非 8.6W [100V]
 S 8.8W [100-242V]
 P 8.5W [100V]
 位 9.4W [100V]



灯体は35°まで首振り可能ですが、周囲環境によっては直下方向に出る反射光が目立つ場合があります。

LEDモジュール 位

枠:アルミダイキャスト

コーン:アルミ(黒)

電源ユニット別売(別置形)

断熱施工不可

LED交換不可

特注対応

ラインナップ以外の指定色塗装や配光・光色の組み合わせも特注にて承ります。詳しくはお問い合わせください。



別売 専用別置電源ユニット

非調光	Smart LEDZ	NEW	PWM制御	位相制御	NEW
RX-361N 本体 ¥3,500 セット価格 ¥16,800 重:0.5kg	RX-392N 本体 ¥5,500 セット価格 ¥18,800 重:0.6kg 無線モジュール付 調光率:5~100%		RX-368N 本体 ¥6,500 セット価格 ¥19,800 重:0.6kg 調光率:5~100%	RX-409N 本体 ¥6,500 セット価格 ¥19,800 重:0.6kg 調光率:1~100% 2017年11月末発売予定	



3000K (電球色) Ra85

2800K Ra98



16°
[ビーム角
16°]
狭角配光



23°
[ビーム角
24°]
中角配光



29°
[ビーム角
31°]
広角配光



OPTION

スマートレッズ
システム
(無線信号
制御方式)
▶P.643

ライトコントローラ
(PWM信号制御)
X-239WB (100V)
X-240WB (200V-254V)
¥39,800 画
▶P.648

NEW
RX-382W (100V)
¥17,800 画
▶P.648

GRAFIK Eye QS
LUTRON
▶P.646

LED用ライトコントローラ
(位相制御・2線式)
RX-116WC
(100V) (50/60Hz)
¥12,000 画
▶P.649

ディフュージョン
レンズ
RB-575C
¥1,800

スプレッド
レンズ
RB-579C
¥1,800

ハニカム
ルーバ
RB-583B
¥5,500

フレアカット
ルーバ
RB-588B
¥4,300

※オプションは全て併用不可です。

狭角配光用 OPTION

非調光 S Smart LEDZ 無線調光 P PWM信号制御 位 位相制御 ○ 工場在庫品・標準納期 受注後7日後 (詳細はお問い合わせください)

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。
※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意」P.872」及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用
にできませんのでご注意ください。
照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくとも内部
の劣化は進行しています。点検・交換してください。

メンテナンス用専用電源ユニット(別売) ▶P.866

テクニカルライツ

ベイスダウンライト

ユニバーサルダウンライト

スポットライト

什器照明

生鮮食品用照明

調光調色