

100Vφ50省電力ダイクロ

ハロゲン球50W形40W器具相当
Rs-3

V Free 100-242	Glare Cut 35°	35°	355°	断熱施工 不可	LED光源寿命 40,000時間	特許 登録済
-------------------	------------------	-----	------	------------	---------------------	-----------



LEDモジュール
枠:アルミダイキャスト(白艶消)
コーン:アルミダイキャスト
(鏡面マット仕上)
配光制御レンズ:樹脂(透明消)
電源ユニット付
電源ユニット別梱包
断熱施工不可

消費電力
非 6.1W [100-242V]
S 6.8W [100-242V]

本体 75 埋込穴



電源ユニット



重: 0.7kg
無線モジュール付
調光率: 5~100%

天井面より125mm以内に障害物がある場合は取付できません。

特注対応
ラインナップ以外の指定色塗装や配光・光色の組み合わせも
特注にて承ります。詳しくはお問い合わせください。

4000K (ナチュラルホワイト) Ra85

3000K (電球色) Ra85


2700K (電球色) Ra85

19°


「ビーム角」
20°
狭角配光




非調光 ERD2270S ¥12,800
Smart LEDZ ERD2270S-S ¥17,800



非 ERD2271S ¥12,800
S ERD2271S-S ¥17,800




非 ERD2272S ¥12,800
S ERD2272S-S ¥17,800




26°


「ビーム角」
27°
中角配光




非調光 ERD2273S ¥12,800
Smart LEDZ ERD2273S-S ¥17,800



非 ERD2274S ¥12,800
S ERD2274S-S ¥17,800



非 ERD2275S ¥12,800
S ERD2275S-S ¥17,800




31°


「ビーム角」
34°
広角配光




非調光 ERD2276S ¥12,800
Smart LEDZ ERD2276S-S ¥17,800



非 ERD2277S ¥12,800
S ERD2277S-S ¥17,800



非 ERD2278S ¥12,800
S ERD2278S-S ¥17,800



OPTION



スマートレッズ
システム
〈無線信号
制御方式〉
▶P.643



ディフュージョン
レンズ
RB-369F
¥1,800



スプレッド
レンズ
B-759F
¥2,000

ご使用の際は、狭角配光
タイプとの組み合わせを
おすすめします。



フィルター
ホルダー
B-776B
¥1,200

非調光 S Smart LEDZ 無線調光 ○工場在庫品・標準納期 受注後7日前後(詳細はお問い合わせください)

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。
※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意」P.872」及び
「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用
になれませんのでご注意ください。
照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部
の劣化は進行しています。点検・交換してください。

無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。
〈無線信号制御方式〉スマートレッズシステム▶P.643
メンテナンス用LEDモジュール(別売)▶P.870
メンテナンス用専用電源ユニット(別売)▶P.866