

ユニバーサルダウンライト


LEDZ Rs series
110V省電力 ダイクロ
ハロゲン球 50W 器具相当
Rs-3

V Free 100-242 45° 355° 断熱施工 不可 LED光源寿命 40,000時間 特許 登録済



LEDモジュール 16
枠：アルミダイキャスト
(白艶消)
コーン：アルミダイキャスト
電源ユニット付
電源ユニット別梱包
断熱施工不可

消費電力
非 6.1W [100-242V]
S 6.8W [100-242V]



電源ユニット
重：0.5kg
天井面より90mm以内に障害物
がある場合は取付できません。
重：0.6kg
無線モジュール付
調光率：5~100%
天井面より125mm以内に障害物
がある場合は取付できません。





特注対応
ラインナップ以外の指定色塗装や配光・光色の組み合わせも
特注にて承ります。詳しくはお問い合わせください。

4000K (ナチュラルホワイト) Ra85




3000K (電球色) Ra85

2700K (電球色) Ra85




16°
[ビーム角 16°]
狭角配光






25°
[ビーム角 26°]
中角配光



31°
[ビーム角 34°]
広角配光



61°
[ビーム角 96°]
超広角配光



OPTION



スマートレッズ
システム
(無線信号
制御方式)
▶P.643



拡散
フィルター
B-905B
¥1,200



ハニカム
ルーバ
(黒艶消)
B-906B
¥3,000

非 非調光 S Smart LEDZ 無線調光 O 工場在庫品・標準納期 受注後7日前後 (詳細はお問い合わせください) [9] グリーン購入法対象機種適合品

弊社商品の器具不点灯などの故障に対し、
3年間の無償保証に加え、2年間の無償提供させていただきます。
(一部の対象商品は、5年間の無償提供。
詳しくはP.858をご確認ください。)

特別な記載のないものは、写真方向以外の取付はできません。
掲載されている一部の画像やデータは色や明るさを表現したシミュレーションです。
実際と仕様が異なる場合がありますのでご了承ください。

発売予定商品イメージ仕様については、開発中であるため
最終仕様とは異なる場合がございます。ご了承ください。
LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバリエーションがあるため発光色、明るさ
が異なる場合がありますのでご了承ください。