


● CDM-R 35W 器具相当  
1400 TYPE

100V 130° 355° LED光源寿命 40,000時間 特許登録済



LEDモジュール  
本体:アルミダイキャスト(白艶消)  
重:0.8kg  
電源内蔵  
調光不可  
LED交換不可

消費電力  
消費 14.6W [100V]



特注対応  
ラインナップ以外の指定色塗装や配光・光色の組み合わせも  
特注にて承ります。詳しくはお問い合わせください。

プラグタイプ




4000K (ナチュラルホワイト) Ra82

3500K (温白色) Ra82

3000K (電球色) Ra85





22°  
[ビーム角]  
22°

中角配光




33°  
[ビーム角]  
36°

広角配光



LEDモジュール  
本体:アルミダイキャスト  
(W:白艶消/B:黒艶消)  
重:0.9kg  
電源内蔵  
調光不可  
LED交換不可

消費電力  
消費 14.6W [100V]



特注対応  
ラインナップ以外の指定色塗装や配光・光色の組み合わせも  
特注にて承ります。詳しくはお問い合わせください。

フレンジタイプ




4000K (ナチュラルホワイト) Ra82

3500K (温白色) Ra82

3000K (電球色) Ra85

33°  
[ビーム角]  
36°

広角配光



OPTION

- ハニカムルーバ RB-487B ¥4,500
- スプレッドレンズ RB-493F ¥4,500
- ディフュージョンレンズ RB-490F ¥2,800

消費電力 消費 14.6W [100V] グリーン購入法対象機種適合品

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。  
巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。  
※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意」P.872」及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用  
になれませんのでご注意ください。  
照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部  
の劣化は進行しています。点検・交換してください。