Hf32W×1灯 器具相当

L:1200type 2753lm 4000 無線調光　L:1200type 1866lm 4000 非調光

屋内用 | V Free 100-242 | 電源内蔵 | LED光源寿命 40,000時間 | 特許出願中 | Ra82

器具本体：アルミ（アルマイト仕上）　専用 LED ユニット別売
入力電圧：100-242V　給電コネクター別売：RK-581N/566N

消費電力

拡散 非 L：1500　16.4W［100-242V］拡散 S L：1200　20.7W［100-242V］
非 L：1200　13.1W［100-242V］狭角 S L：600　11.6W［100-242V］
非 L：900　9.8W［100-242V］
非 L：600　6.7W［100-242V］
非 L：350　6.8W［100-242V］



詳しくは仕様図をご確認ください。

調光タイプ	配光	器具本体〈ユニット別売〉	専用ユニット／定格光束／固有エネルギー消費効率	セット価格	配光データ
非 非調光	69°×63°［ビーム角 139°×110°］拡散配光	L:1500タイプ ERK9864S ¥5,500	4000K ○ RAD-743W 隠 NEW 3069lm 152.6lm/W g 3500K ○ RAD-743WW 隠 NEW 3018lm 150.1lm/W g 3000K ○ RAD-743L 隠 NEW 2967lm 147.6lm/W g 2500K ○ RAD-743LL 隠 NEW 2339lm 116.3lm/W g	器具本体 ¥5,500 専用ユニット ¥14,300 〈100-242V〉〈電源内蔵〉 セット価格 ¥19,800 消費電力 20.1W 重：1.0kg	○ 4000K
		L:1200タイプ ERK9708S ¥5,000	4000K ○ RAD-623WA 隠 1866lm 142.4lm/W g 3500K ○ RAD-623WWA 隠 1807lm 137.9lm/W g 3000K ○ RAD-623LA 隠 1756lm 134.0lm/W g 2500K ○ RAD-623LLA 隠 1538lm 117.4lm/W g	器具本体 ¥5,000 専用ユニット ¥12,500 〈100-242V〉〈電源内蔵〉 セット価格 ¥17,500 消費電力 13.1W 重：0.9kg	○ 4000K
		L:900タイプ ERK9709S ¥4,500	4000K ○ RAD-624WA 隠 1412lm 144.0lm/W g 3500K ○ RAD-624WWA 隠 1367lm 139.4lm/W g 3000K ○ RAD-624LA 隠 1329lm 135.6lm/W g 2500K ○ RAD-624LLA 隠 1164lm 118.7lm/W g	器具本体 ¥4,500 専用ユニット ¥11,300 〈100-242V〉〈電源内蔵〉 セット価格 ¥15,800 消費電力 9.8W 重：0.8kg	○ 4000K
		L:600タイプ ERK9710S ¥4,000	4000K ○ RAD-625WA 隠 917lm 136.8lm/W g 3500K ○ RAD-625WWA 隠 888lm 132.5lm/W g 3000K ○ RAD-625LA 隠 863lm 128.8lm/W g 2500K ○ RAD-625LLA 隠 756lm 112.8lm/W g	器具本体 ¥4,000 専用ユニット ¥9,500 〈100-242V〉〈電源内蔵〉 セット価格 ¥13,500 消費電力 6.7W 重：0.7kg	○ 4000K
		L:350タイプ ERK9711S ¥3,500	4000K ○ RAD-626WA 隠 592lm 131.5lm/W g 3500K ○ RAD-626WWA 隠 573lm 127.3lm/W g 3000K ○ RAD-626LA 隠 557lm 123.7lm/W g 2500K ○ RAD-626LLA 隠 488lm 108.4lm/W g	器具本体 ¥3,500 専用ユニット ¥7,300 〈100-242V〉〈電源内蔵〉 セット価格 ¥10,800 消費電力 4.5W 重：0.3kg	○ 4000K
S 無線調光	69°×63°［ビーム角 139°×110°］拡散配光	L:1200タイプ ERK9708S ¥5,000	6000K ○ RAD-621DA 隠 2754lm 133.0lm/W g 4000K ○ RAD-621WA 隠 2753lm 132.9lm/W g 3500K ○ RAD-621WWA 隠 2665lm 128.7lm/W g 3000K ○ RAD-621LA 隠 2591lm 125.1lm/W g 2500K ○ RAD-621LLA 隠 2269lm 109.6lm/W g	器具本体 ¥5,000 専用ユニット ¥17,500 〈100-242V〉〈電源内蔵〉 セット価格 ¥22,500 消費電力 20.7W 重：1.0kg	○ 4000K 調光率5～100% 無線モジュール付 〈70%調光時〉 1927 lm 13.9 W 138.6 lm/W
		L:600タイプ ERK9710S ¥4,000	6000K ○ RAD-622DA 隠 1364lm 117.5lm/W g 4000K ○ RAD-622WA 隠 1363lm 117.5lm/W g 3500K ○ RAD-622WWA 隠 1320lm 113.7lm/W g 3000K ○ RAD-622LA 隠 1283lm 110.6lm/W g 2500K ○ RAD-622LLA 隠 1124lm 96.8lm/W g	器具本体 ¥4,000 専用ユニット ¥15,800 〈100-242V〉〈電源内蔵〉 セット価格 ¥19,800 消費電力 11.6W 重：0.7kg	○ 4000K 調光率5～100% 無線モジュール付 〈70%調光時〉 954 lm 7.8 W 122.3 lm/W
	25°×60°［ビーム角 27°×82°］レクタングル配光（狭角配光）	L:1200タイプ ERK9708S ¥5,000	4000K ○ RAD-680W 隠 受 2874lm 138.8lm/W g 3500K ○ RAD-680WW 隠 受 2783lm 134.4lm/W g 3000K ○ RAD-680L 隠 受 2705lm 130.6lm/W g 2500K ○ RAD-680LL 隠 受 2369lm 114.4lm/W g	器具本体 ¥5,000 専用ユニット ¥21,500 〈100-242V〉〈電源内蔵〉 セット価格 ¥26,500 消費電力 20.7W 重：1.1kg	○ 4000K 調光率5～100% 無線モジュール付 〈70%調光時〉 2012 lm 13.9 W 144.7 lm/W
		L:600タイプ ERK9710S ¥4,000	4000K ○ RAD-681W 隠 受 1423lm 122.6lm/W g 3500K ○ RAD-681WW 隠 受 1378lm 118.7lm/W g 3000K ○ RAD-681L 隠 受 1340lm 115.5lm/W g 2500K ○ RAD-681LL 隠 受 1174lm 101.2lm/W g	器具本体 ¥4,000 専用ユニット ¥18,000 〈100-242V〉〈電源内蔵〉 セット価格 ¥22,000 消費電力 11.6W 重：0.8kg	○ 4000K 調光率5～100% 無線モジュール付 〈70%調光時〉 996 lm 7.8 W 127.6 lm/W

非非調光　S Smart LEDZ 無線調光　受受注生産品：標準納期 受注後1カ月前後（詳細はお問い合わせください）　g グリーン購入法対象機種適合品
○6000K 昼光色　○4000K ナチュラルホワイト　○3500K 温白色　○3000K 電球色　○2500K 電球色　※重量は器具本体と専用ユニットの組み合せ時の重さです。
Smart LEDZ は無線モジュール付で調光率：5～100%です。

別売

給電コネクター（口出し線タイプ）
RK-581N ¥2,000
L1000mm
RK-566N ¥850
L200mm
300V / 5.0A

OPTION



送り配線コネクター
RK-559N ¥800
L200mm 300V / 5.0A
RK-560N ¥1,200
L400mm 300V / 5.0A



回転可動金具
RB-485S ¥1,650 隠
（2個1組）
ステンレス

スマートレッズシステム
〈無線信号制御方式〉
▶P.643

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。
※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意▶P.872」及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。
〈無線信号制御方式〉スマートレッズシステム▶P.643
メンテナンス用LEDユニット（別売）▶P.862