

Hf32W×1灯 器具相当 2484lm 非調光


L:1200type 4000

屋内用 電源内蔵 LED光源寿命 40,000時間 特許登録済 85



器具本体：アルミ（アルマイト仕上）
 付属簡易取付金具（L:1200 3個付／L:600・300 2個付）
 入力電圧：100-242V（非調光）、100V（位相）
 連結コネクタ付 給電コネクタ別売：RB-353N/356N LED交換不可
 消費電力

ベース	調光	L:1200	22.3W	[100-242V]	ベース	調光	L:1200	22.2W	[100V]
	調光	L:600	11.3W	[100-242V]		調光	L:600	12.1W	[100V]
	調光	L:300	6.2W	[100-242V]		調光	L:1200	22.2W	[100V]
狭角	調光	L:1200	22.3W	[100-242V]	狭角	調光	L:1200	22.2W	[100V]
	調光	L:600	11.3W	[100-242V]		調光	L:600	12.1W	[100V]
	調光	L:300	6.2W	[100-242V]		調光	L:300	6.2W	[100-242V]




調光タイプ	配光	長さタイプ	型番／定格光束／固有エネルギー消費効率	価格	配光データ				
非調光 (100-242V)	54° [67°] ベース配光	L:1200タイプ	5000K ○ ERX9339S 2484lm 111.3lm/W ^② ￥27,500 ^③ (電源内蔵) 消費電力 22.3W 重:1.2kg ○4000K	2484lm 111.3lm/W ^②	2484lm 111.3lm/W ^②	○4000K			
			4000K ○ ERX9340S 2384lm 106.9lm/W				2384lm 106.9lm/W	2384lm 106.9lm/W ^②	○4000K
			3000K ○ ERX9030SE 2093lm 93.8lm/W ^②						
		L:600タイプ	5000K ○ ERX9341S 1241lm 109.8lm/W	1241lm 109.8lm/W	1241lm 109.8lm/W ^②	○4000K			
		4000K ○ ERX9342S 1191lm 105.3lm/W	1191lm 105.3lm/W				1191lm 105.3lm/W ^②	○4000K	
		3000K ○ ERX9024SE 1047lm 92.6lm/W ^②							1047lm 92.6lm/W ^②
	L:300タイプ	5000K ○ ERX9343S 621lm 100.1lm/W	621lm 100.1lm/W	621lm 100.1lm/W ^②	○4000K				
	4000K ○ ERX9344S 595lm 95.9lm/W	595lm 95.9lm/W				595lm 95.9lm/W ^②	○4000K		
	3000K ○ ERX9018SE 523lm 84.3lm/W ^②							523lm 84.3lm/W ^②	523lm 84.3lm/W ^②
	16°×30° [16°×32°] レクタングル配光 (狭角配光)	L:1200タイプ	4000K ○ ERX9031SD 2587lm 116.0lm/W ^② ￥26,500 ^③ (電源内蔵) 消費電力 22.3W 重:1.2kg ○4000K	2587lm 116.0lm/W ^②	2587lm 116.0lm/W ^②	○4000K			
			3000K ○ ERX9032SE 2272lm 101.8lm/W ^②				2272lm 101.8lm/W ^②		
			L:600タイプ					4000K ○ ERX9025SD 1294lm 114.5lm/W ^② ￥17,500 ^③ (電源内蔵) 消費電力 11.3W 重:0.7kg ○4000K	1294lm 114.5lm/W ^②
3000K ○ ERX9026SE 1136lm 100.5lm/W ^②		1136lm 100.5lm/W ^②	1136lm 100.5lm/W ^②	○4000K					
L:300タイプ					4000K ○ ERX9019SD 647lm 104.3lm/W	647lm 104.3lm/W	647lm 104.3lm/W ^②	○4000K	
3000K ○ ERX9020SE 568lm 91.6lm/W ^②		568lm 91.6lm/W ^②	568lm 91.6lm/W ^②	○4000K					
54° [67°] ベース配光	L:1200タイプ				4000K ○ ERX9037SB 2384lm 107.3lm/W ￥27,500 ^③ (電源内蔵) 消費電力 22.2W 重:1.2kg ○4000K				2384lm 107.3lm/W
		3000K ○ ERX9038SB 2093lm 94.2lm/W ^②	2093lm 94.2lm/W ^②	2093lm 94.2lm/W ^②	○4000K				
		L:600タイプ				4000K ○ ERX9035SB 1191lm 98.4lm/W	1191lm 98.4lm/W	1191lm 98.4lm/W ^②	
	3000K ○ ERX9036SB 1047lm 86.5lm/W ^②	1047lm 86.5lm/W ^②	1047lm 86.5lm/W ^②	○4000K					
	L:1200タイプ				4000K ○ ERX9041SB 2587lm 116.5lm/W ^② ￥27,500 ^③ (電源内蔵) 消費電力 22.2W 重:1.2kg ○4000K	2587lm 116.5lm/W ^②			2587lm 116.5lm/W ^②
	3000K ○ ERX9042SB 2272lm 102.3lm/W ^②	2272lm 102.3lm/W ^②	2272lm 102.3lm/W ^②	○4000K					
L:600タイプ	4000K ○ ERX9039SB 1294lm 106.9lm/W				1294lm 106.9lm/W		1294lm 106.9lm/W ^②	○4000K	
3000K ○ ERX9040SB 1136lm 93.8lm/W ^②	1136lm 93.8lm/W ^②	1136lm 93.8lm/W ^②	○4000K						


非調光 ②位相制御 ③グリーン購入法対象機種適合品 ○5000K 昼白色 ○4000K ナチュラルホワイト ○3000K 電球色

別売

給電コネクタ（口出し線タイプ）
 RB-353N ￥1,000^④
 L1000mm 250V/2.5A




給電コネクタ（端子台タイプ）
 RB-356N ￥1,600^④
 L120mm 250V/2.5A



OPTION


連結コネクションコード
 RB-354N ￥800^④
 L200mm 250V/2.5A




LED用ライトコントローラ
 (位相制御・2線式)
 RX-116WC (100V)
 (50/60Hz) ￥12,000^④
 樹脂(白)/重:0.2kg
 ▶P.649




取付金具
 (天井・壁面取付用)
 RB-375NA ￥500^④(2個1組)



連結用取付金具
 (天井・壁面取付用)
 RB-387N ￥400^④(1個)



簡易取付金具(45°傾斜取付兼用)
 RB-355N ￥500^④(2個1組)



器具付属の簡易取付金具は、
 (30°傾斜取付兼用)
 水平面上向きでお使い下さい。



この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
 巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。
 ※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意▶P.872」及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用に耐えられないのでご注意ください。
 照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。