


CDM-T70W 器具相当
Rs-24


V Free 100-242	Glare Cut 40°	電源 内蔵	LED光源寿命 40,000時間	保護等級 IP20	特許 登録済
-------------------	------------------	----------	---------------------	--------------	-----------



LEDモジュール^⑨
メタリック仕上 (シルバーマタリック)
アルミダイキャスト
重: 4.8kg
調光不可
電源内蔵フレンジ
ワイヤーアジャスター付
埋込み取付可能
(詳しくは仕様図をご覧ください)
一般屋内専用^⑩IP20
周囲環境温度5℃~35℃でご使用ください。



5000K (昼白色)	Ra85
非 ERP7070S (本体)	¥45,000
RS-902S (セード)	¥4,800
セット価格	¥49,800
	(電源内蔵)




CDM-T70W 器具相当
Rs-24


V Free 100-242	電源 内蔵	LED光源寿命 40,000時間	保護等級 IP20	特許 登録済
-------------------	----------	---------------------	--------------	-----------




LEDモジュール^⑨
メタリック仕上 (シルバーマタリック)
アルミダイキャスト
重: 3.4kg
調光不可
電源内蔵フレンジ
ワイヤーアジャスター付
埋込み取付可能
(詳しくは仕様図をご覧ください)
一般屋内専用^⑩IP20
周囲環境温度5℃~35℃でご使用ください。




5000K (昼白色)	Ra85
非 ERP7070S (本体)	¥45,000
	(電源内蔵)




4000K (ナチュラルホワイト)	Ra85
非 ERP7031S (本体)	¥45,000
RS-902S (セード)	¥4,800
セット価格	¥49,800
	(電源内蔵)




4000K (ナチュラルホワイト)	Ra85
非 ERP7031S (本体)	¥45,000
	(電源内蔵)



3000K (電球色)	Ra85
非 ERP7032S (本体)	¥45,000
RS-902S (セード)	¥4,800
セット価格	¥49,800
	(電源内蔵)



3000K (電球色)	Ra85
非 ERP7032S (本体)	¥45,000
	(電源内蔵)



⑨ 非調光 ⑩ グリーン購入法対象機種適合品

【ご注意】・切削・板金加工工場などオイルミスト (油飛沫) が発生する環境下や、化学薬品が飛散する場所ではご使用いただけません。・腐食性ガスの影響を受ける場所ではご使用いただけません。・海岸より2000m以内の塩害地域や水のたまる場所ではご使用になれません。・温泉浴場・公衆浴場などアルカリ系成分の多い水分から影響を受ける場所ではご使用になれません。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。
※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意▶P.872」及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※光源寿命ととなります。
(JIS C8155:2010に準拠/光束維持率70%以上)
照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

※一般屋内専用です。湿気、水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。