


20Wタイプ

直付 逆富士形



ERK9641W (器具本体) ¥2,000[Ⓔ] 特許出願中
(ユニット別売)

本体：白
重：1.2kg



V Free 100-242 LED光源寿命 40,000時間

ユニットタイプ	調光タイプ	明るさ/従来器具相当	ユニット価格	ユニット型番	定格光束/ 固有エネルギー消費効率	セット価格	備考 (調光特性)
一般タイプ	Smart LEDZ 無線調光	Hf16W×2 高出力型 器具相当 3000lmタイプ 消費電力 20.3W (100-242V)	Ra82 ¥19,500	5000K ○ RAD-599N ⑨ 4000K ○ RAD-599W ⑨	2903 lm 143.0 lm/W ⑨ 2757 lm 135.8 lm/W ⑨	器具本体 ¥2,000 専用ユニット (100-242V) ¥19,500 セット価格 ¥21,500	無線モジュール付 調光率：5~100% ○5000K (70%調光時) 2032 lm 13.6 W 149.4 lm/W
		Hf16W×1 高出力型 器具相当 1800lmタイプ 消費電力 13.1W (100-242V)	Ra82 ¥14,000	5000K ○ RAD-607N ⑨ 4000K ○ RAD-607W ⑨	1871 lm 142.8 lm/W ⑨ 1741 lm 132.9 lm/W ⑨	器具本体 ¥2,000 専用ユニット (100-242V) ¥14,000 セット価格 ¥16,000	—
	非調光	FL20W×1 器具相当 800lmタイプ 消費電力 6.7W (100-242V)	Ra82 ¥10,000	5000K ○ RAD-634N ⑨ 4000K ○ RAD-634W ⑨	1016 lm 151.6 lm/W ⑨ 965 lm 144.0 lm/W ⑨	器具本体 ¥2,000 専用ユニット (100-242V) ¥10,000 セット価格 ¥12,000	—

○ 5000K昼白色 ○ 4000Kナチュラルホワイト ⑨ グリーン購入法対象機種適合品 (無線信号制御方式) スマートレズシステム▶P.147

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。
※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意▶P.248」及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用
になれませんのでご注意ください。
照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部
の劣化は進行しています。点検・交換してください。

無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。
(無線信号制御方式) スマートレズシステム▶P.147
メンテナンス用LEDユニット(別売)▶P.242