

LEDZ Rs series

ベースダウンライト

Rs-7



Rs-7 LEDモジュール

消費電力 14.2W

枠：アルミダイキャスト（白艶消）
コーン：アルミダイキャスト（鏡面マット仕上）
配光制御レンズ：樹脂（透明消）
電源ユニット付/電源ユニット別梱包
重：0.6kg(0.7kg)
断熱施工不可
<PWM信号制御方式>調光率：10-100%
※[]カッコ付の数値は調光タイプ器具の仕様です

特許出願済



eco green 省エネ V Free 100-242 Glare Cut 30° LED光源寿命 40,000時間 Ra 85 断熱施工不可

*付型番のぞく

■非調光タイプ ERD2324S ¥16,500
■PWM信号制御方式 ERD2324S-P ¥18,500
■無線調光タイプ ERD2324S-S <受注生産>

規格	1007mm	14.2W	70.9lm/W
70%調光時	705mm	9.5W	74.2lm/W

■非調光タイプ ERD2327S ¥16,500
■PWM信号制御方式 ERD2327S-P ¥18,500
■無線調光タイプ ERD2327S-S <受注生産>

規格	926mm	14.2W	65.2lm/W
70%調光時	648mm	9.5W	68.2lm/W

■非調光タイプ ERD2330S* ¥16,500
■PWM信号制御方式 ERD2330S-P* ¥18,500
■無線調光タイプ ERD2330S-S* <受注生産>

規格	518mm	14.2W	36.4lm/W
70%調光時	363mm	9.5W	38.2lm/W

■非調光タイプ ERD2325S ¥16,500
■PWM信号制御方式 ERD2325S-P ¥18,500
■無線調光タイプ ERD2325S-S <受注生産>

規格	921mm	14.2W	64.8lm/W
70%調光時	645mm	9.5W	67.8lm/W

■非調光タイプ ERD2328S* ¥16,500
■PWM信号制御方式 ERD2328S-P* ¥18,500
■無線調光タイプ ERD2328S-S* <受注生産>

規格	847mm	14.2W	59.6lm/W
70%調光時	593mm	9.5W	62.4lm/W

■非調光タイプ ERD2331S* ¥16,500
■PWM信号制御方式 ERD2331S-P* ¥18,500
■無線調光タイプ ERD2331S-S* <受注生産>

規格	474mm	14.2W	33.3lm/W
70%調光時	332mm	9.5W	34.9lm/W

■非調光タイプ ERD2326S ¥16,500
■PWM信号制御方式 ERD2326S-P ¥18,500
■無線調光タイプ ERD2326S-S <受注生産>

規格	870mm	14.2W	61.2lm/W
70%調光時	609mm	9.5W	64.1lm/W

■非調光タイプ ERD2329S* ¥16,500
■PWM信号制御方式 ERD2329S-P* ¥18,500
■無線調光タイプ ERD2329S-S* <受注生産>

規格	799mm	14.2W	56.2lm/W
70%調光時	559mm	9.5W	58.8lm/W

■非調光タイプ ERD2332S* ¥16,500
■PWM信号制御方式 ERD2332S-P* ¥18,500
■無線調光タイプ ERD2332S-S* <受注生産>

規格	447mm	14.2W	31.4lm/W
70%調光時	313mm	9.5W	32.9lm/W



Rs-7 LEDモジュール

消費電力 14.2W

枠：アルミダイキャスト（白艶消）
コーン：アルミダイキャスト（白艶消）
電源ユニット付
電源ユニット別梱包
重：0.6kg(0.7kg)
断熱施工不可
<PWM信号制御方式>
調光率：10-100%
※[]カッコ付の数値は調光タイプ器具の仕様です



eco green 省エネ V Free 100-242 Glare Cut 20° LED光源寿命 40,000時間 Ra 85 断熱施工不可

*付型番のぞく

■非調光タイプ ERD2135W ¥15,500
■PWM信号制御方式 ERD2135W-P ¥17,500
■無線調光タイプ ERD2135W-S <受注生産>

規格	1075mm	14.2W	75.7lm/W
70%調光時	753mm	9.5W	79.2lm/W

■非調光タイプ ERD2139W ¥15,500
■PWM信号制御方式 ERD2139W-P ¥17,500
■無線調光タイプ ERD2139W-S <受注生産>

規格	1086mm	14.2W	76.4lm/W
70%調光時	760mm	9.5W	80.0lm/W

■非調光タイプ ERD2136W ¥15,500
■PWM信号制御方式 ERD2136W-P ¥17,500
■無線調光タイプ ERD2136W-S <受注生産>

規格	1046mm	14.2W	73.6lm/W
70%調光時	732mm	9.5W	77.0lm/W

■非調光タイプ ERD2140W ¥15,500
■PWM信号制御方式 ERD2140W-P ¥17,500
■無線調光タイプ ERD2140W-S <受注生産>

規格	1058mm	14.2W	74.5lm/W
70%調光時	741mm	9.5W	78.0lm/W

■非調光タイプ ERD2137W ¥15,500
■PWM信号制御方式 ERD2137W-P ¥17,500
■無線調光タイプ ERD2137W-S <受注生産>

規格	983mm	14.2W	69.2lm/W
70%調光時	688mm	9.5W	72.4lm/W

■非調光タイプ ERD2141W ¥15,500
■PWM信号制御方式 ERD2141W-P ¥17,500
■無線調光タイプ ERD2141W-S <受注生産>

規格	993mm	14.2W	69.9lm/W
70%調光時	695mm	9.5W	73.1lm/W

■非調光タイプ ERD2138W ¥15,500
■PWM信号制御方式 ERD2138W-P ¥17,500
■無線調光タイプ ERD2138W-S <受注生産>

規格	927mm	14.2W	65.2lm/W
70%調光時	649mm	9.5W	68.3lm/W

■非調光タイプ ERD2142W ¥15,500
■PWM信号制御方式 ERD2142W-P ¥17,500
■無線調光タイプ ERD2142W-S <受注生産>

規格	937mm	14.2W	65.9lm/W
70%調光時	656mm	9.5W	69.0lm/W

※このページに掲載のデータは100V時のものです。

メンテナンス用LEDモジュール(別売) ▶P.851
メンテナンス用専用電源ユニット(別売) ▶P.851

発売予定商品イメージ・仕様については、開発中であるため最終仕様とは異なる場合がございます。ご了承ください。
LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバランシがあるため発光色、明るさ異なる場合がありますのでご了承ください。