

LEDZ Rs series

リプレースダウンライト

Rs-24

FHT32W×3灯器具相当 ▶ 相関表P.361



特許出願済



特許出願済

eco green | eco 省エネ | V Free 100-242 | Glare Cut 15° | LED光源寿命 40,000時間 | ボルト取付兼用 | 楽取付 | Ra 85

eco green | eco 省エネ | V Free 100-242 | Glare Cut 15° | LED光源寿命 40,000時間 | ボルト取付兼用 | 楽取付 | Ra 85


Rs-24 LEDモジュール
消費電力 41.6W

枠：アルミダイキャスト（白艶消）
コーン：アルミ（白艶消）
電源ユニット別梱包
重：2.4kg
断熱施工不可



Rs-24 LEDモジュール
消費電力 41.6W

枠：アルミダイキャスト（白艶消）
コーン：アルミ（白艶消）
電源ユニット別梱包
重：2.1kg
断熱施工不可



	22°	37°	58°
非調光タイプ	φ250 ERD2567W ¥39,500 (電源ユニット付) φ200 ERD2564W ¥39,500 (電源ユニット付)	ERD2568W ¥39,500 (電源ユニット付) ERD2565W ¥39,500 (電源ユニット付)	ERD2569W ¥39,500 (電源ユニット付) ERD2566W ¥39,500 (電源ユニット付)
無線調光タイプ	φ250 ERD2567W-S <受注生産> φ200 ERD2564W-S <受注生産>	ERD2568W-S <受注生産> ERD2565W-S <受注生産>	ERD2569W-S <受注生産> ERD2566W-S <受注生産>
	定格 3870lm 41.6W 93.0lm/W	定格 3643lm 41.6W 87.5lm/W	定格 3733lm 41.6W 89.7lm/W
非調光タイプ	φ250 ERD2696W ¥39,500 (電源ユニット付) φ200 ERD2690W ¥39,500 (電源ユニット付)	ERD2698W ¥39,500 (電源ユニット付) ERD2692W ¥39,500 (電源ユニット付)	ERD2700W ¥39,500 (電源ユニット付) ERD2694W ¥39,500 (電源ユニット付)
無線調光タイプ	φ250 ERD2696W-S <受注生産> φ200 ERD2690W-S <受注生産>	ERD2698W-S <受注生産> ERD2692W-S <受注生産>	ERD2700W-S <受注生産> ERD2694W-S <受注生産>
	定格 3698lm 41.6W 88.8lm/W	定格 3482lm 41.6W 83.7lm/W	定格 3568lm 41.6W 85.7lm/W
非調光タイプ	φ250 ERD2697W ¥39,500 (電源ユニット付) φ200 ERD2691W ¥39,500 (電源ユニット付)	ERD2699W ¥39,500 (電源ユニット付) ERD2693W ¥39,500 (電源ユニット付)	ERD2701W ¥39,500 (電源ユニット付) ERD2695W ¥39,500 (電源ユニット付)
無線調光タイプ	φ250 ERD2697W-S <受注生産> φ200 ERD2691W-S <受注生産>	ERD2699W-S <受注生産> ERD2693W-S <受注生産>	ERD2701W-S <受注生産> ERD2695W-S <受注生産>
	定格 3271lm 41.6W 78.6lm/W	定格 3079lm 41.6W 74.0lm/W	定格 3155lm 41.6W 75.8lm/W

弊社LEDモジュール/電源ユニットに起因する器具不点灯などの故障に対し、5年間の無償提供をさせていただきます。(取付け/取替えなどの交換費用は含まれません。)詳しくは P.846をご確認ください。

※このページに掲載のデータは100V時のものです。

メンテナンス用LEDモジュール(別売) ▶ P.851
メンテナンス用専用電源ユニット(別売) ▶ P.851

LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。