11000 TYPE

メタルハライドランプ400W 相当 ▶相関表 P.315

11000TYPE LEDモジュール付
消費電力 125.4W

本体：アルミダイキャスト
（白艶消）
セード：白艶消
重：5.7kg
無線モジュール付
LED交換不可



eco green | eco 省エネ | V Free 100-242 | 調光可能 | LED光源寿命 60,000時間 | 電源内蔵

※

意匠登録済
特許出願済

<無線調光タイプ>調光率：5～100%
<無線信号制御方式>スマートレッズシステム ▶P.568

11000TYPE LEDモジュール付
消費電力 139.3W

本体：アルミダイキャスト
（白艶消）
セード：白艶消
重：5.6kg
調光不可
LED交換不可



eco green | eco 省エネ | V Free 100-242 | LED光源寿命 60,000時間 | 電源内蔵 | Cooling

※付型番のぞく

※

意匠登録済
特許出願済

60°

昼白色タイプ（5000K）Ra70

■無線調光タイプ

ERP7261W〈本体〉 ¥80,000 〈電源内蔵〉
＋
RS-903W〈セード〉 ¥4,800
セット価格 ¥84,800

Ra 70



定格	11641 lm	125.4 W	92.8 lm/W
70%調光時	8149 lm	82.1 W	99.2 lm/W

ナチュラルホワイトタイプ（4000K）

■無線調光タイプ

ERP7262W〈本体〉 ¥80,000 〈電源内蔵〉
＋
RS-903W〈セード〉 ¥4,800
セット価格 ¥84,800

Ra 82



定格	9895 lm	125.4 W	78.9 lm/W
70%調光時	6927 lm	82.1 W	84.3 lm/W

38°

昼白色タイプ（5000K）Ra70

■非調光タイプ

ERP7096W〈本体〉 ¥80,000 〈電源内蔵〉
＋
RS-903W〈セード〉 ¥4,800
セット価格 ¥84,800

Ra 70



定格	12146 lm	139.3 W	87.1 lm/W

昼白色タイプ（5000K）

■非調光タイプ

ERP7092W〈本体〉 ¥80,000 〈電源内蔵〉
＋
RS-903W〈セード〉 ¥4,800
セット価格 ¥84,800

Ra 82



定格	9879 lm	139.3 W	70.9 lm/W

■非調光タイプ

ERP7093W*〈本体〉 ¥80,000 〈電源内蔵〉
＋
RS-903W〈セード〉 ¥4,800
セット価格 ¥84,800

Ra 82



定格	9643 lm	139.3 W	69.2 lm/W

ナチュラルホワイトタイプ（4000K）

■非調光タイプ

ERP7090W〈本体〉 ¥80,000 〈電源内蔵〉
＋
RS-903W〈セード〉 ¥4,800
セット価格 ¥84,800

Ra 82



定格	9520 lm	139.3 W	68.3 lm/W

■非調光タイプ

ERP7091W〈本体〉 ¥80,000 〈電源内蔵〉
＋
RS-903W〈セード〉 ¥4,800
セット価格 ¥84,800

Ra 82



定格	9292 lm	139.3 W	66.7 lm/W

※クーリングシステムは動作音や微振動が発生します。特に静かな環境でお使いの場合は、気になる事があります。ご使用時にはご注意ください。

※光源寿命となります。
（JIS C8155:2010に準拠／光束維持率70%以上）

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。
照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。