


LEDZ TUBE-SsTYPE series



ベースライト
埋込 下面開放形

110Wタイプ



電源内蔵	 W:220 下面開放形	eco green 省エネ	eco 省エネ	V Free 100-242	LED光源寿命 40,000時間	特許出願済
		白 重:6.6kg 連結金具付 落下防止ホルダー付	埋込穴 220×2440			
Smart LEDZ	ハイパワータイプ Hf86W×2灯用器具 相当 ホワイトチューブユニット	ハイパワータイプ Hf86W×2灯用器具 相当 オプティカルチューブユニット				
	本体 ERK9167W 専用ユニット(100-242V)×2 (別売) セット価格 ¥66,800 施	本体 ERK9167W 専用ユニット(100-242V)×2 (別売) セット価格 ¥67,400 施				
電源内蔵タイプ	消費電力 80.0W	消費電力 80.0W	<無線調光タイプ> 調光可能 調光率5~100% 無線モジュール付			
昼白色 6000K	RAD-529D ¥23,500 (電源内蔵) 82	昼白色 5000K	RAD-531N ¥23,800 (電源内蔵) 82			
昼白色 5000K	RAD-529N ¥23,500 (電源内蔵) 82	ナチュラルホワイト 4000K	RAD-531W ¥23,800 (電源内蔵) 82			
ナチュラルホワイト 4000K	RAD-529W ¥23,500 (電源内蔵) 82					
満白色 3500K	RAD-529WW ¥23,500 (電源内蔵) 82					
●昼白色タイプ5000K ハイパワー 100% 11507 lm 80.0w 143.8 lm/W ミドルパワー 85% 相当 調光時 9781 lm 67.9w 144.0 lm/W エコノミー 70% 相当 調光時 8055 lm 53.6w 150.2 lm/W	●昼白色タイプ5000K ハイパワー 100% 11332 lm 80.0w 141.6 lm/W ミドルパワー 85% 相当 調光時 9632 lm 67.9w 141.8 lm/W エコノミー 70% 相当 調光時 7932 lm 53.6w 147.9 lm/W					
非調光タイプ	ハイパワータイプ Hf86W×2灯用器具 相当 ホワイトチューブユニット	エコノミータイプ FLR110W×2灯用器具 相当 ホワイトチューブユニット				
	本体 ERK9167W 専用ユニット(100-242V)×2 (別売) セット価格 ¥61,800 施	本体 ERK9167W 専用ユニット(100-242V)×2 (別売) セット価格 ¥59,800 施				
電源内蔵タイプ	調光不可 消費電力 78.2W	調光不可 消費電力 52.6W				
昼白色 5000K	RAD-455N ¥21,000 (電源内蔵) 82	昼白色 5000K	RAD-456N ¥20,000 (電源内蔵) 82			
ナチュラルホワイト 4000K	RAD-455W ¥21,000 (電源内蔵) 82	ナチュラルホワイト 4000K	RAD-456W ¥20,000 (電源内蔵) 82			
満白色 3500K	RAD-455WW ¥21,000 (電源内蔵) 82	満白色 3500K	RAD-456WW ¥20,000 (電源内蔵) 82			
●昼白色タイプ5000K 定格 11511 lm 78.2w 147.1 lm/W	●昼白色タイプ5000K 定格 7915 lm 52.6w 150.4 lm/W					

110Wタイプ



電源外付	 W:220 下面開放形	調光/非調光兼用型 eco green 省エネ	eco 省エネ	調光可能 V Free 100-242	LED光源寿命 40,000時間	特許出願済
		消費電力 76.2W 白 重:6.9kg 連結金具付 無線モジュール付 落下防止ホルダー付 <無線調光タイプ>調光率:5~100%	埋込穴 220×2440			
Smart LEDZ	ハイパワータイプ Hf86W×2灯用器具 相当 ホワイトチューブモジュール	ハイパワータイプ Hf86W×2灯用器具 相当 オプティカルチューブモジュール				
	本体 ERK9340W 専用モジュール×2 (別売) セット価格 ¥62,900 施 (電源ユニット内蔵)	本体 ERK9340W 専用モジュール×2 (別売) セット価格 ¥63,900 施 (電源ユニット内蔵)				
電源外付タイプ	消費電力 76.2W	消費電力 76.2W	<無線調光タイプ>調光率:5~100%			
昼白色 5000K	RA-652N ¥19,500 (82)	昼白色 5000K	RA-654N ¥20,000 (82)			
ナチュラルホワイト 4000K	RA-652W ¥19,500 (82)	ナチュラルホワイト 4000K	RA-654W ¥20,000 (82)			
満白色 3500K	RA-652WW ¥19,500 (82)					
●昼白色タイプ5000K ハイパワー 100% 11548 lm 76.2w 151.5 lm/W ミドルパワー 85% 相当 調光時 9816 lm 64.7w 151.7 lm/W エコノミー 70% 相当 調光時 8084 lm 51.0w 158.5 lm/W	●昼白色タイプ5000K ハイパワー 100% 11372 lm 76.2w 149.2 lm/W ミドルパワー 85% 相当 調光時 9666 lm 64.7w 149.3 lm/W エコノミー 70% 相当 調光時 7960 lm 51.0w 156.0 lm/W					

弊社LEDモジュール/電源ユニットに起因する器具不点灯などの故障に対し、5年間の無償提供をさせていただきます。
(取付け/取替えなどの交換費用は含まれません。)
詳しくは P.846をご確認ください。

<無線信号制御方式>スマートレゾシステム ▶P.568
メンテナンス用LEDモジュール/ユニット(別売) ▶P.848

発売予定商品イメージ/仕様については、開発中であるため最終仕様とは異なる場合がございます。ご了承ください。
LED素子は白熱灯、蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。