



40Wタイプ

電源外付

PWM調光タイプ

下面開放形(1灯用)
調光/非調光兼用型

eco green	eco 省エネ	調光可能	V Free 100-242	LED光源寿命 40,000時間	意匠登録済 特許出願済
-----------	---------	------	----------------	------------------	----------------

エコノミータイプ FLR40W×1灯用器具 相当

電源外付タイプ

昼白色 5000K	ERK8705W SHF72L-N75DF×1	¥28,500 税別	Ra75
ナチュラルホワイト 4000K	ERK8704W* SHF72L-N84DF×1	¥28,500 税別	Ra85

消費電力 26.2W

埋込穴 80×1230

白重:3.7kg
LEDモジュール別梱包

調光兼用タイプPWM信号制御方式 <単体用>
調光率: 15-100%
適合ライトコントローラ: X-239WA, X-240WA ▶P.573
自動調光制御システム レッスセーバーは、P.570を参照

徳島市立図書館

施主: 徳島市
設計: 株式会社アール・アイ・イー

Lighting Works



電源外付

非調光タイプ

下面開放形(1灯用)

eco green	eco 省エネ	V Free 100-242	LED光源寿命 40,000時間	意匠登録済 特許出願済
-----------	---------	----------------	------------------	----------------

エコノミータイプ FLR40W×1灯用器具 相当

電源外付タイプ

昼白色 5000K	ERK8624W	¥28,500 税別	Ra75
ナチュラルホワイト 4000K	ERK8623W*	¥28,500 税別	Ra85

消費電力 26.2W

埋込穴 80×1230

白重:3.7kg
調光不可
LEDモジュール別梱包

<単体用>
調光信号線用穴 電源用穴 取付用ボルト穴

大妻女子大学 千代田キャンパス

施主: 学校法人大妻学院 設計: 株式会社日建設計
施工: 戸田建設株式会社

Lighting Works

