



LEDモジュール
枠:アルミダイキャスト(白艶消)
コーン:アルミダイキャスト(鏡面マット仕上)
配光制御レンズ:樹脂(透明消)
電源ユニット付
電源ユニット別梱包
断熱施工不可

| | | | | | | |
|------------|-------------------|------------------|------------|---------------------|------------------------|-------|
| eco 省エネ | V Free 100-242 | Glare Cut 30° | 断熱施工 不可 | LED光源寿命 40,000時間 | ボルト 取付兼用 (Rs-24) | 特許出願済 |
|------------|-------------------|------------------|------------|---------------------|------------------------|-------|

LEDZ Rsシリーズ明るさ最大12%アップ

LEDZ Rsシリーズの明るさが **消費効率UP**
最大12%アップ
エネルギー消費効率も大幅アップ **Rs** シリーズ



OPTION


スマートレ控系统
(無線信号制御方式)
▶P.290

ライトコントローラ
(PWM信号制御)
▶P.690

X-239WA (100V) (50/60Hz) **¥39,800** 株
X-240WA (200V-254V) (50/60Hz) **¥39,800** 株
樹脂(オフホワイト) 重:0.3kg
2個用スイッチボックス(カバー付き)に適合

Rs-24 (200) 埋込穴

従来器具相当
セラメタ
70W
非調光
消費電力 **39.9w**



1/2照度角



37°


49°

Ra85
●5000K 昼白色
○4000K ナチュラルホワイト
●3000K 電球色

6140 cd 3205 lm 80.3 lm/W
ERD2669S
ERD2349S
ERD2350S
¥38,800 (電源ユニット付)

3770 cd 3174 lm 79.5 lm/W
ERD2670S
ERD2351S
ERD2352S
¥38,800 (電源ユニット付)

Smart LEDZ
無線調光
消費電力 **41.5w**



Ra85
●5000K 昼白色
○4000K ナチュラルホワイト
●3000K 電球色

6140 cd 3205 lm 77.2 lm/W
ERD2669S-S
ERD2349S-S
ERD2350S-S
¥42,800 (電源ユニット付)

3770 cd 3174 lm 76.4 lm/W
ERD2670S-S
ERD2351S-S
ERD2352S-S
¥42,800 (電源ユニット付)



PWM
信号制御
消費電力 **41.9w**



Ra85
●5000K 昼白色
○4000K ナチュラルホワイト
●3000K 電球色

6140 cd 3205 lm 76.4 lm/W
ERD2669S-P
ERD2349S-P
ERD2350S-P
¥40,500 (電源ユニット付)

3770 cd 3174 lm 75.7 lm/W
ERD2670S-P
ERD2351S-P
ERD2352S-P
¥40,500 (電源ユニット付)



Rs-18 (150) 埋込穴

従来器具相当
FHT32W×3
非調光
消費電力 **30.2w**



1/2照度角

35°

46°

Ra85
○4000K ナチュラルホワイト
●3000K 電球色

4610 cd 2203 lm 72.9 lm/W
ERD2345S
ERD2346S
¥35,800 (電源ユニット付)

2820 cd 2149 lm 71.1 lm/W
ERD2347S
ERD2348S
¥35,800 (電源ユニット付)

Smart LEDZ
無線調光
消費電力 **31.7w**




Ra85
○4000K ナチュラルホワイト
●3000K 電球色

4610 cd 2203 lm 69.4 lm/W
ERD2345S-S
ERD2346S-S
¥39,800 (電源ユニット付)

2820 cd 2149 lm 67.7 lm/W
ERD2347S-S
ERD2348S-S
¥39,800 (電源ユニット付)



PWM
信号制御
消費電力 **32.3w**



Ra85
○4000K ナチュラルホワイト
●3000K 電球色

4610 cd 2203 lm 68.2 lm/W
ERD2345S-P
ERD2346S-P
¥38,800 (電源ユニット付)

2820 cd 2149 lm 66.5 lm/W
ERD2347S-P
ERD2348S-P
¥38,800 (電源ユニット付)



弊社LEDモジュール・電源ユニットに起因する器具不点灯などの故障に対し、5年間の無償保証をさせていただきます。
(取付け・取替えなどの交換費用は含まれません。詳しくはP.1010をご覧ください。)

特別な記載のないものは、写真方向以外の取付けはできません。掲載されている一部の画像やデータは色や明るさを表現したシミュレーションです。実際の仕様が異なる場合がありますのでご了承ください。

発売予定商品イメージ仕様の仕様の仕様に、開発中であるため、最終仕様とは異なる場合がございます。ご了承ください。
LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ(ラツキがあるため)発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。
※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意」P.1022及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※一般室内専用です。湿気・水気のある所や油・塵埃などがある場所ではご使用にできませんのでご注意ください。
照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検交換してください。

無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。
(無線信号制御方式)スマートレ控系统▶P.290
メンテナンス用LEDモジュール(別売)▶P.1018
メンテナンス専用電源ユニット(別売)▶P.1016/P.1017