



白艶消

黒艶消

LEDモジュール

枠:アルミダイキャスト(白艶消)

コーン:アルミ(鏡面仕上)

電源ユニット付

電源ユニット別梱包

断熱施工不可

eco 省エネ	V Free 100-242	Glare Cut 35°	35°	355°	断熱施工 不可	LED光源寿命 40,000時間	特許出願中
------------	-------------------	------------------	-----	------	------------	---------------------	-------



1400 TYPE (100) 埋込穴

1/2照度角(ビーム角)

14° (14°)


18° (19°)

30° (31°)

従来器具相関  
CDM-R  
35W

Smart  
LEDZ  
無線調光

消費電力  
19.8w



重:1.1kg  
無線モジュール付  
調光率:5~100%

アバレル  
ホワイト  
Ra95

- 4200K
- 3500K
- 3000K

11800 cd 1028 lm 51.9 lm/W  
ERD4602W-S (白艶消)  
ERD4602B-S (黒艶消)  
ERD4605W-S (白艶消)  
ERD4605B-S (黒艶消)  
ERD4608W-S (白艶消)  
ERD4608B-S (黒艶消)  
¥26,500 <電源ユニット付>

7480 cd 950 lm 47.9 lm/W  
ERD4603W-S (白艶消)  
ERD4603B-S (黒艶消)  
ERD4606W-S (白艶消)  
ERD4606B-S (黒艶消)  
ERD4609W-S (白艶消)  
ERD4609B-S (黒艶消)  
¥26,500 <電源ユニット付>

4280 cd 1069 lm 53.9 lm/W  
ERD4604W-S (白艶消)  
ERD4604B-S (黒艶消)  
ERD4607W-S (白艶消)  
ERD4607B-S (黒艶消)  
ERD4610W-S (白艶消)  
ERD4610B-S (黒艶消)  
¥26,500 <電源ユニット付>

Ra82 ○4000K ナチュラルホワイト  
Ra85 ●3000K 電球色


14200 cd 1231 lm 62.1 lm/W  
ERD4611W-S (白艶消)  
ERD4611B-S (黒艶消)  
ERD4614W-S (白艶消)  
ERD4614B-S (黒艶消)  
¥26,500 <電源ユニット付>

8940 cd 1137 lm 57.4 lm/W  
ERD4612W-S (白艶消)  
ERD4612B-S (黒艶消)  
ERD4615W-S (白艶消)  
ERD4615B-S (黒艶消)  
¥26,500 <電源ユニット付>

5120 cd 1278 lm 64.5 lm/W  
ERD4613W-S (白艶消)  
ERD4613B-S (黒艶消)  
ERD4616W-S (白艶消)  
ERD4616B-S (黒艶消)  
¥26,500 <電源ユニット付>

非調光

消費電力  
19.1w



重:1.1kg

アバレル  
ホワイト  
Ra95

- 4200K
- 3500K
- 3000K

11800 cd 1028 lm 53.8 lm/W  
ERD4602W (白艶消)  
ERD4602B (黒艶消)  
ERD4605W (白艶消)  
ERD4605B (黒艶消)  
ERD4608W (白艶消)  
ERD4608B (黒艶消)  
¥23,500 <電源ユニット付>

7480 cd 950 lm 49.7 lm/W  
ERD4603W (白艶消)  
ERD4603B (黒艶消)  
ERD4606W (白艶消)  
ERD4606B (黒艶消)  
ERD4609W (白艶消)  
ERD4609B (黒艶消)  
¥23,500 <電源ユニット付>

4280 cd 1069 lm 55.9 lm/W  
ERD4604W (白艶消)  
ERD4604B (黒艶消)  
ERD4607W (白艶消)  
ERD4607B (黒艶消)  
ERD4610W (白艶消)  
ERD4610B (黒艶消)  
¥23,500 <電源ユニット付>




Ra82 ○4000K ナチュラルホワイト  
Ra85 ●3000K 電球色

14200 cd 1231 lm 64.4 lm/W  
ERD4611W (白艶消)  
ERD4611B (黒艶消)  
ERD4614W (白艶消)  
ERD4614B (黒艶消)  
¥23,500 <電源ユニット付>




8940 cd 1137 lm 59.5 lm/W  
ERD4612W (白艶消)  
ERD4612B (黒艶消)  
ERD4615W (白艶消)  
ERD4615B (黒艶消)  
¥23,500 <電源ユニット付>

5120 cd 1278 lm 66.9 lm/W  
ERD4613W (白艶消)  
ERD4613B (黒艶消)  
ERD4616W (白艶消)  
ERD4616B (黒艶消)  
¥23,500 <電源ユニット付>

アバレル  
ホワイト  
Ra95



Ra82



この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。  
巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご利用願います。  
※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意」P.1022  
及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用  
になれませんのでご注意ください。  
照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部  
の劣化は進行しています。点検・交換してください。

無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。  
(無線信号制御方式)スマートレゾシステム▶P.290  
メンテナンス用LEDモジュール(別売)▶P.1018  
メンテナンス用専用電源ユニット(別売)▶P.1016