Rs-18
(150)

Rs-12
(125)

LEDモジュール付
枠：アルミダイキャスト（白艶消）
コーン：アルミダイキャスト
（鏡面マット仕上）
配光制御レンズ：樹脂（透明消）
電源ユニット付
電源ユニット別梱包
断熱施工不可

eco green ｜ eco 省エネ ｜ V Free 100-242 ｜ Glare Cut 30° ｜ 35° ｜ 355° ｜ LED光源寿命 40,000時間 ｜ 断熱施工 不可
✽付型番のぞく

LEDZ Rsシリーズ明るさ最大15%アップ

LEDZ Rsシリーズの明るさが
最大15%アップ
エネルギー消費効率も大幅アップ
消費効率UP
Rsシリーズ

OPTION

Rs-12
ディフュージョンレンズ
RB-371F ¥2,500

Rs-12
スプレッドレンズ
B-921F ¥4,700
透明強化ガラス
ご使用の際は、狭角配光タイプとの組み合わせをおすすめします。

スマートレッズシステム
〈無線信号制御方式〉
▶P.290

狭角配光 
中角配光 
広角配光 

Rs-18 (150)
意匠登録済
特許出願済

1/2照度角（ビーム角）　15°(16°)　24°(26°)　34°(37°)

従来器具相関
セラメタ
プレミアS
70W

Smart LEDZ 無線調光
消費電力 **31.7W**


重：1.9kg
無線モジュール付
調光率：5～100%

	15°(16°)	24°(26°)	34°(37°)
	19000cd 2278lm 71.8 lm/W	9800cd 2389lm 75.3 lm/W	4200cd 1898lm 59.8 lm/W
Ra85〇4000K ナチュラルホワイト	**ERD2309S-S✽**	**ERD2311S-S✽**	**ERD2313S-S✽**
〇3000K 電球色	**ERD2310S-S✽**	**ERD2312S-S✽**	**ERD2314S-S✽**
	¥38,800	**¥38,800**	**¥38,800**
	〇4000K	〇4000K	〇4000K
			

非調光
消費電力 **30.2W**


重：1.9kg

	15°(16°)	24°(26°)	34°(37°)
	19000cd 2278lm 75.4 lm/W	9800cd 2389lm 79.1 lm/W	4200cd 1898lm 62.8 lm/W
Ra85〇4000K ナチュラルホワイト	**ERD2309S✽**	**ERD2311S✽**	**ERD2313S✽**
〇3000K 電球色	**ERD2310S✽**	**ERD2312S✽**	**ERD2314S✽**
	¥35,800	**¥35,800**	**¥35,800**
	〇4000K	〇4000K	〇4000K
			

Rs-12 (125)
意匠登録済
特許出願済

1/2照度角（ビーム角）　14°(14°)　23°(24°)　34°(37°)

従来器具相関
CDM-TC
70W

Smart LEDZ 無線調光
消費電力 **22.8W**


重：1.3kg
無線モジュール付
調光率：5～100%

	14°(14°)	23°(24°)	34°(37°)
	21000cd 1832lm 80.3 lm/W	8050cd 1715lm 75.2 lm/W	3160cd 1445lm 63.3 lm/W
Ra85〇4000K ナチュラルホワイト	**ERD3878S-S✽**	**ERD2305S-S✽**	**ERD2307S-S✽**
〇3000K 電球色	**ERD3879S-S**	**ERD2306S-S✽**	**ERD2308S-S✽**
	¥29,800	**¥29,800**	**¥29,800**
	〇4000K	〇4000K	〇4000K
			

非調光
消費電力 **21.8W**


重：1.3kg

	14°(14°)	23°(24°)	34°(37°)
	21000cd 1832lm 84.0 lm/W	8050cd 1715lm 78.6 lm/W	3160cd 1445lm 66.2 lm/W
Ra85〇4000K ナチュラルホワイト	**ERD3878S✽**	**ERD2305S✽**	**ERD2307S✽**
〇3000K 電球色	**ERD3879S**	**ERD2306S✽**	**ERD2308S✽**
	¥26,500	**¥26,500**	**¥26,500**
	〇4000K	〇4000K	〇4000K
			

弊社LEDモジュール・電源ユニットに起因する器具不点灯などの故障に対し、5年間の無償提供をさせていただきます。（取付け・取替えなどの交換費用は含まれません。）詳しくはP.1010をご確認ください。

特別な記載のないものは、写真方向以外の取付けはできません。
掲載されている一部の画像やデータは色や明るさを表現したシミュレーションです。実際と仕様が異なる場合がありますのでご了承ください。

発売予定商品イメージ・仕様については、開発中であるため最終仕様とは異なる場合がございます。ご了承ください。
LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご使用願います。
※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意▶P.1022」及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
照明器具には寿命があります。設置して8～10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。
〈無線信号制御方式〉スマートレッズシステム▶P.290
メンテナンス用LEDモジュール（別売）▶P.1018
メンテナンス用専用電源ユニット（別売）▶P.1016／P.1017