

20000 lm TYPE 水銀ランプ700W~メタルハライドランプ400W器具 相当 ▶ 関連表P.548

eco green | eco 省エネ | V Free 100-242 | 調光可能 | LED光源寿命 60,000時間 ※ | **電源内蔵** | 昼白色(5400K) Ra82




LSR1W-20000LM 確認外

LEDモジュール

消費電力 167.7W


- メタリック仕上 (シルバー)
- 重: 7.8kg
- ボルト取付専用
- 電源内蔵
- 落下防止ワイヤー付
- 無線モジュール付
- LED交換不可
- ※一般屋内専用 IP20
- ※周囲環境温度5℃~35℃で
ご使用ください。



Smart LEDZ 無線調光

ERG5404S ¥158,000 (電源内蔵)

- <無線調光タイプ>調光率: 5~100%
- <無線信号制御方式>スマートレースシステム ▶ P.290



定格	20050 lm	167.7 W	119.5 lm/W
70%調光時	14035 lm	108.3 W	129.5 lm/W

OPTION<別売>

下面ガード
RB-474S ¥11,400
 メタリック仕上 (シルバー)
 重: 1.2kg
 側面ガード (RB-475S) との組合わせでも
 ご使用いただけます。

防眩パネル付下面ガード
RB-480S ¥13,000
 メタリック仕上 (シルバー)
 防眩パネル: 樹脂 (ポリカーボネート・乳白)
 重: 1.4kg
 側面ガード (RB-475S) との組合わせでも
 ご使用いただけます。



ERG5404S <器具本体>
 RB-480S <防眩パネル付下面ガード>
 RB-475S <側面ガード>
 セット価格 ¥192,700

側面ガード
RB-475S ¥21,700
 メタリック仕上 (シルバー)
 重: 1.6kg
 下面ガード (RB-474S) または防眩パネル
 付下面ガード (RB-480S) との組合わせでも
 ご使用いただけます。

【ご注意】 ※切削・板金加工工場などオイルミスト (油飛沫) が発生する環境下や、化学薬品が飛散する場所ではご使用いただけません。 ※腐食性ガスの影響を受ける場所ではご使用いただけません。 ※海岸より2000m以内の塩害地域や水のたまる場所ではご使用いただけません。 ※温泉浴場・公衆浴場などアルカリ系成分の多い水分から影響の受ける場所ではご使用いただけません。 ※防水を目的に使用しているゴムパッキンは、使用環境 (異常振動・高温・紫外線など) によって劣化が早まり防水性能が低下する場合があります。早めの交換をおすすめします。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。 ※光源寿命と異なります。 (JIS C8155:2010に準拠/光束維持率70%以上) 照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。 ※一般屋内専用です。湿気、水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用いただけませんのでご注意ください。