

Hf32W 2灯用タイプ 直付 島上アッパーライト

eco green eco 省エネ 調光可能 V Free 100-242 LED光源寿命 40,000時間 特許出願済

電源内蔵 AC

2灯用

器具本体 ERK9745W ¥17,500 施 (ユニット別売)

白 重: 4.7kg

250 18 電源用穴

600 600

〈無線信号制御方式〉スマートレッズシステム▶P.290



ホワイトチューブユニット 無線調光タイプ

- 口金:電源内蔵ユニット用専用口金
- サイズ:φ32 L1198mm
- 入力電圧:100V-242V
- 本体白・マグネシウム
- カバー:樹脂(乳白/白)
- 定格寿命:40,000時間

- 演色性:Ra82
- 調光率:5~100%
- 無線モジュール付
- ※数値データは200V時

※10本/箱単位での販売とさせていただきます。

※無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。

オプティカルチューブユニット 無線調光タイプ

- 口金:電源内蔵ユニット用専用口金
- サイズ:管径タイプ 32.5 L1198mm
- 入力電圧:100V-242V
- 本体白・マグネシウム
- カバー:樹脂(ポリカーボネート)
- 定格寿命:40,000時間

- 演色性:Ra82
- 調光率:5~100%
- 無線モジュール付
- ※専用落下防止ホルダー付(1個)
- ※数値データは200V時


※10本/箱単位での販売とさせていただきます。

※無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。

- 6000K昼光色
- 5000K昼白色
- 4000Kナチュラルホワイト
- 3500K温白色
- 3000K電球色
- 2500K電球色

明るさタイプ	専用ユニット型番 / 価格	ホワイトチューブユニット
ハイパワー 3000lmタイプ 消費電力 20.7W 調光率:5~100% Ra82 100-242V	6000K ● RAD-530DA 5000K ○ RAD-530NA 4000K ○ RAD-530WA 3500K ● RAD-530WVA ¥13,500 施 3000K ○ RAD-530LA 2500K ● RAD-530LLA ¥13,800 施	器具本体 ERK9745W ¥17,500 ユニット RAD-530NAx2 ¥27,000 (100-242V) (電源内蔵) セット価格 ¥44,500 施 (¥45,100) 定格 5293 lm 41.4 W 127.8 lm/W 70%調光時 3705 lm 27.7 W 133.7 lm/W
ハイパワー 3000lmタイプ 消費電力 20.7W 調光率:5~100% Ra82 100-242V	5000K ○ RAD-532N 4000K ○ RAD-532W ¥13,800 施	器具本体 ERK9745W ¥17,500 ユニット RAD-532Nx2 ¥27,600 (100-242V) (電源内蔵) セット価格 ¥45,100 施 定格 5328 lm 41.4 W 128.6 lm/W 70%調光時 3730 lm 27.7 W 134.6 lm/W

HID250W タイプ 直付



eco green eco 省エネ 調光可能 V Free 100-242 LED光源寿命 40,000時間 電源内蔵

Ra82 特許出願中

¥69,500 (電源ユニット内蔵)

LEDモジュール付
消費電力 86.5W

白艶消
透明消しアクリル
重: 5.2kg
LED交換不可
無線モジュール付

〈無線調光タイプ〉
調光率: 5~100%
〈無線信号制御方式〉
スマートレッズシステム
▶P.290

取付用ボルト穴 電源用穴

350 18

450

無線調光タイプ

▼61°

ERG5325W

光線光束 10359lm

4710 270 470 1060 4250 1180

φ 61°

3 2 1 0 1 2 3m

HIA5K6254A21

定格 10348 lm 86.5 W 119.6 lm/W
70%調光時 7244 lm 56.6 W 127.9 lm/W

OPTION

〈防眩パネル〉

RB-430F
透明消しアクリル
重:0.2kg

¥4,000



Rs-36 直付



eco 省エネ V Free 100-242 LED光源寿命 40,000時間 電源内蔵

Ra85 特許出願済

¥68,500 施 (電源ユニット内蔵)

Rs-36 LEDモジュール付
消費電力 60.1W

白艶消
透明アクリル
重: 4.4kg
調光不可

取付用穴

210 18

300 280

▼58°

ERG5174W

光線光束 6429lm

4430 270 490 1100 4390 1110

φ 58°

3 2 1 0 1 2 3m

FEC5DG7869A21

定格 5452 lm 60.1 W 90.7 lm/W

Rs-18 直付



eco 省エネ V Free 100-242 LED光源寿命 40,000時間 電源内蔵

Ra85 特許出願済

¥43,500 施 (電源ユニット内蔵)

Rs-18 LEDモジュール付
消費電力 30.2W

白艶消
透明アクリル
重: 2.8kg
調光不可

取付用穴

114 18

280 280

▼58°

ERG5176W

光線光束 3167lm

4430 140 240 540 2160 1110

φ 58°

3 2 1 0 1 2 3m

FEC5DG7926A21

定格 2686 lm 30.2 W 88.9 lm/W

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。巻末の「カタログガイド」に記載されている内容をご確認の上、ご利用願います。※製品を安全にお使いいただくために、巻末の「ご使用上の注意▶P.1022」及び「仕様図」「取扱説明書」を必ずご確認ください。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用に耐えられないのでご注意ください。照明器具には寿命があります。設置して8~10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。

無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。〈無線信号制御方式〉スマートレッズシステム▶P.290
メンテナンス用LEDモジュール(別売)▶P.1018