

BASE Light

ベースライト
埋込 下面開放形

40Wタイプ

電源内蔵		ECO green	ECO 省エネ	V Free 100-242	LED光源寿命 40,000時間	特許出願済
		白 重: 3.9kg 連結金具付 空調ダクト回避型				
空調ダクト回避型 下面開放形 W:300		※Smart LEDZユニットをご使用の場合、取付ピッチ600mmは使用できません。				
器具本体 ERK9309W ¥8,800(ユニット別売)						
明るさ2灯用クラス	Smart LEDZ		非調光タイプ			
	ハイパワータイプ Hf32W×2灯用器具(高出力)相当	ミドルパワータイプ Hf32W×2灯用器具(定格出力)相当	エコノミータイプ FLR40W×2灯用器具相当			
	本体ERK9309W 専用ユニット(100-242V)×1(別売) セット価格 ¥36,800	本体ERK9309W 専用ユニット(100-242V)×1(別売) セット価格 ¥30,800	本体ERK9309W 専用ユニット(100-242V)×1(別売) セット価格 ¥27,300			
	電源内蔵タイプ 消費電力 39.8W	電源内蔵タイプ 消費電力 33.9W	電源内蔵タイプ 消費電力 26.5W			
	昼白色 5000K RAD-502N ¥28,000 (電源内蔵) 82	昼白色 5000K RAD-493N ¥22,000 (電源内蔵) 82	昼白色 5000K RAD-494N ¥18,500 (電源内蔵) 82			
	ナチュラルホワイト 4000K RAD-502W ¥28,000 (電源内蔵) 82	ナチュラルホワイト 4000K RAD-493W ¥22,000 (電源内蔵) 82	ナチュラルホワイト 4000K RAD-494W ¥18,500 (電源内蔵) 82			
	温白色 3500K RAD-502WW ¥28,000 (電源内蔵) 82	温白色 3500K RAD-493WW ¥22,000 (電源内蔵) 82	温白色 3500K RAD-494WW ¥18,500 (電源内蔵) 82			
	○昼白色タイプ5000K	○昼白色タイプ5000K	○昼白色タイプ5000K			
	ハイパワー 100% 5795lm 39.8W 145.6lm/W ミドルパワー 85% 4926lm 33.8W 145.7lm/W エコノミー 70% 4057lm 26.7W 151.9lm/W	定格 5036lm 33.9W 148.5lm/W	定格 3954lm 26.5W 149.2lm/W			

※明るさ1灯用クラスユニットもご利用いただけます。適合ユニットについては仕様図をご確認ください。

40Wタイプ

電源内蔵		ECO green	ECO 省エネ	V Free 100-242	LED光源寿命 40,000時間	特許出願済
		白 重: 3.3kg 連結金具付 空調ダクト回避型				
空調ダクト回避型 下面開放形 W:220		※Smart LEDZユニットをご使用の場合、取付ピッチ600mmは使用できません。				
器具本体 ERK9310W ¥8,000(ユニット別売)						
明るさ2灯用クラス	Smart LEDZ		非調光タイプ			
	ハイパワータイプ Hf32W×2灯用器具(高出力)相当	ミドルパワータイプ Hf32W×2灯用器具(定格出力)相当	エコノミータイプ FLR40W×2灯用器具相当			
	本体ERK9310W 専用ユニット(100-242V)×1(別売) セット価格 ¥36,000	本体ERK9310W 専用ユニット(100-242V)×1(別売) セット価格 ¥30,000	本体ERK9310W 専用ユニット(100-242V)×1(別売) セット価格 ¥26,500			
	電源内蔵タイプ 消費電力 39.8W	電源内蔵タイプ 消費電力 33.9W	電源内蔵タイプ 消費電力 26.5W			
	昼白色 5000K RAD-504N ¥28,000 (電源内蔵) 82	昼白色 5000K RAD-497N ¥22,000 (電源内蔵) 82	昼白色 5000K RAD-498N ¥18,500 (電源内蔵) 82			
	ナチュラルホワイト 4000K RAD-504W ¥28,000 (電源内蔵) 82	ナチュラルホワイト 4000K RAD-497W ¥22,000 (電源内蔵) 82	ナチュラルホワイト 4000K RAD-498W ¥18,500 (電源内蔵) 82			
	温白色 3500K RAD-504WW ¥28,000 (電源内蔵) 82	温白色 3500K RAD-497WW ¥22,000 (電源内蔵) 82	温白色 3500K RAD-498WW ¥18,500 (電源内蔵) 82			
	○昼白色タイプ5000K	○昼白色タイプ5000K	○昼白色タイプ5000K			
	ハイパワー 100% 5634lm 39.8W 141.5lm/W ミドルパワー 85% 4789lm 33.8W 141.6lm/W エコノミー 70% 3944lm 26.7W 147.7lm/W	定格 5015lm 33.9W 147.9lm/W	定格 3938lm 26.5W 148.6lm/W			

※明るさ1灯用クラスユニットもご利用いただけます。適合ユニットについては仕様図をご確認ください。

BASE Light

ベースライト
埋込 下面開放形

40Wタイプ

電源内蔵		ECO green	ECO 省エネ	V Free 100-242	LED光源寿命 40,000時間	特許出願済
		白 重: 2.7kg (2.8kg) 連結金具付 空調ダクト回避型 ※()内は明るさ2灯用クラス使用時の重量				
W:150 空調ダクト回避型		※Smart LEDZユニットをご使用の場合、取付ピッチ600mmは使用できません。				
器具本体 ERK9311W ¥7,400(ユニット別売)						
明るさ2灯用クラス	Smart LEDZ		非調光タイプ			
	ハイパワータイプ Hf32W×2灯用器具(高出力)相当	ミドルパワータイプ Hf32W×2灯用器具(定格出力)相当	エコノミータイプ FLR40W×2灯用器具相当			
	本体ERK9311W 専用ユニット(100-242V)×1(別売) セット価格 ¥35,400	本体ERK9311W 専用ユニット(100-242V)×1(別売) セット価格 ¥29,400	本体ERK9311W 専用ユニット(100-242V)×1(別売) セット価格 ¥25,900			
	電源内蔵タイプ 消費電力 39.8W	電源内蔵タイプ 消費電力 33.9W	電源内蔵タイプ 消費電力 26.5W			
	昼白色 5000K RAD-504N ¥28,000 (電源内蔵) 82	昼白色 5000K RAD-497N ¥22,000 (電源内蔵) 82	昼白色 5000K RAD-498N ¥18,500 (電源内蔵) 82			
	ナチュラルホワイト 4000K RAD-504W ¥28,000 (電源内蔵) 82	ナチュラルホワイト 4000K RAD-497W ¥22,000 (電源内蔵) 82	ナチュラルホワイト 4000K RAD-498W ¥18,500 (電源内蔵) 82			
	温白色 3500K RAD-504WW ¥28,000 (電源内蔵) 82	温白色 3500K RAD-497WW ¥22,000 (電源内蔵) 82	温白色 3500K RAD-498WW ¥18,500 (電源内蔵) 82			
	○昼白色タイプ5000K	○昼白色タイプ5000K	○昼白色タイプ5000K			
	ハイパワー 100% 5586lm 39.8W 140.3lm/W ミドルパワー 85% 4748lm 33.8W 140.4lm/W エコノミー 70% 3910lm 26.7W 146.4lm/W	定格 4972lm 33.9W 146.6lm/W	定格 3904lm 26.5W 147.3lm/W			

電源内蔵		ECO green	ECO 省エネ	V Free 100-242	LED光源寿命 40,000時間	特許出願済
		白 重: 1.8kg 連結金具付 空調ダクト回避型				
W:150 空調ダクト回避型		※Smart LEDZユニットをご使用の場合、取付ピッチ600mmは使用できません。				
器具本体 ERK9475W ¥5,500(ユニット別売)						
明るさ2灯用クラス	Smart LEDZ		非調光タイプ			
	ハイパワータイプ Hf16W×2灯用器具相当	ミドルパワータイプ Hf16W×2灯用器具相当	エコノミータイプ FLR40W×2灯用器具相当			
	本体ERK9475W 専用ユニット(100-242V)×1(別売) セット価格 ¥24,000	本体ERK9475W 専用ユニット(100-242V)×1(別売) セット価格 ¥23,100	本体ERK9475W 専用ユニット(100-242V)×1(別売) セット価格 ¥21,600			
	電源内蔵タイプ 消費電力 20.3W	電源内蔵タイプ 消費電力 16.7W	電源内蔵タイプ 消費電力 13.2W			
	昼白色 5000K RAD-505N ¥19,000 (電源内蔵) 82	昼白色 5000K RAD-499N ¥15,700 (電源内蔵) 82	昼白色 5000K RAD-500N ¥14,200 (電源内蔵) 82			
	ナチュラルホワイト 4000K RAD-505W ¥19,000 (電源内蔵) 82	ナチュラルホワイト 4000K RAD-499W ¥15,700 (電源内蔵) 82	ナチュラルホワイト 4000K RAD-500W ¥14,200 (電源内蔵) 82			
	○昼白色タイプ5000K	○昼白色タイプ5000K	○昼白色タイプ5000K			
	ハイパワー 100% 2828lm 20.3W 139.3lm/W ミドルパワー 85% 2404lm 17.2W 139.7lm/W エコノミー 70% 1980lm 13.6W 145.5lm/W	定格 2511lm 16.7W 150.3lm/W	定格 1989lm 13.2W 150.6lm/W			

20Wタイプ

電源内蔵		ECO green	ECO 省エネ	V Free 100-242	LED光源寿命 40,000時間	特許出願済
		白 重: 1.8kg 連結金具付 空調ダクト回避型				
W:150 空調ダクト回避型		※Smart LEDZユニットをご使用の場合、取付ピッチ600mmは使用できません。				
器具本体 ERK9475W ¥5,500(ユニット別売)						
明るさ2灯用クラス	Smart LEDZ		非調光タイプ			
	ハイパワータイプ Hf16W×2灯用器具相当	ミドルパワータイプ Hf16W×2灯用器具相当	エコノミータイプ FLR40W×2灯用器具相当			
	本体ERK9475W 専用ユニット(100-242V)×1(別売) セット価格 ¥24,000	本体ERK9475W 専用ユニット(100-242V)×1(別売) セット価格 ¥23,100	本体ERK9475W 専用ユニット(100-242V)×1(別売) セット価格 ¥21,600			
	電源内蔵タイプ 消費電力 20.3W	電源内蔵タイプ 消費電力 16.7W	電源内蔵タイプ 消費電力 13.2W			
	昼白色 5000K RAD-542N ¥18,500 (電源内蔵) 82	昼白色 5000K RAD-499N ¥15,700 (電源内蔵) 82	昼白色 5000K RAD-500N ¥14,200 (電源内蔵) 82			
	ナチュラルホワイト 4000K RAD-542W ¥18,500 (電源内蔵) 82	ナチュラルホワイト 4000K RAD-499W ¥15,700 (電源内蔵) 82	ナチュラルホワイト 4000K RAD-500W ¥14,200 (電源内蔵) 82			
	○昼白色タイプ5000K	○昼白色タイプ5000K	○昼白色タイプ5000K			
	ハイパワー 100% 2818lm 20.3W 138.8lm/W ミドルパワー 85% 2395lm 17.2W 139.2lm/W エコノミー 70% 1973lm 13.6W 145.0lm/W	定格 2511lm 16.7W 150.3lm/W	定格 1989lm 13.2W 150.6lm/W			