

Smart LEDZ Fit/Fit Plus

製品一覧

スマートフォンアプリ



※スマートフォン(市販)

Fit専用

市販タブレット/スマートフォン対応
Android用/iOS用 無料ダウンロード

※機種によっては対応できない場合があります。
※無線対応照明器具に使用いただけます。
※弊社ホームページ経由でダウンロードいただけます。




※対応OS/バージョン
Android5.1以上
iOS10以上 (iPad OSは動作保証対象外)
最新のバージョンへ必ずしも対応しているものではありません。

※Synca製品対応アプリバージョン1.4.0以上

中継機(軒下兼用)



W(白)



B(黒)

Fit/Fit Plus/Base兼用 **NEW**

FX-501W ¥14,500 画

FX-501B ¥14,500 画

本体:樹脂(白艶消/黒艶消) 重:0.2kg
定格電圧:AC100-242V
埋込穴:φ75 無線モジュール内蔵
断熱施工可
SGI形:フローイング工法不可

※24時間電源供給を行ってください。
※メッシュ通信にて通信を行うため、見通し距離25m以内にシステムに含まれるデバイスを最低1台設置してください。見通しが効くデバイスが多いほど通信精度が向上します。

75
mm



タブレット型コントローラ(ACアダプター付)



Fit専用

FX-442N ¥48,000 画

本体:樹脂(黒) 重:0.3kg スピーカ:有
定格電圧:DC5V
OS:Android6.0(バージョンアップ不可)
画面サイズ:7インチ
付属品:AC電源アダプター(AC100-240V)・USBケーブル
連続使用時間:フル充電時 3時間 フル充電時間 2.5時間
インターフェース:microSDカードスロット
USBポート:micro USB type B
無線LAN:IEEE802.11b/g

※Smart LEDZ Fitアプリインストール済。
※Synca製品対応アプリバージョン1.4.0以上

Fit Plus専用

FX-438N ¥48,000 画

本体:樹脂(黒) 重:0.3kg スピーカ:有
定格電圧:DC5V
OS:Android9.0(バージョンアップ不可)
画面サイズ:7インチ
付属品:AC電源アダプター(AC100-240V)・USBケーブル
連続使用時間:フル充電時 3時間 フル充電時間 2.5時間
インターフェース:microSDカードスロット
USBポート:micro USB type B
無線LAN:IEEE802.11b/g



壁付電源アダプター

FX-450W ¥10,000 画

本体:樹脂(白) 定格電圧:AC100-242V
市販のUS適合2個用スイッチボックス適合
※24時間電源供給を行ってください。
※FX-442N/FX-438Nに適合します。

ゲートウェイ

バージョンアップが必要な場合、最寄りの営業所へお問い合わせください。



W(白)

B(黒)


Fit専用 **NEW**

FX-425WA ¥33,500 画

FX-425BA ¥33,500 画

本体:樹脂(白艶消/黒艶消)
重:0.3kg
定格電圧:AC100V-242V
埋込穴:φ100
無線LAN:IEEE802.11b/g
断熱施工不可

※24時間電源供給を行ってください。
※1システムに1台のみ接続可能です。
※ゲートウェイの再起動用に壁スイッチを設置してください。




Fit Plus専用

FX-430W ¥49,800 画

FX-430B ¥49,800 画

本体:樹脂(白艶消/黒艶消)
重:0.3kg
定格電圧:AC100V-242V
埋込穴:φ100
無線LAN:IEEE802.11b/g
断熱施工不可

※24時間電源供給を行ってください。
※1システムに12台まで接続可能です。
※1システムにつき1ルーター(市販)が必要です。
別途ご用意ください。
※ゲートウェイの再起動用に壁スイッチを設置してください。
※Synca製品対応アプリバージョン2.05以上
※バージョンアップが必要な場合、最寄りの営業所へお問い合わせください。




ゲートウェイ用 直付取付金具

FX-451W ¥5,000 画

FX-451B ¥5,000 画

本体:白/黒
※FX-425WA/FX-425BA/FX-430W/
FX-430Bに適合します。



ゲートウェイ(卓上/壁付タイプ)



Fit専用

FX-454W ¥29,800 画

本体:樹脂(白艶消)
重:0.3kg
定格電圧:AC100V
無線LAN:IEEE802.11b/g
壁付けホルダー付 電源コード1m
コンセントプラグ付

※24時間電源供給を行ってください。
※定期的にコントローラよりゲートウェイの[時刻同期]を行ってください。



ゲートウェイ(プラグタイプ)



Fit専用

FX-453W ¥29,800 画

FX-453B ¥29,800 画

本体:樹脂(白艶消/黒艶消)
重:0.3kg
定格電圧:AC100V
無線LAN:IEEE802.11b/g

※24時間電源供給を行ってください。
※定期的にコントローラよりゲートウェイの[時刻同期]を行ってください。
※ゲートウェイの再起動用に壁スイッチを設置してください。

