

125 埋込穴 3000TYPE



V Free 100-242 40° 355° 断熱施工 不可  
調色 光束維持時間 40,000h (光束維持率85%)

本体価格 ¥34,800 (電源ユニット別売)

消費電力 S 47.2W [100V-242V]


LEDモジュール  
枠:アルミダイキャスト(白艶消)  
コーン:アルミダイキャスト(白艶消)  
電源ユニット別売(別置形)  
LED交換不可  
断熱施工不可

別売 専用別置電源ユニット/セット価格

無線調光

SX-110N NEW ¥13,500  
セット価格 ¥48,300

寸法 H:41 L:220  
重:1.5kg (本体込)  
調光率:1~100%



125 埋込穴 2400TYPE



V Free 100-242 40° 355° 断熱施工 不可  
調色 光束維持時間 40,000h (光束維持率85%)

本体価格 ¥34,800 (電源ユニット別売)

消費電力 S 38.6W [100V-242V]

LEDモジュール  
枠:アルミダイキャスト(白艶消)  
コーン:アルミダイキャスト(白艶消)  
電源ユニット別売(別置形)  
LED交換不可  
断熱施工不可

別売 専用別置電源ユニット/セット価格




無線調光

SX-111N NEW ¥12,000  
セット価格 ¥46,800




寸法 H:41 L:220  
重:1.4kg (本体込)  
調光率:1~100%



20000K-1800K相当



20000K-1800K相当



※直射水平面照度の各代表色の詳細については、P9をご確認ください。

※直射水平面照度の各代表色の詳細については、P9をご確認ください。

OPTION (ライトコントローラ)

[無線制御]  
Smart LEDZ SYSTEM  
(無線信号制御方式)  
▶P.10 / 必ずメインゲートウェイとゲートウェイを組み合わせてご使用ください。

S Smart LEDZ Fit Plus 無線制御

OPTION

リニューアブルプレート ▶LEDZ Pro.6 P.346  
RB-593W (φ150用) ¥3,900  
RB-592W (φ175用) ¥4,000  
RB-775W (φ200用) ¥4,300  
RB-774W (φ300~250用) ¥5,800

125 適合器具埋込穴

調色可能 性能値は光源色によって変化します。

製品の不点灯などの故障に対し、3年間の無償保証に加え、2年間の無償提供をさせていただきます。(一部は5年間の無償提供) 詳しくは「LED2安心サポートシステム」▶LEDZ Pro.6 P.1171をご確認ください。

特別な記載のないものは、写真方向以外の取付けはできません。一部の画像やデータは、色や明るさを表現したシミュレーションです。実際とは異なる場合があります。

カタログ記載の仕様と実際の仕様は異なる場合があります。最新の仕様は公式サイトをご確認ください。

LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べて「バツキがあるため、発光色・明るさが異なる場合があります。ご了承ください。