



ランプ名	40000 TYPE LEDモジュール (交換不可)			メタリック仕上 (シルバーメタリック)
配光	超広角配光タイプ			(サンプル色: ES-M2半艶)
光源色	昼白色 (5000K)			屋内用 (IP20)
演色性	Ra 82	LED光源寿命60000時間		
定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	
100	50/60Hz	3287	326.4	・無線調光タイプ (調光率5-100%) /非調光兼用・電源内蔵 Smart LEDZ Fitシステム又は Smart LEDZ Fit PLUSシステム専用機器です。 適合機器の詳細はカタログを参照ください その他照明システム (旧Smart LEDZシステム含む) では、 使用できません。 通気距離 見通し半径25m以内 ※設置環境により25m以内でも通気できない場合がありますので 施工前に確認してください ※無線モジュール2個搭載
200		1623	319.1	
242		1349	318.7	

(LED光源寿命は JIS C8155:2010 に準拠
光束維持率70%以上)
※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバランキがあるため
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

《施工上の注意》 スイッチ/ブレーカ設置の場合
両切りスイッチ/両切りブレーカ
をご使用ください。
(消灯時に微点灯防止の為)

安全に関するご注意

- この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると、不点・火災の原因となります。
- この器具は、屋内用です。屋外や、軒下および露の多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- 特に振動が大きい場所、強い風が当たる場所には使用できません。そのまま使用すると器具落下の原因となります。
- 天井直付け専用器具です。壁面・やわらかい天井 (ロックウール等) には取り付けられません。
- 指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- 器具および落下防止ワイヤの取り付けは、構造躯体に別途指定のボルト (M10またはM12)、平座金、バネ座金、六角ナットを用いて確実に固定してください。取付不備は落下の原因となります。
- 器具の取り付けは、凹凸のない平面に取り付けください。
- ちり、ほこり、その他粉塵の多い場所、高温・高湿度 (相対湿度84%以上) の場所、狭い天井空間などで使用しないでください。火災の原因となります。
- 点検時および点検中はLED光源を直視しないでください。器具の設置高さが低い場合、まぶしさを強く感じる場合があります。また見上げてご使用の場合は、設置高さに関わらずまぶしさを強く感じる場合があります。

7	電源ユニット		2	
6	LEDモジュール		2	(LEDモジュール交換不可)
5	落下防止ワイヤー	ステンレスφ 2.0	2	
4	ア - ム	鋼板 t4.5	1	タツツ社 (シルバーメタリック)
3	ヒートシンク	アルミ	2	タツツ社 (シルバーメタリック)
2	本体	鋼板 t0.8	1	タツツ社 (シルバーメタリック)
1	パネル	アクリル	1	半透明
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考

特定施設の特天井対応 (耐震クラスS2)		防眩パネル
器具質量	17.9Kg	
縮尺	1/10	タイプ
品名	40000TYPE 防眩・小型シーリングライト	
型番	EFG5402S	