



水抜き用ビスの取り外しについては、取扱い説明書を読んでください。
誤った取り外しを行うと 浸水の原因となります。

ランプ名	20000 TYPE LEDモジュール(交換不可)	
配光	拡散配光タイプ	
光源色	昼白色(5000K)	
演色性	Ra82	LED光源寿命60000時間
定格電圧(V)	周波数(Hz)	入力電流(mA) 消費電力(W)
100		1728 171.8
200	50/60Hz	852 167.7
242		709 167.7

(LED光源寿命は JIS C8155:2010に準拠
光束維持率70%以上)

*LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

Smart LEDZ Fit システム又は
Smart LEDZ Fit PLUS システム専用機器です。

適合機器の詳細はカタログを参照ください。

その他光システム(旧Smart LEDZシステム含む)では、
使用できません。通信距離 見通し半径25m以内

*設置環境により25m以内でも通信できない場合がありますので
施工前に確認してください。

*Smart LEDZ SYSTEM専用機器は屋内専用です。

屋外/軒下に設置された器具を制御する場合は通信環境をご確認の上、ご使用ください。

《施工上の注意》

スイッチ/ブレーカー設置の場合
両切りスイッチ/両切りブレーカー
をご使用ください。
(消灯時に微点灯防止の為)

防雨・防塵形(IP65)

水抜き穴開栓の場合(防雨型 IP33)

ご注意) 外気のガス成分、湿気などの影響でLED短寿命
となる場合があります。

△ 安全に関するご注意

- 天井取付け専用器具です。壁面・傾斜天井・やわらか天井(ロックウール等)には取り付けてください。
- 指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因になります。
- この器具は、5°C~35°Cの温度範囲でご使用ください。
高温環境で使用すると不点・火災の原因になります。
- この器具は、屋内・屋外天井直付け専用です。下記の環境ではご使用できません。
 - 浴室・温泉・温水プールなどの湯気が直接当たる場所
 - 引火性ガス・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所
 - 粉塵の多い場所、沿岸、海岸地帯など落雷の発生する場所
 誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因になります。
- 特に振動が大きい場所、強い風が当たる場所には使用できません。
そのまま使用すると器具落下の原因になります。
- 電源線、アース線を確実に接続してください。アースが不完全な場合には感電の原因になります。
- 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。
- 注意事項については弊社総合カタログ巻末 ご使用上のご注意を参照ください。

8	LEDモジュール		1	(LEDモジュール交換不可)
7	カバー	P C	1	乳白色
6	固定ツマミ	アルミダイキャスト	2	刈払機用バーナー
5	角度固定ネジ	ステンレス・M6	2	
4	取付板	ステンレス・t4.3	1	刈払機用バーナー
3	枠	アルミダイキャスト	1	刈払機用バーナー
2	電源装置	電源内蔵(100-242V)	1	
1	本体	アルミダイカスト	1	刈払機用バーナー
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考

2019/03/11 承認三沢 作成松下

無線調光タイプ/非調光兼用タイプ

器具質量 約 14.2Kg

縮尺	1/10	タイプ	LEDZ 2000 TYPE	型番	EFG5420S
		品名	防湿防塵シリングライト		

EFG5420S-K

株式会社遠藤照明

仕様図 / ISO A4 第三角法 (mm)