



水抜き用ビスの取り外しについては、取扱説明書を読んでください。
誤った取り外しを行うと、浸水の原因となります。

ランプ名	10000 TYPE LEDモジュール (交換不可)		
配光	拡散配光タイプ		
光源色	昼白色 (5000K)		
演色性	Ra82	LED光源寿命60000時間	
定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
100	50/60Hz	842	83.9
200		418	81.8
242		354	82.1

(LED光源寿命は JIS C8155:2010 に準拠
光束維持率70%以上)

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

Smart LEDZ Fitシステム又は
Smart LEDZ Fit PLUSシステム専用機器です。
適合機器の詳細はカタログを参照ください。
その他調光システム (旧Smart LEDZシステム含む) では、
使用できません。通信距離 見通し半径25m以内
※設置環境により25m以内でも通信できない場合がありますので
施工前に確認してください。
・Smart LEDZ SYSTEM専用機器は屋内専用です。
屋外/軒下に設置された器具を制御する場合は通信環境をご確認の上、ご使用ください。

《施工上の注意》

スイッチ/ブレーカ設置の場合
両切りスイッチ/両切りブレーカ
をご使用ください。
(消灯時に微点灯防止の為)

防湿防雨型 (IP65)

水抜き穴開栓の場合 (防雨型 IP33)
ご注意) 外気ガス成分、湿気などの影響でLED寿命
となる場合があります。

⚠安全に関するご注意

- ・天井取付け専用器具です。壁面・傾斜天井・やわらかい天井 (ロックウール等) には
取り付けられません。指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・この器具は、5°C~35°Cの温度範囲でご使用ください。
高温環境で使用すると不点・火災の原因となります。
- ・この器具は、屋内・屋外天井直付け専用です。下記的环境下ではご使用できません。
・浴室・温泉・温水プールなどの蒸気が直接当たる場所、
・引火性ガス・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所、
・粉塵の多い場所、沿岸、海岸地帯など塩害の発生する場所
誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- ・特に振動が大きい場所、強い風が当たる場所には使用できません。
そのまま使用すると器具落下の原因となります。
- ・電源線、アース線を確認し接続してください。アースが不完全な場合には
感電の原因となります。
- ・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。
- ・注意事項については、弊社総合カタログ巻末 ご使用上のご注意を参照ください。

8	LEDモジュール		1	(LEDモジュール交換不可)
7	カバー	P C	1	乳白色
6	固定つまみ	アルミダイキャスト	2	メッキ仕上げ/メッキ
5	角度固定ネジ	ステンレス・M6	2	
4	取付板	ステンレス・t4.3	1	メッキ仕上げ/メッキ
3	枠	アルミダイキャスト	1	メッキ仕上げ/メッキ
2	電源装置	電源内蔵 (100-242V)	1	
1	本体	アルミダイキャスト	1	メッキ仕上げ/メッキ

無線調光タイプ/非調光兼用タイプ

器具質量 約 13.5Kg

縮尺	1/10	タイプ	LEDZ 10000 TYPE	型番	EFG5421S
品名	防湿防塵シーリングライト				