



・パネルは上面へスライドさせ、
下面より外してください。
・パネル・反射板を取り外して
器具内側より取付ビスで固定
してください。

連結時埋込穴の長さ
高さ173×幅(650×N)+8
(連結端右+中間N-2台+連結端左)

壁面埋め込み専用器具です。
製品下部の枠が壁面と当たるように施工してください。

電源接続用の配線ボックス
(最大連結台数以内の端に1個)

【注意】建築物の施工種類により取付け方法が限定されますので、弊社営業所にお問い合わせください。

配光	拡散配光タイプ(ダストレスコープ)		
光源色	6500K-2700K		
演色性	Ra82	LED光源寿命40000時間	
定格電圧(V)	周波数(Hz)	入力電流(mA)	消費電力(W)
100	50/60Hz	115	11.3
200		58	11.1
242		50	11.3

白・日差工	N-93・マンセル	N9.3 (近似値)
屋内用 (IP20)		
調光調色タイプ		

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源と比べバランジがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

Smart LEDZ System (無線制御システム) 適合

- 調光率1~100% (無線信号制御方式)
- 当社指定の適合システム機器をカタログ確認のうえ使用ください。
- その他の照明制御システム (旧Smart LEDZを含む) ではご使用できません。
- 詳細は当社無線制御システム及び適合電源の仕様図、取扱説明書をご確認ください。
- 各制御システム機器は最新バージョンでご使用ください。
- 通信距離半径25m以内
※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。
(LED光源寿命は JIS C8155:2010に準拠 光束維持率70%以上)

7	化粧ネジ	真鍮・M4×8	2	頭部白
6	側板	アルミダイカスト	2	白艶消し
5	本体	アルミ	1	白艶消し
4	反射板	アルミ・t0.6	1	白艶消し
3	パネル	アクリル (t3)	1	乳白
2	LEDモジュール		1	(LEDモジュール交換不可)
1	電源ユニット		1	(無線モジュール1個付)

器具質量 約 1.9Kg

連結中間用

縮尺	1/10	タイプ	ダストレス・コープ照明 L:600	型番	EFK1055W
品名	LEDZ series 間接照明			備考	